

Κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία

FLEX

Das Original



Κορυφαία υποστήριξη



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



FLEX
Das Original

Κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία

Η FLEX είναι γνωστή στην Ελληνική αγορά για την υψηλή απόδοση και ποιότητα κατασκευής των γωνιακών τροχών, αλαιοφιδρών και των Giraffe (καμηλοπάρδαλη). Επαγγελματίες όπως σιδεράδες, μαρμαράδες, φανοποιί και μογατζήδες, γνωρίζουν καλά ότι καμιά άλλη μάρκα δεν έχει παρόμοια αντοχή.

Τα τελευταία χρόνια, και μετά την εξαγορά της FLEX από τον όμιλο CHERVON, η εταιρία FLEX έχει εξελιχτεί σε ένα από τα κορυφαία brand ηλεκτρικών εργαλείων στον κόσμο. Τα δραπανοκατσάβιδα, τα πιστολέτα, οι αναδευτήρες, τα μετρητικά laser, τα τριβεία, οι ταινιολειαντήρες και οι σατινιέρες της ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις, την εργονομία και φυσικά για την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τους.

Τα εργαλεία μπαταρίας της FLEX θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης στην κατηγορία τους. Η πατενταρισμένη τεχνολογία KEEP COOL™ & KEEP CONTROL εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση, ενώ οι EC-BRUSHLESS κινητήρες που διατίθενται τα εργαλεία, τα κατατάσσουν στα πιο δυνατά της αγοράς.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΗΣ FLEX ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εταιρία **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** έχοντας πάρει την αποκλειστική διάθεση των εργαλείων FLEX για την Ελλάδα, μέσω της συμφωνίας που έκανε να αναδείξει τη FLEX σε Νο1 επιλογή των επαγγελματιών στην Ελλάδα, κατάφερε να μειώσει τις τιμές έως και 50% με αποτέλεσμα να προσφέρει τα κορυφαία εργαλεία της αγοράς στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Τα 3 χρόνια εγγύησης των εργαλείων, με αυτόματη ισχύ χωρίς καμία εγγραφή καθώς και η πελατοκεντρική αντίληψη της εταιρίας στο να παρέχει την εγγύηση χωρίς ταλαιπωρία ή κρυμμένα φιλά γράμματα, είναι στοιχεία που υπερθεματίζουν την ποιότητα των εργαλείων και θα πείσουν και τον πιο δύσπιστο καταναλωτή να τα δοκιμάσει.

Η γκάμα της FLEX είναι αυστηρώς επαγγελματική και για αυτό τα προϊόντα θα διατεθούν σε λίγους επιλεγμένους συνεργάτες.

Για την προώθηση του brand, αλλά και την ενίσχυση του δικτύου των συνεργατών της, η εταιρία επενδύει σε διαφημιστικές ενέργειες, εκπαιδεύσεις, περιοδεύουσες εκθέσεις (roadshows) και παρουσιάσεις σε συνεργασία με καταστήματα καθώς θα συμμετάσχει και σε κλαδικές εκθέσεις. Στόχος είναι όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο της κατασκευής, ανακαίνισης και βιομηχανίας, να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την κορυφαία ποιότητα της FLEX.



Η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για οποιοδήποτε μέσο ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι μη δεσμευτικές προτεινόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ και μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση.

| | | |
|--|-----|----|
| Επαναφορτιζόμενα εργαλεία | 7 | 1 |
| Γωνιακοί τροχοί & ευθείς λειαντήρες | 27 | 2 |
| Πνευματικά Κρουστικά | 39 | 3 |
| Αναδευτήρες | 45 | 4 |
| Εργαλεία κοπής | 49 | 5 |
| Τριβεία τοίχου & οροφής | 55 | 6 |
| Τριβεία φινιρίσματος | 61 | 7 |
| Λειαντήρες μπετόν & εργαλεία ανακαίνισης | 69 | 8 |
| Ηλεκτρικές σκούπες | 81 | 9 |
| Εργαλεία μέτρησης λέιζερ | 87 | 10 |
| Εργαλεία φινιρίσματος μετάλλου | 93 | 11 |
| Αλοιφαστόρια | 103 | 12 |
| Εργαλεία φινιρίσματος πέτρας | 119 | 13 |

Ιστορική αναδρομή των εργαλείων της FLEX

Η Ackermann + Schmitt παρουσιάζει τον πρώτο γωνιακό τροχό υψηλής ταχύτητας: το DL 9.



Όψη καθρέφτη! Η FLEX εισάγει μια νέα μέθοδο φινιρίσματος: στινιάριαμα για επιφάνειες χωρίς γραμμές, σκιές ή άλλες ατέλειες σε ασφάλι και ανοξείδωτο χάλυβα.



Λείανση ταβανιών και τοίχων χωρίς σκαλωσιά! «Η επανάσταση για τους μαγιστράδες»: ο μακρύς λαιμός του FLEX Giraffe®, το σύστημα αναρρόφησης σκόνης και το πατενταρισμένο γυαλόχαρτο, επιτυγχάνουν τέλειο φινιρίσμα σε απίστευτα μικρούς χρόνους.



RETECFLEX RE 14-5 115. Το καινοτόμο πολύ-εργαλείο ανακαίνισης. Ο ειδικός για αφαίρεση σββά, κόλλας πλακιδίων, λείανση τοίχων, μπετόν, πέτρας, μαρμάρου και ξύλου.



Οι Hermann Ackermann και Hermann Schmitt ξεκινούν στο Stuttgart-Bad Cannstatt να παράγουν και να πωλούν τη νέα τους εφεύρεση: τη μηχανή λείανσης MS 6, η οποία διαθέτει ηλεκτρικό κινητήρα που οδηγεί έναν εύκαμπτο άξονα.



Αλοιφαδόρος φινιρίσματος. Η FLEX αναπτύσσει ειδικά εργαλεία για τη στίλβωση αυτοκινήτων, επίπλων και ξύλινων δαπέδων.



Η εταιρεία μετονομάζεται σε FLEX.



Καινοτομία στην κάθε λεπτομέρεια! Η FLEX εισάγει το γωνιακό τροχό στον 21ο αιώνα. Με νέο εργονομικό σχεδιασμό, εξαιρετικά λεπτό σώμα, μικροεπεξεργαστή για ηλεκτρονικό έλεγχο και προστασία του κινητήρα και ανακλαστική λαβή FLEX με ενσωματωμένο κλειδί αλλαγής δίσκου.



FLEX
Das Original

SUPRAFLEX. Ισχύς και ευελιξία. Η λείανση ανεβάζει ταχύτητα. Το SUPRAFLEX SE 14-2 125 είναι ένα πολυ-τριβείο για ξύλο, βαμμένες επιφάνειες, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα, φυσική ή τεχνητή πέτρα με πολύ υψηλό βαθμό απομάκρυνσης, χωρίς σκόνη – με χρήση σκούπας.



GE 5 / GE 5 R. Το πιο εύχρηστο FLEX Giraffe® όλων των εποχών. Ασυναγώνιστο αξιόπιστο - κατασκευασμένο στη Γερμανία. Το FLEX Giraffe® είναι πλέον ελαφρύτερο, πιο ευέλικτο και πιο ανθεκτικό από ποτέ. Χάρη στη νέα κεφαλή του GE 5 R, μπορείτε τώρα να λειάνετε σε τοίχους και οροφές, αλλά και στις γωνίες / μεταβάσεις τοίχου-οροφής.



TRINOXFLEX: Δύο κινητήρες - πολλές εφαρμογές! Με το νέο TRINOXFLEX, η FLEX προσφέρει ένα νέο, αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα για το φινίρισμα επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα. Από μία σατινιέρα σε ένα ταινιολειαντήρα σωλήνων ή έναν ταινιολειαντήρα-λίμα με ένα μόνο κλικ.



Στίλβωση χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς καλώδιο. Το υψηλής ποιότητας φινίρισμα επιφανειών γίνεται πιο εύκολο από ποτέ. Επαναφορτιζόμενος περιστροφικός αλοιφαδόρος PE 150 18.0-EC για γρήγορη και σε βάθος απομάκρυνση γρατζουνιών και σημαδιών και έκκεντρος αλοιφαδόρος XFE 15 150 18.0-EC για το τελικό φινίρισμα χωρίς ολογράμματα.



2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

POLISHFLEX. Η απαλή δύναμη στίλβωσης για επαγγελματικό φινίρισμα βαμμένων επιφανειών. Ένας αλοιφαδόρος μεταβλητής ταχύτητας και υψηλής ροπής, με αθόρυβη λειτουργία.



Η FLEX εντάσσεται στον όμιλο της Chervon Holdings Ltd.

CHEVRON

Η νέα γενιά των επαναφορτιζόμενων εργαλείων μπαταρίας θέτει νέα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης. Μοναδικές τεχνολογίες, όπως KEEP COOL™ και KEEP CONTROL και πανίσχυροι EC-BRUSHLESS κινητήρες κάνουν τα εργαλεία μπαταρίας FLEX να εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους και τη διάρκειά τους.



Ο αλοιφαδόρος FLEX XFE 7-15 150 είναι κατάλληλος για τέλειο φινίρισμα επιφάνειας. Χωρίς ολογράμματα χάρη στην «ελευθερία» έκκεντρη λειτουργία του με διαδρομή 15mm. Οι θερμοκρασίες της επιφάνειας παραμένουν χαμηλές και αυτό παρέχει πρόσθετη προστασία στο βερνίκι. Το ιδανικό συμπλήρωμα για μια διαδικασία στίλβωσης δύο σταδίων.





Τα ηλεκτρικά εργαλεία FLEX έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας. Για τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχεται περίοδος εγγύησης 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και για τις μπαταρίες ένα έτος. Η ενεργοποίηση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια εγγραφής από τον αγοραστή. Η χρονική αυτή εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής και της δωρεάν αντικατάστασης ελαττωματικών εξαρτημάτων του εργαλείου που αφορούν αποκλειστικά την περίπτωση κατασκευαστικού λάθους ή αστοχίας υλικού. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

- Οι βλάβες που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά κατά τη χρήση του εργαλείου.
- Οι βλάβες από πτώση του εργαλείου ή/και έκθεση σε νερό.
- Εργαλεία που έχουν ανοιχτεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.
- Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση.
- Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας ή σε υπερφόρτωση.
- Εργαλεία που έχουν υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές.
- Εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιές από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και από χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
- Εργαλεία με ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα.



Long-Life-Motor
Στιβαρός, ανθεκτικός κινητήρας
 Νέο γενικό ηλεκτροκινητήρων βαρέως τύπου, με βελτιστοποιημένο αερισμό και γεωμετρία ψφικτρών για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Constant Drive Control
CDC Ηλεκτρονικά σταθερές ταχύτητες
 Εμποδίζει τη μείωση των στροφών και της αποδοξμένης ισχύος, όταν έχουμε μεγάλο φορτίο.

Restart Protection
Προστασία Επανεκκίνησης
 Αποτρέπει την εκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή ρεύματος.

Soft Start
Ήπια εκκίνηση
 Η ήπια αύξηση των στροφών, μειώνει το ρεύμα εκκίνησης (αμπεράρισμα) και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία.

Speed Selection
Ρύθμιση στροφών
 Λειτουργία με τη βέλτιστη ταχύτητα ανάλογα την εφαρμογή.

Temperature Monitoring
Προστασία υπερθέρμανσης
 Αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας. Το εργαλείο απενεργοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Overload Protection
Προστασία υπερφόρτωσης
 Το εργαλείο απενεργοποιείται σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

Safety Brake System
Φρένο
 Μηχανικό φρένο σταματά το εργαλείο σε ελάχιστο χρόνο.

Anti-Kick Back
Αντι-Kick Back
 Δε επιτρέπει στο εργαλείο να «κλωτσήσει» σε περίπτωση σπινώματος ή εμπλοκής κατά την λειτουργία.

Vibration Protection
Μειωμένοι κραδασμοί
 Για εργασία με λιγότερη κόπωση.

Pendulum Stroke
Ταλάνωση λεπίδας
 Για γρήγορο πριόνισμα σε μοσαϊφ ξύλου μεγάλου πάχους.

Tool-Free
Αλλαγή εξαρτήματος χωρίς εργαλεία
 Εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Spindle-lock
Κλειδώμα άξονα
 Με κουμπί, που διευκολύνει τη γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος.

FixTec
Παξιμάδι FixTec
 Για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία.

Chuck change
Εναλλάξιμο Τσοκ
 Αλλαγή τσοκ χωρίς πρόσθετα εργαλεία.

Ball handle
Ενισχυμένη χειρολαβή
 Πρόσθετη λαβή ασφαλείας για άνετο και ασφαλή χειρισμό.

Side handgrip
Πλευρική χειρολαβή
 Πρόσθετη χειρολαβή στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.

SoftVib
Μαλακή χειρολαβή SoftVib
 Πρόσθετη χειρολαβή με μείωση κραδασμών που αποτρέπει την καταπόνηση των καρπών.

Rotatable Rear Handle
Περιστρεφόμενη χειρολαβή
 Περιστρεφόμενη πίσω λαβή κατά ±90°, για πιο άνετο και ασφαλή χειρισμό.

Hook and loop fasteners
Πέλμα Velcro
 Γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση γυαλόχαρτου.

Central water feed
Τροφοδοσία νερού
 Για υγρή κοπή ή λείανση σε γρανίτη, πέτρα ή μάρμαρο.

Quick-fit coupling
Ταχυσύνδεσμος
 Από ορείκαλκο, για εύκαμπτο σωλήνα νερού 1/2".

GFCI operator protector
Διακόπτης προστασίας GFCI
 Ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτροπληξία με το διακόπτη GFCI. Με κανονική πρίζα Schuko 230V.

Dust extraction
Αναρρόφηση σκόνης
 Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα.

Antistatic equipment
Αντιστατικό
 Αποτρέπει τη στατική φόρτιση, μειώνοντας την προσκόλληση σκόνης.

Suction hose
Σωλήνας αναρρόφησης
 Μήκος σωλήνα αναρρόφησης.

Main filter cleaning
Αυτόματα τίναγμα φίλτρου
 Σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διατηρεί την μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.

Main filter cleaning
Χειροκίνητο τίναγμα φίλτρου
 Επαναφέρει τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.

Container Volume
Όγκος κάδου
 Μέγιστος όγκος πλήρωσης.

Dust class
Κατηγορία σκόνης L
 Ταξινόμηση για βιομηχανικές ακούιπες αναρρόφησης σκόνης.

Dust class
Κατηγορία σκόνης M
 Ταξινόμηση για βιομηχανικές ακούιπες αναρρόφησης σκόνης.

Dust class
Κατηγορία σκόνης H
 Ταξινόμηση για βιομηχανικές ακούιπες αναρρόφησης σκόνης.

ECO 1400 W
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας
 ECO - οικονομικός, υψηλής απόδοσης κινητήρας στροβίλου ακούιπης.

Dry suction function
Λειτουργία αναρρόφησης στερεών
 Για συλλογή μη εύφλεκτων και μη εκρηκτικών ακοβαριών/ακόνης.

Wet suction function
Λειτουργία αναρρόφησης υγρών
 Για συλλογή μη εύφλεκτων και μη τοξικών υγρών.

Connected load
Παροχή ηλεκτροεργαλείου
 Από 100 Watt έως ... για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων.

Vacuum/Pascal
Κενό αναρρόφησης
 Μονάδα μέτρησης Pascal.

Mains cable
Καλώδιο εργαλείου
 Μήκος καλωδίου.

Mains cable
Καλώδιο εργαλείου
 Μήκος καλωδίου πολυμερούς PUR.

Mains cable
Καλώδιο εργαλείου
 Μήκος καλωδίου με FLEX κόκκινο βύσμα.

Li-ION
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
 Δεν υπάρχει εκφόρτιση, δεν υπάρχει εφέ μνήμης.

Battery voltage
Τάση μπαταρίας
 Σε Volt.

Battery voltage
Τάση μπαταρίας
 Σε Volt.

EC-Motor Technology
Τεχνολογία κινητήρα EC
 Κινητήρες χωρίς ψψίκες με ηλεκτρονικό έλεγχο για βέλτιστη απόδοση.

L-BOXX
L-BOXX®
 Βαλίτσα μεταφορής και οργάνωσης.

Carrying case
Βαλίτσα μεταφορής
 Ξκληρή μεταλλική ή πλαστική θήκη.

Carrying case
Υφασμάτινη τσάντα
 Ανθεκτική και ελαφριά τσάντα μεταφορής.

18.0V
Li-Ion
Power-System

10.8V
Li-Ion
Power-System

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


Η ολιστική προσέγγιση της FLEX
για πανίσχυρα επαναφορτιζόμενα εργαλεία μπαταρίας
με εντυπωσιακές επιδόσεις που διαρκούν.



Επαναφορτιζόμενα εργαλεία


Τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία FLEX θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης. Ακόμη και όταν οι απαιτήσεις ισχύος είναι οι υψηλότερες, όπως για παράδειγμα μεγάλες διαμέτρους τρυπήματος και βιδώματος, τότε το σύστημα της FLEX εξασφαλίζει τους μέγιστους χρόνους συνεχούς λειτουργίας που απαιτούνται από το χρήστη.

Μια μοναδική καινοτομία που αποτελεί και τη βάση της άριστης απόδοσης των επαναφορτιζόμενων εργαλείων FLEX είναι τα στοιχεία της μπαταρίας, τα οποία είναι επενδυμένα με ενεργά ψυκτικό υλικό που μειώνει δραματικά τη συσσώρευση θερμότητας. Η τεχνολογία KEEP COOL™ εντυπωσιάζει με τον σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Η καινοτομία διαχείρισης της θερμότητας ελέγχεται από ένα ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα, KEEP CONTROL, που συντονίζει τη φόρτιση και την εκφόρτιση μεταξύ της μπαταρίας, του εργαλείου και του φορτιστή μέσω συνεχούς ανταλλαγής δεδομένων.





Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής




**KEEP COOL™
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

Ενεργή ψύξη

Η πρωτοποριακή θερμική διαχείρισή σας επιτρέπει να εργάζεστε με πλήρη ισχύ για πολύ περισσότερο χρόνο. Τα στοιχεία της μπαταρίας θερμαίνονται ολοένα και περισσότερο όσο εκφορτίζονται (π.χ. κατά το βίδωμα, διάτρηση κλπ). Πρόκειται για μια φυσιολογική διεργασία που όμως μπορεί γρήγορα να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του εργαλείου με την παρέμβαση της «προστασίας υπερθέρμανσης». Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο όταν έχετε ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις παροχής ενέργειας από τη μπαταρία.

Η νέα τεχνολογία KEEP COOL™ μπορεί να το καθυστερήσει αυτό. Η ενεργή ψύξη δεν προσφέρει μόνο σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μπαταρίας, αλλά αυξάνει και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η ενσωματωμένη τεχνολογία ψύξης είναι ένα, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καινοτόμο περιβλήμα σε κάθε στοιχείο της μπαταρίας, που αλλάζει τη συνολική του μικρο-δομική κατάσταση, επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση της πλεονάζουσας θερμότητας.



Ένας μεγάλος αριθμός κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες. Χάνουν την ικανότητα φόρτισής τους και η διάρκεια λειτουργίας τους μειώνεται όλο και περισσότερο. Και εδώ, η τεχνολογία KEEP COOL™ μειώνει σημαντικά την απώλεια χωρητικότητας και συνεπώς αυξάνει και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KEEP CONTROL**

Ευφύες σύστημα διαχείρισης μπαταριών

Συνεχής ανταλλαγή δεδομένων, φόρτισης και εκφόρτισης, μεταξύ της μπαταρίας, του εργαλείου και του φορτιστή.




ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Στοιχεία μπαταριών υψηλής απόδοσης

Τα νέα στοιχεία μπαταριών FLEX υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούν την πλήρη χωρητικότητά τους και επιτρέπουν έτσι μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.



Η τεχνολογία KEEP COOL™ ενεργά αποτρέπει την υπερθέρμανση των μπαταριών. Αυτό επιτρέπει στην μπαταρία να αντλεί όλη την ισχύ της για περισσότερο χρόνο.



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Στεγνό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο
- Εναλλάξιμο τσακ ταχείας σύσφιξης με αυτόματο κλείδωμα

PD 2G 10.8-EC
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 487 147 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 10,8 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 32 / 58 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-450 0-1.700 |
| Κρούσεις χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-5.850 0-22.100 |
| Εύρος Τσακ | mm | 1,5-13 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 24+1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,14 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 25 |
| Τσιχοποιία | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 10.8 / 4.0 | 4.0 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 | | ✓ |
| Τσακ για καταβιδώματα | 442380 | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μίτης | | ✓ |
| Υφραμάνηνη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 219,00 |



- Εύχρηστο εργαλείο για εφαρμογές εύκολης διάτρησης και βιδώματος
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Τσακ ταχείας σύσφιξης με αυτόματο κλείδωμα
- Ηλεκτρονικό φρένο

DD 2G 10.8-LD
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 450561 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 10,8 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 17 / 34 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-350 0-1.300 |
| Εύρος Τσακ | mm | 0,8-10 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 17+1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,875 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 10 |
| Ξύλο | mm | 25 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 10.8 / 2.5 | 2.5 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 | | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μίτης | | ✓ |
| Υφραμάνηνη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 119,00 |



Τεχνολογία κινητήρα EC-BRUSHLESS χωρίς ψήκτρες σημαίνει εργαλείο που δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση



Τεχνολογία EC-MOTOR

Η τεχνολογία EC-BRUSHLESS σας επιτρέπει να εργάζεστε αποτελεσματικά, με μεγάλη ισχύ, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κυρίως, χωρίς την ανάγκη συντήρησης. Οι κινητήρες χωρίς ψήκτρες είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί και πραγματικά δυνατοί, ιδανικοί για απαιτητικές εργασίες. Με την τεχνολογία μπαταριών FLEX, δημιουργούν μια ανώτερη γκάμα εργαλείων για μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.



MORE
FLEXTACOY

+65% επιδόσεις

10x διάρκεια ζωής

+30% ισχύς κινητήρα



Power
ON

Ισχύς στο ON

- Μεγαλύτερη αντοχή
- Υψηλότερη απόδοση
- Άμεση απόκριση



Maintenance
OFF

Συντήρηση στο OFF

- Χωρίς ψήκτρες
- Χωρίς κόστη συντήρησης
- Χωρίς «νεκρούς» χρόνους





**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Στεγνό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο
- Εναλλάξιμο μεταλλικό τσακ με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος

PD 2G 18.0-EC
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 487961 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 56 / 90 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-600 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 0-2.300 |
| Εύρος Τσακ | mm | 9.600-37.000 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 1,5 - 13 |
| Φως LED | | 24+1 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | ✓ |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 1,6 |
| Τσικοποιία | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 16 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18.0 / 5.0 | 5.0Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Τσακ για κατασιδωλάμες | 453994 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 428698 | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μίτης | | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 439,00 |



- Ανθεκτικός 4-πολικός κινητήρας υψηλής απόδοσης
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Στεγνό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο
- Μεταλλικό τσακ με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος
- Ηλεκτρονικό φρένο

PD 2G 18.0
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 487910 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 52 / 65 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-380 |
| Κρούσεις χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.650 |
| Εύρος Τσακ | mm | 0-4.940 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 0-21.450 |
| Φως LED | | 1,5 - 13 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 24+1 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 1,4 |
| Τσικοποιία | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 16 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18.0 / 5.0 | 5.0 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 428698 | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μίτης | | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 299,00 |


ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



- Ανθεκτικός 4-πολικός κινητήρας υψηλής απόδοσης
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Σπβαρό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο
- Μεταλλικό τσακ με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος
- Ηλεκτρονικό φρένο

PD 2G 18.0
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 484865 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 52 / 65 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-380 0-1.650 |
| Κρούσεις χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-4.940 0-21.450 |
| Εύρος Τσακ | mm | 1,5 - 13 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 24+1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,4 |
| Δυνατότητα Τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Τσιχοποιία | mm | 16 |
| Ξύλο | mm | 30 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18,0 / 2,5 | 2,5 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 18,0-LD | | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 428698 | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 229,00 |



- Ανθεκτικός 4-πολικός κινητήρας υψηλής απόδοσης
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Σπβαρό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο
- Μεταλλικό τσακ με λειτουργία αυτόματου κλειδώματος
- Ηλεκτρονικό φρένο

PD 2G 18.0
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 487155 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 52 / 65 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-380 0-1.650 |
| Κρούσεις χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-4.940 0-21.450 |
| Εύρος Τσακ | mm | 1,5-13 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 24+1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,4 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Τσιχοποιία | mm | 16 |
| Ξύλο | mm | 30 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18,0 / 2,5 | 2,5 Ah | x1 |
| Φορτιστής CA 18,0-LD | | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 428698 | ✓ |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 179,00 |



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**

4-ΤΑΧΥΤΟ

DD 4G 18.0-EC
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447765 | |
|------------------------------|-------------------|----------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή | Nm | 64 / 135 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-460 |
| | | 0-910 |
| | | 0-2.100 |
| | | 0-4.200 |
| Εύρος Τσακ | mm | 1,5-13 |
| Ρυθμίσεις συμπλέκτη | | 11+1 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,2 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 76 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Τσακ για καταβιδώλαμες | 453994 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 489417 | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 279,00 |



Για κάθε δύσκολη εργασία
4-τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων μέχρι 4.200 σ.α.λ. για μέγιστη αποτελεσματικότητα διάτρησης και βιδώματος.



Εναλλάξιμο τσακ
Με το (έξτρα) γωνιακό τσακ WV 18.0-EC (κωδικός είδους: 454001, σελ. 25) και το τσακ σιδήρου για διάτρησης και βιδώματα σε δυσπρόσιτα σημεία.



Άνετο και ασφαλές κράτημα
Η επεκτάσιμη λαβή προσφέρει προστασία του χρήστη ακόμα και στη μέγιστη ροπή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Έλεγχος ροπής για το τέλει σφίξιμο βιδών
- Ταχύτητα: τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- Στιβαρό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από κατό αλουμίνιο με προστατευτικό κάλυμμα

ID 1/4" 18.0-EC
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 459690 | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 225 |
| | | 58 |
| Ρυθμίσεις ροπής | Nm | 104 |
| | | 225 |
| | | 0-1.500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.000 |
| | | 0-2.500 |
| | | 1.300 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 2.800 |
| | | 3.300 |
| | | |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θηλυκό εξόγκωμο |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 159,00 |



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Έλεγχος ροπής για το τέλει σφίξιμο βιδών
- Ταχύτητα: τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- Στιβαρό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από κατό αλουμίνιο με προστατευτικό κάλυμμα

IW 1/2" 18.0-EC
ΠΑΛΜΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 438308 | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 250 |
| | | 140 |
| Ρυθμίσεις ροπής | Nm | 170 |
| | | 250 |
| | | 0-1.500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.000 |
| | | 0-2.500 |
| | | 1.300 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 2.800 |
| | | 3.300 |
| | | |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/2 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 199,00 |



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



CHE 18.0-EC
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 430005 | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1400 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 0-4.500 |
| Υποδοχή εργαλείου | SDS-plus | |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 2,2 |
| Φως LED | ✓ | |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,0 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Σκυρόδεμα | mm | 18 |
| Ξύλο | mm | 20 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | ✓ | |
| Μετρητής βάθους | ✓ | |
| Βολτίτσα L-BOXX® 238 | ✓ | |
| Μπαταρία & Φορτιστής | ✗ | |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 209,00 |




Ηλεκτροκινητήρας EC-BRUSHLESS
Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτες: δυνατός, συμπαγής, με προστασία από τη σκόνη, χαμηλό βάρος και χωρίς καμία συντήρηση.



Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες
Διάρθρωση / Διάρθρωση με κρούση
Καλέμιασμα / Ρύθμιση γωνίας καλέμιας.



Τσοκ SDS-plus
Για γρήγορη αλλαγή τρυπανιών και καλεμιών.



Δύναμη Κρούσης
Σεβαστός πνευματικός μηχανισμός κρούσης που ξεπερνά κάθε εμπόδιο.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



DW 45 18.0-EC
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447757 | |
|---|-------------------|--------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-4.500 |
| Μέγιστη ροπή | Nm | 28 |
| Υποδοχή εργαλείου | in | 1/4 θηλυκό εξόγωνο |
| Μέγιστη διάμετρος βίδας | mm | 4,2 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος με μπαταρία 2,5Ah | kg | 1,390 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,975 |
| Δυνατότητα βιδώματος | | |
| Βίδα γυψοσανίδας 3,9x45mm με μπαταρία 2,5Ah | | 1.250 βίδες |
| Περιλαμβάνει | | |
| Υποδοχή UH-M 50 E6,3-C6,3 | 395919 | ✓ |
| Μετρητής βόθους | | ✓ |
| Βάση μύτης & Κλιπ ζώνης | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 159,00 |



Πολύ ελαφρύ
Το DW 45 18.0-EC ζυγίζει 1.390gr (με μπαταρία 18V 2.5Ah), καθιστώντας το ένα από τα ελαφρύτερα κατσαβίδια γυψοσανίδας 18V στην αγορά.



Εργονομικό
Το χέρι και ο βραχίονας ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την κεφαλή βιδώματος και με το κέντρο βάρους του εργαλείου στο κέντρο του κρατήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη καταπόνηση του καρπού ακόμα και σε συνεχή χρήση.



Και με γεμιστήρα βιδών (έξτρα)
Εύκολα, με μία κίνηση, μπορεί να προσαρμοστεί ο γεμιστήρας βιδών γυψοσανίδας M-DW 55 (463698) για βίδες σε ταϊνία. Με άριστο ζύγισμα και βάρος μόνο 1.890gr (με μπαταρία 2.5Ah).



Ιδανικό μέγεθος
Συμπυκνωμένη δύναμη: Το FLEX DW 45 18.0-EC είναι ένα από τα πιο συμπαγή κατσαβίδια γυψοσανίδας στην κατηγορία του.

FLEX
Das Original

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Τριπλή προστασία από τη σκόνη. Μειώνει τη φθορά του κινητήρα, αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Με ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προστασία επανεκκίνησης
- Ρύθμιση του προφυλακτήρα ασφαλείας χωρίς εργαλείο

L 125 18.0-EC
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 417947 | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.500 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,75 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρίες AP 18.0 / 5.0 | 5.0 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 450774 | ✓ |
| Κλειδί τρακού | | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμάδι σύσφιξης | | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 399,00 |



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Τριπλή προστασία από τη σκόνη. Μειώνει τη φθορά του κινητήρα, αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Με ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προστασία επανεκκίνησης
- Ρύθμιση του προφυλακτήρα ασφαλείας χωρίς εργαλείο

L 125 18.0-EC
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 46 1725 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.500 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,75 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 450774 | ✓ |
| Κλειδί τρακού | | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμάδι σύσφιξης | | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 199,00 |

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



**ANTI-VIBRATION
TECHNOLOGY**

RSP DW 18.0-EC
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 466964 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Ονομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 32 |
| Εύρος ταλάντωσης | mm | 0-3 |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 4,1 |
| Δυνατότητα κοπής (μέγιστη) | | |
| Μασίφ ξύλο | mm | 300 |
| Μασίφ μέταλλο | mm | 20 |
| Μεταλλικός σωλήνας-προφίλ | mm | 100 |
| Συνθετικός σωλήνας-προφίλ | mm | 200 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Σετ (3) λάμες σπαθόσεγας | | x1 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τεμ | 269,00 |



Οδηγός διπλού εδράνου
Με 40% λιγότερους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη από τη χρόνια καταπόνηση.



Τσακ με λειτουργία eject
Αλλαγή προνόλαμας χωρίς εργαλεία. Η λάμα μπορεί να αναστραφεί κατά 180°.



Αποσπώμενος οδηγός κοπής
Ρυθμίζει το βάθος κοπής χωρίς χρήση εργαλείων. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί όταν αυτό είναι αναγκαίο.



Ρύθμιση Ταλάντωσης
Ταλάντωση συνεχώς ρυθμιζόμενη από 0-3mm για γρήγορο πριόνισμα, από λεπτά ελάσματα μέχρι μασίφ ξυλεία.



- Ανθεκτικός 4-πολικός κινητήρας υψηλής απόδοσης
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Τολάντωση: επιλογή με διακόπτη, για γρήγορο πρίονισμα ξυλείας
- Αποσπώμενος, περιστρεφόμενος οδηγός κοπής, που ρυθμίζει το βάθος κοπής χωρίς χρήση εργαλείων
- Αλλαγή πριονόλαμου χωρίς εργαλείο

RS 29 18.0

ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 417874 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-3.100 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 29 |
| Τολάντωση | | ✓ |
| Φως LED | | ✓ |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,9 |
| Δυνατότητα κοπής (μέγιστη) | | |
| Μοσλίφ ξύλο | mm | 230 |
| Μοσλίφ μέταλλο | mm | 18 |
| Μεταλλικός σωλήνας-προφίλ | mm | 75 |
| Συνθετικός σωλήνας-προφίλ | mm | 200 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τεμ | 189,00 |



BRUSHLESS EC-MOTOR



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Στιβωρό εργαλείου 2 ταχυτήτων για ισχυρή ροπή και ασφαλή ταχύτητα για διαφορετικά υλικά ανάμειξης
- Περιστροφικός διακόπτης επιλογής ταχύτητας ανάμειξης. Ταχύτητα 1: για υλικά υψηλού ιξώδους. Ταχύτητα 2: για υλικά μεσαίου και χαμηλού ιξώδους

MXE 18.0-EC

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 459364 | |
|---|-------------------|-------------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 1 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-210 / 325 / 530 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 2 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-320 / 490 / 780 |
| Διάμετρος λαμμού | mm | 53 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης | mm | 120 |
| Δυνατότητα ανάδευσης | kg | 30 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 4,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Γερμανικό κλειδί | SW 22 | ✓ |
| Εξάρτημα ανάδευσης | | ✗ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τεμ | 239,00 |

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ




**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



CS 62 18.0-EC
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 417939 | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.000 |
| Διάσκος κοπής | mm | 165 |
| Οπή δίσκου κοπής | mm | 20 |
| Βάθος κοπής | mm | 0-62 |
| Γωνία κλίσης | ° | 50 |
| Βάθος κοπής υπό γωνία | mm | 0-38 |
| Προεπιλεγμένη γωνία | ° | 0 / 22,5 / 45 / 50 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 3,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδισκος Z 24-WZ | | x1 |
| Σακούλα σκόνης | | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 374 | | ✓ |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 239,00 |



Ένδειξη οδηγού για κοπές με 0° και υπό κλίση 45°
Για σταθερές και ακριβείς κοπές υπό γωνία 45°.



Σύστημα κλίσης, με διπλή ασφάλιση
Με λειτουργία προεπιλογής για γωνίες 22,5° / 45° / 50° για την ασφαλή και ακριβή καθοδήγηση του διακοπρίονου κατά την εκτέλεση γωνιακών κοπών.



Παράλληλος οδηγός
Απλός στην χρήση, για σταθερή παράλληλη οδήγηση στο τεμάχιο κοπής



62mm βάθος κοπής
Ο μετρητής βάθους κοπής είναι εύκολα ορατός μέσω στην οπτική γωνία του χρήστη και έτσι επιτρέπει γρήγορες ρυθμίσεις από 0 έως 62mm.



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Ρύθμιση ροής αέρα σε 3 επίπεδα
- Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με διακόπτη on / off και κλειδαριά για συνεχή λειτουργία
- Λειτουργία φουσκώματος με τον προσαρμογέα και το αντίστροφο ακροφύσιο

BW 18.0-EC
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 4729 13 | |
|------------------------------|---------------------|--------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 10.600 |
| | | 14.200 |
| | | 18.000 |
| Μέγιστη ταχύτητα αέρα | m/sec | 80 |
| Μέγιστη ροή αέρα | m ³ /min | 3,11 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ακροφύσια | | x3 |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✘ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μχ | 79,00 |



CL 2000 18.0
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(SOLO)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 47292 1 | |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Φωτεινότητα | lm | 1.200 / 2.000 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 193 x 230 x 190 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,4 |
| Χρόνος λειτουργίας | | |
| Με μπαταρία 2,5Ah | | 7 ώρες |
| Με μπαταρία 5Ah | | 15 ώρες |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✘ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μχ | 79,00 |

- Ισχυρό φως εργασίας μπαταρίας με δύο ρυθμίσεις φωτεινότητας, 1.200 και 2.000 lumen
- Ο λαμπτήρας μπορεί να περιστραφεί 360°
- Ανθεκτική με μεγάλη διάρκεια ζωής για συχνή χρήση
- Οπτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης: Η χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας υποδεικνύεται από ελαφρώς μειωμένη ένταση φωτεινότητας

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**AP 10.8/2.5
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 418048 | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 10,8 |
| Χωρητικότητα | Ah | 2,5 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή CA 10.8 | min | 40 |
| Βάρος | kg | 0,26 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τζμκ | 34,00 |



**AP 10.8/4.0
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 439657 | |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 10,8 |
| Χωρητικότητα | Ah | 4,0 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή CA 10.8 | min | 50 |
| Βάρος | kg | 0,42 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τζμκ | 43,00 |



**AP 18.0/2.5
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 445886 | |
|--|--------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 18 |
| Χωρητικότητα | Ah | 2,5 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή CA 10.8/18 | min | 40 |
| Γρήγορη φόρτιση 80% | min | 30 |
| Βάρος | kg | 0,42 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τζμκ | 57,00 |




**AP 18.0/5.0
ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 445894 | |
|--|--------|-------|
| Τύπος | Li-ION | |
| Ονομαστική τάση | V | 18 |
| Χωρητικότητα | Ah | 5,0 |
| Χρόνος φόρτισης με φορτιστή CA 10.8/18 | min | 50 |
| Γρήγορη φόρτιση 80% | min | 30 |
| Βάρος | kg | 0,72 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τζμκ | 93,00 |



CA 10.8/18.0
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 417882 | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 220-240 |
| Όνομαστική συχνότητα | mm | 50-60 |
| Τάση φόρτισης | V | 10,8-18 |
| Όνομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 9,0 |
| Βάρος | Kg | 0,89 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 52,00 |



Τεχνολογία KEEP CONTROL & KEEP COOL™

Η συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση του κύκλου φόρτισης και η βέλτιστη ροή αέρα σε μπαταρία και φορτιστή, μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης της μπαταρίας και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της.



Ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης της μπαταρίας



Ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

CA 10.8
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 418021 | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 220-240 |
| Όνομαστική συχνότητα | Hz | 50-60 |
| Τάση φόρτισης | V | 10,8 |
| Όνομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 5,3 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 27,00 |



CA18.0-LD
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 483745 | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Όνομαστική τάση | V | 220-240 |
| Όνομαστική συχνότητα | mm | 50-60 |
| Τάση φόρτισης | V | 18 |
| Όνομαστικό ρεύμα εξόδου | A | 3,0 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 29,00 |



ΒΑΛΙΤΣΑ L-BOXX®

Πρακτική, ευέλικτη και ευφυής μεταφορά

Τα L-BOXX® είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης και ασφαλούς μεταφοράς εργαλείων. Χάρη στις πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης του εσωτερικού τους, διατηρούν εργαλεία και αξεσουάρ σε τάξη ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Προστατεύουν δε πλήρως, το περιεχόμενό τους από τη βροχή. Με ένα κλικ συνδέονται και με το πάτημα ενός κουμπιού διαχωρίζονται, κάνοντας μεταφορά και αποθήκευση παιχνίδι.

Κατασκευάζονται από ανθεκτικό σε κρούση πλαστικό ABS, σε τέσσερα μεγέθη και σηκώνουν φορτίο μέχρι 25kg ανά L-BOXX®. Το καπάκι έχει αντοχή μέχρι 100kg. Συμβατά με όλα τα συστήματα L-BOXX® της αγοράς, καθώς και το σύστημα εξοπλισμού οχημάτων της Sortimo.



| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|---|-------------------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|
| ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ  | Θερμαινόμενο μπουφάν, υψηλής ποιότητας, μαλακό με άνετη επένδυση από fleece, πιαλλές τσέπες, αποσπώμενη κουκούλα και αδιάβροχη εξωτερική επένδυση. Με τρεις ζώνες θέρμανσης εξαιρετικά ρυθμιζόμενες και λειτουργία γρήγορης θέρμανσης. Διάρκεια θέρμανσης 10,5/21 ώρες στο επίπεδο 1, 9,5/19 ώρες στο 2 και 5/10 ώρες στο 3 (2,5/5,0 Ah 18,0V). Κατάλληλο για μπαταρίες ιόντων λιθίου 10,8 και 18,0V. Περιλαμβάνει αντίδοτο μπαταρίας με θύρα USB για τη φόρτιση smartphone. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται. | TJ 10.8/18.0 M | 417998 | Μέγεθος M | 1 | 159,00 |
| | | TJ 10.8/18.0 L | 423165 | Μέγεθος L | 1 | 159,00 |
| | | TJ 10.8/18.0 XL | 423173 | Μέγεθος XL | 1 | 159,00 |
| | | TJ 10.8/18.0 XXL | 423181 | Μέγεθος XXL | 1 | 159,00 |
| ΑΝΤΙΠΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  | Αντίπορας μπαταρίας 18,0 ή 10,8V. Λειτουργεί ως φορτιστής USB για smartphones και άλλες συσκευές καθώς και για το θερμαινόμενο μπουφάν TJ 10.8/18.0. Διαθέτει 2 θύρες USB, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και κλίση ζώνης. | PS 10.8/18.0 | 456071 | Κατάλληλο για TJ 10.8/18.0 | 1 | 29,00 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ  | Εναλλάξιμο αυτόματο τσοκ Ø 1,5-13mm (μόνο για DD / PD 10.8-EC). | BF 10.8-EC | 442364 | Κατάλληλο για DD / PD 10.8-EC | 1 | 27,00 |
| ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ  | Εναλλάξιμο αυτόματο μεταλλικό τσοκ Ø 1,5-13mm (μόνο για DD / PD 18.0-EC). | BF 18.0-EC | 453986 | Κατάλληλο για DD / PD 18.0-EC | 1 | 72,00 |
| ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ  | Γωνιακό εναλλάξιμο τσοκ για δυσπρόσιτα σημεία. Με δυνατή μαγνήτη συγκράτησης. Δέχεται καταβιδώλαμες αλλο και τσοκ αιδήρου (μόνο για DD / PD 10.8-EC). | WV 10.8-EC | 442372 | Κατάλληλο για DD / PD 10.8-EC | 1 | 46,00 |
| ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ  | Γωνιακό εναλλάξιμο τσοκ για δυσπρόσιτα σημεία. Με δυνατή μαγνήτη συγκράτησης. Δέχεται καταβιδώλαμες αλλο και τσοκ αιδήρου (μόνο για DD / PD 18.0-EC). | WV 18.0-EC | 454001 | Κατάλληλο για DD / PD 18.0-EC | 1 | 67,00 |
| ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΒΙΔΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ  | Για τυποποιημένες βίδες γυφτοσανίδας σε ταβιά. Ο γεμιστήρας περιστρέφεται κατά 360°. Ρύθμιση βάθους βιδώματος, μέσω περιστρεφόμενου τροχού, για τέλει επιφάνειες. Για μήκη βιδών γυφτοσανίδας από 25-55mm, μέγιστη διάμετρο 4,2mm. Εργονομική λαβή SoftGrip. Κατάλληλο για το καταβίδι γυφτοσανίδας DW 45 18.0-EC. Περιλαμβάνει την μύτη PH2 150mm DB PH2 150 E6.3 (κωδικός είδους: 466859). | M-DW 55 | 463698 | Κατάλληλο για DW 45 18.0-EC Βάρος 0,5kg | 1 | 199,00 |



Γωνιακοί τροχοί & ευθείς λειαντήρες

Οι γωνιακοί τροχοί FLEX και τα εξαρτήματά τους είναι ειδικά κατασκευασμένα για να ξεπερνούν τις απαιτήσεις των τεχνιτών στις κατασκευές. Αυτό σημαίνει μεγάλη διάρκεια ζωής μαζί με μέγιστη δύναμη, άριστη λειτουργικότητα, ευχρηστία και ασφάλεια κατά τη χρήση. Και, φυσικά, δεν ξεχνάμε την ενσωματωμένη καινοτόμο τεχνολογία.



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ



L 810 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 450820 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 12.000 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 437921 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι ασφάλιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 54,00 |

- Εξαιρετικό ελαφρύ και εύχρηστο
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος



LE 9-11 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 436291 | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 900 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.000-11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 437921 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι ασφάλιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 89,00 |

- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης, προστασία υπερφόρτωσης
- Ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας (6 ρυθμίσεις)
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα



L 10-11 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447552 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1050 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 437921 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Ποξιμάδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί τρακού | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 89,00 |

- Έλεγχος μικροπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα



L 125 18.0-EC

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 417947

σελ. 17



L 125 18.0-EC

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 461725


σελ. 17



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

- Long-Life-Motor
- Constant Drive Control
- Anti-Kick Back
- Temperature Monitoring
- Restart Protection
- Soft Start
- Spindle-lock
- SoftVib
- Mains cable

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
03/2020



L 14-11 125

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447560 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 316857 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 119,00 |

- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Μολακή χειρολαβή SoftVib με ενσωματωμένο κλειδί τροχού και απόσβεση κραδασμών
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας

- Constant Drive Control
- Speed Selection
- Soft Start
- Restart Protection
- Temperature Monitoring
- Overload Protection
- Spindle-lock
- FixTec
- SoftVib
- Mains cable



LE 14-7 125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 406546 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.100-7.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 394394 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 325376 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι ταχείας σύσφιξης FixTec M14 | 313459 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 279,00 |

- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα μεταλλικά ριγίσματα. Η τριπλή προστασία περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Κιβώτιο ταχυτήτων: ειδική αχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαία και χαμηλή ταχύτητα. Αποτρέπει αποχρωματισμούς και παραμορφώσεις που προκαλούνται από την ανάπτυξη θερμότητας στις επιφάνειες από ήπια.



LE 14-11 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447587 | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.800-11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 316857 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμάδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μχ | 139,00 |



Ανθεκτικός κινητήρας
Για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου, βελτιστοποιημένη ψύξη και ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες.

Ηλεκτρονικός έλεγχος
Σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας και Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος.




Ρύθμιση στροφών
Για τέλειο φινιρίσμα επιφανειών.



Μαλακή χειρολαβή SoftVib
Με ενσωματωμένο κλειδί τροχού και απόσβεση κραδασμών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ



Hermann Schmitt, Hermann Ackermann ιδρυτές της FLEX & εφευρέτες του γωνιακού τροχού.

Το 1922, οι Hermann Ackermann και Hermann Schmitt ξεκίνησαν στην περιοχή Stuttgart-Bad Cannstatt της Γερμανίας την επιχείρησή τους, για να παράγουν και να πουλήσουν τη νέα τους εφεύρεση, τη μηχανή λείανσης MS 6 με ηλεκτρικό κινητήρα που οδηγούσε έναν εύκαμπτο άξονα. Αυτή ήταν και η έμπνευση για το όνομα του ολσκαίνουργιου πρωταποριακού εργαλείου: FLEX.

Το 1935, η Ackermann + Schmitt –η FLEX δηλαδή– λάνσαρε το γωνιακό λειαντήρα χαμηλής ταχύτητας.

Το 1954, παρουσίασε τον πρώτο γωνιακό τροχό υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, το DL 9.

Η FLEX από τότε έγινε συνώνυμο του γωνιακού τροχού.





ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

- Long-Life-Motor
- Constant Drive Control
- Anti-Kick Back
- Temperature Monitoring
- Restart Protection
- Soft Start
- Spindle-lock
- SoftVib
- 4m Mains cable

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
03/2020

LB 17-11 125

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447625 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.700 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 316857 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι σύφιξης | M14 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 159,00 |

- Με μηχανικό φρένο, το εργαλείο σταματάει σε 3,5 δευτερόλεπτα
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Μαλακή χειρολαβή SoftVib με ενσωματωμένο κλειδί τροχαίου και απόσβεση κραδασμών
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC

- Long-Life-Motor
- Speed Selection
- Anti-Kick Back
- Constant Drive Control
- Temperature Monitoring
- Restart Protection
- Soft Start
- Spindle-lock
- SoftVib
- 4m Mains cable

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
03/2020

LBE 17-11 125

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447668 | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.700 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.800-11.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm | 436860 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 316857 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι σύφιξης | M14 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 179,00 |

- Με μηχανικό φρένο, το εργαλείο σταματάει σε 3,5 δευτερόλεπτα
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Μαλακή χειρολαβή SoftVib με ενσωματωμένο κλειδί τροχαίου και απόσβεση κραδασμών
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ & ΕΥΘΕΙΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ



L 24-6 230
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 39 1522 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 230 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 5,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 230mm | 338729 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 325384 | ✓ |
| Κλειδί τροχού BL 5 | | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 6 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 139,00 |

- Στεγανό κέλυφος κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Ανθεκτικό και στιβαρό μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και ρουλεμάν κλειστού τύπου που αυξάνουν την αξιοπιστία και την αντοχή.
- Η χειρολαβή SoftVib για μειωμένους κραδασμούς μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
- Ήπια εκκίνηση: για εκκίνηση χωρίς υπερφόρτωση ισχύος



L 21-8 180
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 392782 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.100 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.300 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 180 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 5,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 180mm | 416517 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 325384 | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Παξιμόδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί τροχού BL 5 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 169,00 |

- Στεγανό κέλυφος κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Ανθεκτικό και στιβαρό μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων καθώς και ρουλεμάν κλειστού τύπου που αυξάνουν την αξιοπιστία και την αντοχή
- Διακόπτης: με δυνατότητα κλειδώματος
- Εργονομικά σχεδιασμένο και λεπτό κέλυφος για βέλτιστη οδήγηση και χειρισμό. Ένας δακτύλιος απόσβεσης κραδασμών μεταξύ του κινητήρα και της πίσω λαβής μειώνει τους κραδασμούς
- Η πρόσθετη χειρολαβή SoftVib για μειωμένους κραδασμούς μπορεί να τοποθετηθεί σε τρεις θέσεις



L 26-6 230 T-Rex
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 436704 | |
|--|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.500 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 230 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βόρος | kg | 6,35 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας λείανσης Ø 230mm | 338729 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 325384 | ✓ |
| Ποξίμοδι γρήγορου σφιξίματος SDS-C 14 M 14 | 253049 | ✓ |
| Κλειδί τροκού BL 5 | | ✓ |
| Φλάντζα | | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 6 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 249,00 |



Ιδανικός για κοπές σε δομικά υλικά
Με τον (έξτρα) DE AG D230 προφυλακτήρα με αναρρόφηση σκόνης και διαμονόδισκο κοπής, (κωδικός είδους: 445487).







Άνετο και ασφαλές κράτημα
Η λαβή περιστρέφεται κατά 90° προς τα δεξιά και το αριστερά για βέλτιστη θέση εργασίας







Ξεκούραση αποδοτική εργασία
Ένας δοκτύλιος απόσβεσης κραδασμών μεταξύ του κινητήρα και της πίσω λαβής μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| <p>ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ</p>  | <p>Προσάρτημα προφυλακτήρα για κοπές σε μπετόν / τσιμεντοκονία με αναρρόφηση σκόνης. Για γωνιακού τροχαίου 125mm. Αποτελείται από το κάλυμμα αλουμινίου και τον αντίπαρο αναρρόφησης. Μπορεί να τοποθετηθεί στον υπάρχοντα προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων.</p> | DE AG D125 SET | 445479 | Διάμετρος 125mm | 1 | 73,00 |
| <p>ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ</p>  | <p>Προσάρτημα προφυλακτήρα για κοπές σε μπετόν / τσιμεντοκονία με αναρρόφηση σκόνης. Για γωνιακού τροχαίου 230mm. Αποτελείται από το κάλυμμα αλουμινίου, τον τροχό οδήγησης και τον αντίπαρο αναρρόφησης. Μπορεί να τοποθετηθεί στον υπάρχοντα προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων.</p> | DE AG D230 SET | 445487 | Διάμετρος 230mm | 1 | 109,00 |
| <p>ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΜΗΣ</p>  | <p>Προφυλακτήρας λείανσης μπετόν / τσιμεντοκονίας, με αποσπώμενο τμήμα για λείανση σε ακμές. Με γρήγορη ρύθμιση ύψους, ανάλογα το ύψος του διαμαντόδισκου, για αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης. Για εργασίες λείανσης μπετόν / τσιμεντοκονίας με διαμαντόδισκο συνίσταται χρήση γωνιακού τροχαίου ταχύλαστον 1400 watt. Μόνο για γωνιακό τροχό με μηχανισμό "κλικ" προφυλακτήρα.</p> | S6-R D125 | 452572 | Κατάλληλο για τροχό FLEX 1400+ watt | 1 | 85,00 |
| <p>TURBO-JET II ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ</p>  | <p>Turbo-Jet διαμαντόδισκος λείανσης μπετόν γενικής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών με διαμάντια παρέχει σθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνεια λείανσης με καλό φινιρίσμα. Ιδανικό για λείανση μπετόν και επιφανειών με επικράσματα ορυκτών κονιοματιών.</p> | TURBO-JET II D125 22,2 | 453773 | Διάμετρος 125mm | 1 | 119,00 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ mm | ΥΨΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ mm | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / τμχ |
|---|---|----------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ TURBO CUT CERAMIC</p>  <p>MAXPOWER</p> | <p>Κατάλληλος για πλακάκια, κεραμικά & γρανίτες.</p> <ul style="list-style-type: none"> Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος Μεγάλη διάρκεια ζωής | 74 494 | 115 x 1,2 | 7 | 1 | 13,00 |
| | | 74 495 | 125 x 1,2 | 7 | 1 | 14,50 |
| | | 74 497 | 230 x 1,8 | 7 | 1 | 35,00 |
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ</p>  <p>MAXPOWER</p> | <p>Κατάλληλος για μάρμαρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> Υψηλή ταχύτητα κοπής Ακρίβεια στην κοπή Αερόψυκτος | 74 470 | 115 x 2,0 | - | 1 | 28,00 |
| | | 74 471 | 125 x 2,0 | - | 1 | 34,00 |
| | | 74 473 | 230 x 2,6 | - | 1 | 64,00 |
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ CLEAN CUT UNIVERSAL</p>  <p>MAXPOWER</p> | <p>Κατάλληλος για σκληρά πετρώματα, μπετό, γρανίτη, οικοδομικά υλικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος | 74 490 | 115 x 2,0 | 12 | 1 | 19,00 |
| | | 74 491 | 125 x 2,0 | 12 | 1 | 22,00 |
| | | 74 493 | 230 x 2,6 | 12 | 1 | 51,00 |
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ LASER UNIVERSAL</p>  <p>MAXPOWER</p> | <p>Κατάλληλος για σκληρό σκυρόδεμα, σκληρά πετρώματα, οικοδομικά υλικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Υψηλή ταχύτητα κοπής Απόλυτη ακρίβεια στην κοπή Για χρήση σε στεγνή ή υγρή επιφάνεια Αερόψυκτος | 74 486 | 115 x 2,4 | 10 | 1 | 25,00 |
| | | 74 487 | 125 x 2,4 | 10 | 1 | 30,00 |
| | | 74 488 | 180 x 2,6 | 10 | 1 | 50,00 |
| | | 74 489 | 230 x 2,6 | 10 | 1 | 60,00 |



- Ηλεκτρονικός έλεγχος VE: σταθεροποίηση ταχύτητας, προστασία υπερφόρτωσης
- Διάμετρος λαιμού 40mm
- Μήκος λαιμού 53mm, για βέλτιστο χειρισμό σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης
- Κατάλληλο για ψιλή λείανση στην κατασκευή καλουπιών, με φρεζάκια καρβιδίου και τραχούς και άλλα εξαρτήματα λείανσης

H 1105 VE ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 269956 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.500-6.500 |
| Μέγιστη διάμετρος πέτρας | mm | 30 |
| Μέγιστη διάμετρος λειαντικού | mm | 50 |
| Άξονας εξαρτήματος | mm | 3 / 6 / 8 |
| | in | 1/4 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κόλλει θ 6mm | 228656 | ✓ |
| Γερμανικό κλειδί | SW 14 | ✓ |
| | SW 19 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 389,00 |



- Ηλεκτρονικός έλεγχος VE: σταθεροποίηση ταχύτητας, προστασία υπερφόρτωσης
- Διάμετρος λαιμού 40mm και μήκος 60mm
- Σχεδιασμός με μακρύ λαιμό για βέλτιστο χειρισμό και πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία
- Ελαφρύς σχεδιασμός για εργασία χωρίς κόπωση

H 1127 VE ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 270067 | |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 10.000-30.000 |
| Μέγιστη διάμετρος πέτρας | mm | 30 |
| Μέγιστη διάμετρος λειαντικού | mm | 50 |
| Άξονας εξαρτήματος | mm | 3 / 6 / 8 |
| | in | 1/4 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κόλλει θ 6mm | 228656 | ✓ |
| Γερμανικό κλειδί | SW 14 | ✓ |
| | SW 19 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 309,00 |



Πνευματικά κρουστικά

Τα κρουστικά πνευματικά δρόπανα και τα πιστολέτα της FLEX έχουν κατασκευαστεί για εφαρμογές διάτρησης σε μπετόν, πέτρα, ξύλο, μέταλλο και ασφάλι, ικανοποιώντας έτσι και τον πιο απαιτητικό χρήστη σε θέματα απόδοσης, γκάμας και διάρκειας ζωής.

Τα περιστροφικά πιστολέτα της FLEX στην ουσία είναι πολυεργαλεία με δυνατότητα διάτρησης και καλεμίσματος σε πέτρα και σκυρόδεμα. Ο ροοστατικός διακόπτης ρυθμίζει την ένταση και την ταχύτητα κρούσης, για μεγαλύτερη ακρίβεια και άριστο αποτέλεσμα.



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ



CHE 2-28 SDS Plus
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 413666 | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.300 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 0-4.000 |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 2,7 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS-plus |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,65 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 28 |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 30 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 417661 | ✓ |
| Μετρητής βάθους | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 159,00 |

- Άνεστη περιστροφή για καλέμισμα
- Ελαφρύ κρουστικό δράπανο 800W, σχήμα πιστολιού με λειτουργία περιστροφής δεξιά / αριστερά
- Ιδανικό για διάτρηση και διάτρηση με κρούση 4-18mm σε τοιχοπαχιά και σκυρόδεμα, για οπές, για συστήματα αγκίστρωσης και διαμπερείς τρύπες




CHE 2-28 R SDS-plus
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 461490 | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-1.300 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 0-4.000 |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 2,7 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS-plus |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,8 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 28 |
| Χάλυβας | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 30 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εναλλάξιμο τσακ σιδήρου BF CHE2 | 468843 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 417661 | ✓ |
| Μετρητής βάθους | | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 199,00 |

- Άνεστη περιστροφή για καλέμισμα
- Γρήγορη αλλαγή εργαλείου: με τσακ SDS Plus ή αυτόματο τσακ 13mm
- Ελαφρύ κρουστικό δράπανο 800W, σχήμα πιστολιού με λειτουργία περιστροφής δεξιά / αριστερά
- Ιδανικό για διάτρηση και διάτρηση με κρούση 4-18mm σε τοιχοπαχιά και σκυρόδεμα, για οπές, για συστήματα αγκίστρωσης και διαμπερείς τρύπες

FLEX
Das Original

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ



- Πολλές δυνατότητες: με τσακ SDS Plus ή αυτόματο τσακ σιδήρου 13mm
- Εναλλαγή τσακ χωρίς εργαλείο
- Αναστολή περιστροφής για καλέμισμα
- Για ελαφρές εργασίες καλέμισματος κατά την αφαίρεση σοβά, πλακιδίων κλπ
- Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες: διάτρηση, διάτρηση με κρούση, καλέμισμα, ρύθμιση γωνίας καλέμισμα

CHE 4-32 R SDS-plus
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 468029 | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 900 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-850 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 0-3.700 |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 4,8 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS-plus |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,6 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 32 |
| Τοιχοποιία (ποταροκρώννα) | mm | 82 |
| Χάλυβας | mm | 32 |
| Ξύλο | mm | 13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εναλλάξιμο τσακ σιδήρου BF CHE2 | 468878 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 436232 | ✓ |
| Μετρητής βάρους | | ✓ |
| Βολίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 359,00 |

BENMAN

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

4x4
TURBOS

ΤΡΥΠΑΝΙ
SDS-PLUS



ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ



4ΠΛΗ ΕΛΙΚΩΣΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|----------------|------------|----------------------------|
| 74 750 | 5x110 | 4,90 |
| 74 751 | 5x160 | 5,30 |
| 74 752 | 6x110 | 5,00 |
| 74 753 | 6x160 | 5,30 |
| 74 754 | 6x210 | 6,90 |
| 74 755 | 6x260 | 8,60 |
| 74 756 | 6x310 | 11,90 |
| 74 757 | 6,5x160 | 7,10 |
| 74 781 | 6,5x210 | 9,40 |
| 74 758 | 7x160 | 7,10 |
| 74 759 | 8x160 | 6,10 |
| 74 760 | 8x210 | 7,00 |
| 74 761 | 8x260 | 8,60 |
| 74 762 | 8x310 | 11,50 |
| 74 782 | 8x460 | 18,80 |
| 74 763 | 10x160 | 6,80 |
| 74 764 | 10x210 | 7,80 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|----------------|------------|----------------------------|
| 74 765 | 10x260 | 9,00 |
| 74 766 | 10x310 | 11,20 |
| 74 767 | 10x450 | 19,70 |
| 74 783 | 10x600 | 26,00 |
| 74 768 | 12x160 | 8,30 |
| 74 769 | 12x210 | 9,50 |
| 74 770 | 12x260 | 11,00 |
| 74 771 | 12x310 | 14,30 |
| 74 772 | 12x450 | 21,40 |
| 74 773 | 14x160 | 10,60 |
| 74 774 | 14x210 | 14,20 |
| 74 775 | 14x310 | 18,60 |
| 74 776 | 14x450 | 22,50 |
| 74 778 | 16x210 | 19,00 |
| 74 779 | 16x310 | 23,90 |
| 74 780 | 16x450 | 28,30 |

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ



CHE 5-40 SDS-max
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 439665 | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.050 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-380 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min ⁻¹ | 1.300-2.900 |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 10 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS-max |
| Θέσεις γωνίας καλεμίου | | 12 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 6,4 |
| Δυνατότητα τρυπήματος | | |
| Σκυρόδεμα | mm | 40 |
| Τσιχαποιά (ποταποκόρυνο) | mm | 90 |
| Χάλυβα | mm | 13 |
| Ξύλο | mm | 32 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | | ✓ |
| Γράσο | 370894 | ✓ |
| Βολίτσα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 439,00 |

- Μεταβλητή ταχύτητα, συνεχής ρύθμιση από 1-6 με ένδειξη LED "Power Control"
- Συμπλέκτης ασφαλείας: Σταματά την περιστροφή εάν το τρυπάνι μιλοκαρταστεί, προστατεύοντας το χειριστή
- Άνιστολή περιστροφής για καλέμισμα
- Ιδανικό για διάτρηση με κρούση διαμέτρου 40mm σε τσιχαποιά και σκυρόδεμα, για σπές, για συστήματα σγκίστρασης και διαμπερείς τρύπες



DH 5 SDS-max
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 365920 | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.050 |
| Κρούσεις ανά λεπτό | min⁻¹ | 3.500 |
| Ενέργεια κρούσης (EPTA) | J | 6,7 |
| Υποδοχή εργαλείου | | SDS-max |
| Θέσεις γωνίας καλεμίου | | 12 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 5,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 370916 | ✓ |
| Γράσο | 370894 | ✓ |
| Βολίτσα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 419,00 |

- Ιδανικό για εργασίες μεσσίας κατεδάφισης σε μετόν και τσιχαποιά, καθώς και ξετριπήματα, ειδικά στους τοίχους. Αφαίρεση σσβά και πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα
- Η ηλεκτρική ανικροδυναμική D-χειρολαβή, μπορεί να περιστρέφεται ακινητικά και μπρος-πίσω
- Με βολικό και συμπαγή L-σχεδιασμό
- Με κλείδωμα διακόπτη για ξεκούραστη χρήση

TURBO 4S

ΤΡΥΠΑΝΙ
SDS-MAX



ΤΕΤΡΑΚΟΠΟ



4ΠΛΗ ΕΛΙΚΩΣΗ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|----------------|------------|----------------------------|
| 74 800* | 12x340 | 20,00 |
| 74 801* | 12x550 | 26,00 |
| 74 802* | 14x340 | 21,00 |
| 74 803* | 14x550 | 27,00 |
| 74 804 | 16x340 | 30,00 |
| 74 805 | 16x540 | 36,00 |
| 74 806 | 16x940 | 56,00 |
| 74 807 | 18x340 | 32,00 |
| 74 808 | 18x540 | 38,00 |
| 74 809 | 18x920 | 58,00 |
| 74 845 | 20x340 | 31,00 |
| 74 810 | 20x520 | 38,00 |
| 74 811 | 20x920 | 58,00 |
| 74 812 | 22x520 | 42,00 |
| 74 813 | 22x920 | 62,00 |
| 74 847 | 24x340 | 37,00 |
| 74 814 | 24x520 | 46,00 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|----------------|------------|----------------------------|
| 74 848 | 25x340 | 39,00 |
| 74 815 | 25x520 | 50,00 |
| 74 816 | 25x920 | 72,00 |
| 74 817 | 26x520 | 52,00 |
| 74 818 | 28x570 | 57,00 |
| 74 819 | 28x920 | 80,00 |
| 74 820 | 30x570 | 64,00 |
| 74 821 | 32x570 | 72,00 |
| 74 822 | 32x920 | 108,00 |
| 74 823 | 35x570 | 82,00 |
| 74 824 | 35x920 | - |
| 74 825 | 37x570 | 102,00 |
| 74 826 | 38x570 | 102,00 |
| 74 827 | 40x570 | 108,00 |
| 74 828 | 40x920 | 140,00 |
| 74 829 | 45x570 | 170,00 |

* Οι κωδικοί με κόκκινο αστερίσκο έχουν δίκλιπη κεφαλή

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΥΠΟΔΟΧΗ SDS | ΤΥΠΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ mm | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|----------|-------------|--------------------|----------------|------------|----------------------------|
| | PLUS | ΒΕΛΟΝΙ | 74 077 | 250 | 7,00 |
| | PLUS | ΚΑΛΕΜΙ | 74 078 | 250x20 | 7,00 |
| | PLUS | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ | 74 079 | 250x40 | 10,80 |
| | PLUS | ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 74 080 | 250x22 | 15,60 |
| | PLUS | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | 74 081 | 250x22 | 42,00 |
| | MAX | ΒΕΛΟΝΙ | 74 185 | 280 | 9,60 |
| | | | 74 186 | 400 | 10,80 |
| | | | 74 187 | 600 | 14,80 |
| | MAX | ΚΑΛΕΜΙ | 74 188 | 280x25 | 9,60 |
| | | | 74 189 | 400x25 | 10,80 |
| | | | 74 190 | 600x25 | 14,80 |
| | MAX | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ | 74 191 | 300x80 | 20,40 |
| | MAX | ΚΑΛΕΜΙ ΠΛΑΤΥ | 74 192 | 350x115 | 42,00 |
| | MAX | ΚΑΛΕΜΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 74 193 | 300x32 | 25,00 |
| | MAX | ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | 74 194 | 380x35 | 78,00 |



Αναδευτήρες

Πολλά χρόνια εμπειρίας και εντατική συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου έχουν εκτοξεύσει τους αναδευτήρες της FLEX. Τα διαφορετικά υλικά ανάδευσης θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις, π.χ. χρώμα, γύψος, λεπτός σοβάς ή τσιμετοκονία.

Η διαφορετική κατεύθυνση ανάδευσης και η ανάμειξη υλικών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής διαδικασίας, στην οποία η ταχύτητα και η ροπή αυξομειώνονται ανάλογα την εργασία. Κατά τη διαδικασία ανάδευσης θα πρέπει να αποφεύγονται η εκτόξευση υλικού εκτός κάδου ή η δημιουργία σκόνης. Για το λόγο αυτό, οι αναδευτήρες της FLEX είναι εφοδιασμένοι με ένα ροοστατικό διακόπτη και επιλογή ταχυτήτων, διασφαλίζοντας τη σωστή ανάδευση κάθε υλικού.

Με τον τρόπο αυτό, τα δομικά υλικά μπορούν να αμογενοποιηθούν επιτυχώς. Η εργονομία και ο σχεδιασμός των αναδευτήρων προσφέρουν άνεση σε κάθε εργασία και άριστη λειτουργία στον τελικό χρήστη, από την εκκίνηση μέχρι το τέλος.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ



MXE 1602
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447293 | |
|---|-------------------|-------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 1 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-150 / 300 / 530 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 2 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-200 / 400 / 780 |
| Διάμετρος λαιμού | mm | 53 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης | mm | 140 |
| Δυνατότητα ανάδευσης | kg | 90 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος χωρίς εξάρτημα ανάμειξης | kg | 4,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Γερμανικό κλειδί | SW 22 | ✓ |
| Εξάρτημα ανάδευσης | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 259,00 |



Πανίσχυρα κιβώτια ταχυτήτων
Το ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων της σειράς MXE πείθουν το χρήστη με την ισχυρή ροπή τους. Το μοντέλο MXE 1602 και MXE 1202 έχουν δύο μηχανικές ταχύτητες.



Μοναδικός διακόπτης 3 θέσεων
Διακόπτης ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών με ειδική μεμβράνη προστασίας που δεν επιτρέπει σε ρύπους να μπλοκάρουν το διακόπτη.



Εύκολη αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης
Το μοναδικό κλειδί του άξονα διευκολύνει την αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης.



Απόλυτος έλεγχος
Η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς καμία διακοπή χάρη στη νέα ηλεκτρονική λειτουργία του διακόπτη 3 ταχυτήτων για καθαρισμό-ξέπλυμα, ανάμειξη και αργή ανάδευση.



MXE 1202
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 432 105 | |
|---|-------------------|-------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 1 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-210 / 325 / 530 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 2 ^η ταχύτητα | min ⁻¹ | 0-320 / 490 / 780 |
| Διάμετρος Λαιμού | mm | 53 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης | mm | 160 |
| Δυνατότητα ανάδευσης | kg | 60 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος (χωρίς εξάρτημα) | kg | 5,0 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Γερμανικό κλειδί | SW 22 | ✓ |
| Εξάρτημα ανάδευσης | | ✘ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 209,00 |

- 2 μηχανικές ταχύτητες
- Το ελαστικό κάλυμμα πάνω από τον διακόπτη on/off εμποδίζει την είσοδο βρωμιάς. Καμία δυσλειτουργία από μπλοκαρισμένους διακόπτες
- Κλειδώμα άξονα με προστασία εκκίνησης. Απλοποιεί την αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης
- Το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κινητήρα βραβιά τη ροή του αέρα ψύξης και εμποδίζει την εισαγωγή νερού
- Διακόπτης on/off με λειτουργία κλειδώματος και προστασία επανεκκίνησης. Ιδανικός για σταθερή λειτουργία σε σταθμό ανάμειξης

| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ M14 | ΧΡΗΣΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ | ↑ | Ø mm | ΜΗΚΟΣ mm | ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|---------------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| ΜΠΕΤΟΥ | <ul style="list-style-type: none"> • Κονιάματα • Σκυρόδεμα • Γύψος • Κόλλες πλακιδίων • Επισχική κόλλα με χαλαζία | MK 120M | 71 792 | 15-25kg | ↑ | 120 | 590 | 400-500 | 32,40 |
| | | MK 140M | 71 793 | 25-40kg | | 135 | 590 | 200-300 | 34,60 |
| | | MK 160M | 71 794 | 30-60kg | | 160 | 590 | 200-300 | 38,00 |
| ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ | <ul style="list-style-type: none"> • Γύψος • Χρώμα | MKN 120M | 71 795 | 15-25kg | ↓ | 120 | 590 | 400-600 | 32,40 |
| ΚΟΛΛΑΣ & ΣΟΒΑ | <ul style="list-style-type: none"> • Κονιάματα • Σκυρόδεμα • Γύψος • Κόλλες πλακιδίων | WK 120M | 71 804 | 10-15kg | ↑ | 120 | 590 | 500-700 | 26,00 |
| | | ΚΟΛΛΑΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ | <ul style="list-style-type: none"> • Αιμοεπιπεδούμενο κονίαμα • Λεπτά υποστρώματα ακυροδέματος • Ρευστές επικαλύψεις • Στεγανοποιητικά χωρίς άσφαλτο | DLX 120M | 71 962 | 20-40kg | ↓ | 120 | 590 |
| DLX 152M | 71 963 | | | 40-65kg | 150 | 590 | | 600-700 | 48,00 |
| ΚΟΛΛΑΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ | <ul style="list-style-type: none"> • Υλικό πληρώσεως δοπέδων • Τσιμέντο • Στεγανοποιητικά • Κόλλες πλακιδίων | KR 120M | 71 964 | 15-25kg | ← | 120 | 590 | 400-600 | 28,00 |
| | | KR 140M | 71 965 | 20-35kg | | 140 | 590 | 400-600 | 35,00 |
| ΧΡΩΜΑΤΟΣ | <ul style="list-style-type: none"> • Χρώματα • Αστάρια • Επισχειδικές ρητίνες | LX120M | 71 966 | 15-25kg | ↓ | 120 | 590 | 600-700 | 18,00 |



FLEX

FLEX
RS 11-28

Εργαλεία κοπής

Οι σπαθόσεγες της FLEX χαρακτηρίζονται από ένα πολύ ισχυρό μοτέρ, για εργασίες που απαιτούν ταχύτητα και μεγάλη διάρκεια ζωής εργαλείου. Οι ειδικές ρυθμίσεις του εργαλείου μεταβάλουν και προσαρμόζουν την ταχύτητα, ανάλογα την εργασία του κάθε χρήστη. Ο διακόπτης επιτάχυνσης επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση της ταχύτητας στην εκκίνηση του πριονίσματος.

Η φορητή πρινοκορδέλα μετάλλου SBG 4910 προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα φορητό πριόνι ή ως μία σταθερή πρινοκορδέλα.

Το δισκοπρίονο CS 62 18.0-EC (σελ. 20) συμπληρώνει την γκάμα των 18V εργαλείων μπαταρίας. Ο μετρητής βάθους κοπής είναι εύκολα ορατός μέσα στην οπτική γωνία του χρήστη και έτσι επιτρέπει γρήγορες και ασφαλείς κοπές.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ



RSP 13-32
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 438367 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1300 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-3.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 32 |
| Εύρος ταλάντωσης | mm | 0-3 |
| Φως LED | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,6 |
| Δυνατότητα κοπής (μέγιστη) | | |
| Μοσάφ ξύλο | mm | 300 |
| Μοσάφ μέταλλο | mm | 20 |
| Μεταλλικός σωλήνας-προφίλ | mm | 100 |
| Συνθετικός σωλήνας-προφίλ | mm | 200 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Σετ (3) λάμες σπαθόσεγας | | x1 |
| Βαλίτσα μεταφοράς | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 249,00 |



Οδηγός διπλού εδράνου
Με 40% λιγότερους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη από τη χρόνια καταπόνηση.



Τσوك με λειτουργία eject
Αλλαγή πριονιόλαμας χωρίς εργαλείο. Η λάμα μπορεί να αναστραφεί κατά 180°.



Αποσπώμενος οδηγός κοπής
Ρυθμίζει το βάθος κοπής χωρίς χρήση εργαλείων. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί όταν αυτό είναι αναγκαίο.



Ρύθμιση Ταλάντωσης
Ταλάντωση συνεχώς ρυθμιζόμενη από 0-3mm για γρήγορο πριόνισμα, από λεπτό ελάσματο μέχρι μοσάφ ξυλεία.



- Ηλεκτρονικός έλεγχος W: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση
- Αλλαγή πριονόλαμης χωρίς εργαλείο με λειτουργία eject
- Αποσπώμενος, περιστρεφόμενος οδηγός κοπής, που ρυθμίζει το βάθος κοπής χωρίς χρήση εργαλείων
- Εργονομικά σχεδιασμένη, μη ολισθηρή μαλακή λαβή
- Ελαστικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων για ασφαλή λαβή

RS 11-28
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 432776 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1100 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 0-2.700 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 28 |
| Φως LED | | ✓ |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,6 |
| Δυνατότητα κοπής (μέγιστη) | | |
| Μοσάιφ ξύλο | mm | 230 |
| Μοσάιφ μέταλλο | mm | 20 |
| Μεταλλικός σωλήνας-προφίλ | mm | 75 |
| Συνθετικός σωλήνας-προφίλ | mm | 150 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Σετ (3) λάμες σπαθόσεγας | | x1 |
| Βολτίτσας | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 139,00 |



RSP DW 18.0-EC
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 466964

σελ. 18



RS 29 18.0
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 417874

σελ. 19



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ



- Κοπή χωρίς ψεκτικό υγρό
- Βάση με εύκολη απελευθέρωση για ελεύθερη χρήση
- 2 ταχύτητες πριονοκορδέλας για κοπή μασίφ και καίλων τμημάτων
- Οδηγός πριονοκορδέλας με ρυλεμέν τριών σημείων για βελτιστοποίηση του ελέγχου
- Ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, για κοπή μετάλλου χωρίς σπινθήρες
- Συναρμωμένες ταχύτητες πριονοκορδέλας 1η: μασίφ χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνια. 2η: σωλήνες χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου

SBG 4910
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΦΟΡΗΤΗ






| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 390518 | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 850 |
| Μήκος πριονοκορδέλας | mm | 1.335 x 13 x 0,65 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/min | 60/80 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 640 x 310 x 390 |
| Βάρος πριονοκορδέλας | kg | 7,9 |
| Βάρος με βάση | kg | 18,0 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Μέγιστη κοπή \circ σε 45°/90° | mm | 68 / 80 |
| Μέγιστη κοπή \square σε 45°/90° | mm | 60 / 90 |
| Μέγιστη κοπή \square σε 45°/90° | mm | 65x55 / 100x80 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | 385247 | ✓ |
| Διμεταλλική πριονοκορδέλα | 359589 | x1 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 449,00 |



- Για ακριβή κοπή μετάλλου χωρίς ψεκτικό
- Πριονόδεσμος με δόντια καρβιδίου: κοπές σχεδόν χωρίς γρέζια, ιδανικός για κοπές σε ντίρες με σπείρωμα
- Δοχείο συλλογής γρεζιών με παρόθυρο ελέγχου: μεγάλη χωρητικότητα, εύκολο άδειασμα
- Ρυθμιζόμενος παράλληλος οδηγός, συνεχής ρύθμιση του βάθους κοπής του πριονιού έως 63mm
- Ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, για κοπή μετάλλου χωρίς σπινθήρες

CSM 4060
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 307815 | |
|--|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 3.800 |
| Δίσκος κοπής | mm | 185 |
| Οπή δίσκου κοπής | mm | 20 |
| Μέγιστο βάθος κοπής 90° | mm | 0-63 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 5,4 |
| Δυνατότητα κοπής | | |
| Χάλυβας 400 N/mm ² | mm | 6 |
| Αλουμίνιο 250 N/mm ² | mm | 10 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πριονόδεσμος με δόντια καρβιδίου για χάλυβα 38 δόντια / 185x20mm | 312304 | x2 |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | 312312 | ✓ |
| Κλειδί | | ✓ |
| Γιαυλιό ασφαλείας | | ✓ |
| Βολίτσα μεταφοράς | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 509,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ  | M-42 διμεταλλική πριονοκορδέλα με θετική γωνία κοπής. Άριστη απόδοση με βελτιωμένη ακρίβεια κοπής και μέγιστη διάρκεια ζωής. Κατάλληλη για σωλήνες, στρατζοριστά και μοσίφ από χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνια, καθώς και κοπές δέσμης υλικών. | SB 1335x13x0,65 BI-M42 18 | 399485 | 1.335x13x0,65mm 18tpi | 2 | 44,00 |
| ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ  | Διμεταλλική πριονοκορδέλα κατάλληλη για σωλήνες, στρατζοριστά, κυρίως λεπτού τοιχώματος, από χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνια. Μεταβλητή οδόντωση για κοπή χωρίς κραδασμούς. | SB 1335x13x0,65 BI-M 8/12 | 359289 | 1.335x13x0,65mm 8/12tpi | 3 | 69,00 |
| | | SB 1335x13x0,65 BI-M 10/14 | 359130 | 1.335x13x0,65mm 10/14tpi | 3 | 69,00 |
| ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ  | Πριονοκορδέλα από χάλυβα με δόντια ειδικής σκληρυνσης. Κατάλληλη για σωλήνες, στρατζοριστά, κυρίως λεπτού τοιχώματος, από χάλυβα, ανοξείδωτο ατσάλι, μη σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνια. | SB 1335x13x0,65 WS 18 | 359106 | 1.335x13x0,65mm 18tpi | 3 | 51,00 |
| | | SB 1335x13x0,65 WS 24 | 359270 | 1.335x13x0,65mm 24tpi | 3 | 51,00 |
| ΜΑΓΟΥΛΑ  | Προστατευτικές πλαστικές σιαγόνες με μαγνήτη, κατάλληλες για τα εργαλεία SBG 4908 και 4910. Με πρίσμα, για ασφαλή σύσφιξη υλικών σε ευαίσθητες επιφάνειες. Με τη χρήση τους το άνοιγμα κοπής στο εργαλείο SBG 4910 μειώνεται κατά 15mm. | SBG-SP 10 | 388718 | | 2 | 23,00 |
| ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ  | Πριονόδισκος με δόντια καρβιδίου για καθαρή κοπή σε μέταλλο χωρίς γρέτζια. Δεν απαιτείται επιπλέον επεξεργασία. | CSB 185 | 312304 | Ø 185x20mm z38 | 1 | 81,00 |



CS 62 18.0-EC

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 417939

σελ. 20





Τριβεία τοίχου & οροφής

Το λανσάρισμα του τριβείου τοίχου Giraffe® της FLEX, γνωστό και ως καμπλοπάρδαλη, έφερε την επανάσταση. Σε εργασίες όπως βαφή, κατασκευές γυψοσανίδας και σοβάτισμα, καθώς επίσης και σε πολλές άλλες ειδικές χρήσεις.

Σήμερα, η καμπλοπάρδαλη της FLEX είναι το Νο 1 τριβείο τοίχου σε πωλήσεις παγκοσμίως και η επιτυχία δε σταματάει εδώ.

Το πρακτικό τρόλεϊ GM 340 για την καμπλοπάρδαλη διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό όταν μία εργασία απαιτείται να γίνει σε μεγάλες επιφάνειες ή σε ύψος μέχρι 3,4m.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη μία ανθεκτική τσάντα μεταφοράς για την εύκολη μεταφορά και αποθήκευση του εργαλείου. Η τσάντα διαθέτει επίσης χώρο για αποθήκευση λειαντικών φύλλων, σωλήνα αναρρόφησης, καθώς και άλλων εξαρτημάτων.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ



GE 5
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405884 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.100-1.650 |
| Γυαλόχαρτο λείανσης | mm | 225 |
| Συγκράτηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Εύρος κλίσης κεφαλής | ° | 100 |
| Μήκος | mm | 1520 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 3,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro supersoft | 483486 | ✓ |
| Ασφάλεια σύνδεσης SH-FC 32 | 406023 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 699,00 |

- Πολύ πρακτικό, ελαφρύ, εργονομικό εργαλείο για μέγιστη ευκολία και άνεση στη λειτουργία
- Σωστό ζύγισμα για υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία στο τρίψιμο τοίχων και οροφών
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- Η αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης - με χρήση ακούπιας - εμποδίζει το "μπουκάκι" του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- Ανάλογα με τον τύπο του χαρτί λείανσης, ταιριάζει ιδανικά για τη λείανση γυψοσανίδων, πλακιδίων μονωτικών υλικών, την προετοιμασία για βαφή και στίλβωση



GE 5 R+TB-L
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 409324 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.100-1.650 |
| Γυαλόχαρτο λείανσης | mm | 225 |
| Συγκράτηση γυαλόχαρτου | | |
| Εύρος κλίσης κεφαλής | ° | 100 |
| Μήκος | mm | 1520 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 3,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro supersoft | 483486 | ✓ |
| Ασφάλεια σύνδεσης SH-FC 32 | 406023 | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | 408867 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 839,00 |

- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- Σωστό ζύγισμα για υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία στο τρίψιμο τοίχων και οροφών
- Ειδική διαμόρφωση "σκάμης" του προφυλακτήρα που επιτρέπει τη λείανση των επιφανειών μέχρι το άριο μετάβασης από τοίχο σε τοίχο και από τοίχο σε ταβάνι
- Η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής ακολουθεί απρόσκοπτα τη ροή της εργασίας
- Η αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης - με χρήση ακούπιας - εμποδίζει το "μπουκάκι" του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- Η καινοτόμος τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο και με ασφάλεια.



ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ

GE 7 +MH-R +SH

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447 447 | |
|---|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φρατίο | min ⁻¹ | 1.100-1.650 |
| Γυαλόχαρτο λείανσης | mm | 225 |
| Συγκρότημα γυαλόχαρτου | | Velctro |
| Εύρος κλίσης κεφαλής | ° | 100 |
| Μήκος | mm | 1.520 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 4,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κεφαλή λείανσης MH-R | 457183 | ✓ |
| Ασφάλεια σύνδεσης SH-FC 32 | 406023 | ✓ |
| Αντιστατικός εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m | 406708 | ✓ |
| Υφρασμίνη τσάντα | 408867 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 939,00 |

- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- Με εναλλάξιμες, καινοτόμες κεφαλές που καυμιώνουν και αφαιρούνται με ένα κλικ
- Κεφαλή λείανσης με ειδική διαμόρφωση "ακμής" του προφυλακτικού που επιτρέπει τη λείανση των επιφανειών μέχρι το όριο μετάβασης από ταίχο σε ταίχο και από ταίχο σε ταβάνι
- Η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής ακολουθεί απρόσκοπτα τη ροή της εργασίας
- Η αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης - με χρήση σκούπας - εμποδίζει το "μπουκάκιμο" του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- Η καινοτόμος τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο και με ασφάλεια

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ GE 7

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. Τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ. |
|--|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Κατάλληλη για λείανση μεγάλων επιφανειών σε ταίχους και οροφές. Αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης, υψηλή ταχύτητα απομάκρυνσης υλικού. | MH-0 D225 | 457175 | | 1 | 209,00 |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΜΕΣ | Κατάλληλη για λείανση μεγάλων επιφανειών, ακόμα και κοντά στην ακμή μετάβασης από τον ταίχο στην οροφή. Η περιστροφή της κεφαλής γίνεται εύκολα με την κίνηση του τριβείου, χωρίς καμία διακοπή για ρύθμιση, με αποτέλεσμα την 5 φορές ταχύτερη λείανση των ακμών. | MH-R D225 | 457183 | | 1 | 229,00 |
| ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Ιδανική για τρίψιμο γωνιών με εύρος πολιδρόμησης 4mm. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας της κεφαλής, επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η περιστροφή της τριγωνικής κεφαλής γίνεται εύκολα με την κίνηση του τριβείου και επιτρέπει τη λείανση σε γωνίες χωρίς διακοπή της λειτουργίας. | MH-T 290X290 | 457191 | | 1 | 229,00 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Η πρωτοποριακή έκκεντρη κεφαλή λείανσης με εύρος πολιδρόμησης 4 mm επιτυγχάνει ένα τέλειο φινιρίσμα ποιότητας Q3 / Q4. Στάκος γρήγορης σκλήρυνσης, γεμιστικό καθώς και μαλακότεροι στόκοι μπορούν να λειανθούν αποτελεσματικά και με ελεγχόμενο τρόπο με την έκκεντρη κεφαλή λείανσης. | MH-X D225 | 457205 | | 1 | 269,00 |

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΟΡΟΦΗΣ

SP




GM 340
ΤΡΟΛΕΪ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 473278 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| Πρίζα παραχής ρεύματος | V | 2 x 230 |
| Σύνδεση εργαλείου | με όλους τους τύπους Giraffe® | |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | mm | 3.400 |
| Μήκος καλωδίου | m | 7,5 |
| Βάρος | kg | 31,5 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 1.509,00 |

- Τρόλεϊ εργασίας για τα Giraffe® GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV και WST 1000 FV, επιτρέποντας τη συνεχή χρήση χωρίς να κουράζεται ο χειριστής από το βάρος της μηχανής
- Σημαντικά λιγότερη κούραση για το χειριστή
- Συνορμολόγηση και αποσυνορμολόγηση χωρίς εργαλεία χάρη στους σφιγκτήρες ταχείας σύνδεσης. Πλαίσιο με μηχανισμό αναδίπλωσης για εύκολη μεταφορά

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΟΚΚΩΣΗ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|--|----------------|---------|-----------|----------------------------|
| ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ VELCRO ΔΙΑΤΡΗΤΟ 225mm  | 25 200 | 40 | 25 | 3,10 |
| | 25 201 | 60 | 25 | 2,80 |
| | 25 202 | 80 | 25 | 2,80 |
| | 25 203 | 100 | 25 | 2,70 |
| | 25 204 | 120 | 25 | 2,70 |
| | 25 205 | 150 | 25 | 2,70 |
| | 25 206 | 180 | 25 | 2,70 |
| | 25 207 | 220 | 25 | 2,70 |


| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΚΟΚΚΩΣΗ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/τμχ |
|---|----------------|---------|-----------|----------------------------|
| ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ VELCRO ΔΙΑΤΡΗΤΟ 290x290mm  | 45541 | 40 | 10 | 3,80 |
| | 45542 | 60 | 10 | 3,30 |
| | 45543 | 80 | 10 | 3,20 |
| | 45544 | 100 | 10 | 3,10 |
| | 45545 | 120 | 10 | 3,10 |
| | 45546 | 150 | 10 | 3,10 |
| | 45547 | 180 | 10 | 3,10 |
| | 45548 | 220 | 10 | 3,10 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|--|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| KAD D225/16 SET | Σετ από πέλμα Velcro Supersoft (μολακό, KAD D225/16 S), βάση στήριξης πέλματος, ραβέλα και βίδα. Κατάλληλο για τη λείανση στοκαρισμένων επιφανειών. Για τα GE 5, GE 5 R και GE 7. | KAD D225/16 SET | 483486 | Τύπος supersoft | 1 | 53,00 |
| KAD D225/16 S | Πέλμα Velcro Supersoft (μολακό). Κατάλληλο για τη λείανση στοκαρισμένων επιφανειών. Για τα GE 5, GE 5 R και GE 7. | KAD D225/16 S | 483109 | Τύπος supersoft Ύψος 16mm | 1 | 22,00 |
| KAD D225/16 H | Πέλμα Velcro Hard (ακληρό). Κατάλληλο για επιθετική λείανση σε διάφορα επικρήσματα με χοντρό γυαλόχαρτο. Για τα GE 5, GE 5 R και GE 7. | KAD D225/16 H | 483117 | Τύπος hard Ύψος 16mm | 1 | 27,00 |
| INTERFACE Ø 225 | Ένθετο ανάμεσα στο πέλμα και το το γυαλόχαρτο για μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ιδανικό για φινιρίσμα επιφανειών με γυαλόχαρτο φιλής κόκκωσης. Βελτιώνει την αναρρόφηση σκόνης και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των γυαλόχαρτων. | IP D225-10 | 470678 | | 2 | 30,00 |
| ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ανταλλακτική βούρτσα για την κεφαλή Giraffe Ge 5/7 Flex | BR - 0 | 411817 | | 1 | 35,90 |
| ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΕΦΑΛΗΣ - R | Ανταλλακτική βούρτσα για την κεφαλή Giraffe Ge 5R/7R για ακμές Flex | BR - R | 411825 | | 1 | 26,90 |
| ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ | Μεγαλύτερη ευελιξία λόγω της ηραέκτασης, μπορεί να καμπώσει εύκολα χωρίς εργαλεία. Σας επιτρέπει να εργάζεστε σε χώρους με μεγάλο ύψος. | GV 50 | 409294 | Μήκος 50cm | 1 | 153,00 |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ | Για εργασία χωρίς κόπο σε δύσκολες θέσεις (π.χ. ταβάνια). | HZ-S 6 | 408972 | | 1 | 62,00 |
| ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | Ελαφριά και ανθεκτική θήκη μεταφοράς. Με εσωτερικό χώρο αποθήκευσης για αξεσουάρ όπως τριβείο, σιλήνας αναρρόφησης, κλπ. Με μεγάλες λαβές που διευκολύνουν τη μεταφορά της θήκης, ειδικά σε σκάλες. | TB-L | 408867 | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) 1.560x320x360mm | 1 | 104,00 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Βάση, στήριγμα της κεφαλής λείανσης στη θήκη μεταφοράς για GE 5, GE 5 R και GE 7. | TBE-T 6 | 408735 | Για TB-L | 1 | 13,00 |
| ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΑΒΗΣ | Βάση, στήριγμα της λαβής στη θήκη μεταφοράς για GE 5, GE 5 R και GE 7. | TBE-B 6 | 408743 | Για TB-L | 1 | 13,00 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - AIR CONTROL | Με εσωτερικό διάμετρο Ø 32mm, 4m, σύνδεση snap και αντίστοιχο γενικής χρήσης (445029), αντιστατικός. Με ρύθμιση της αναρρόφησης για μείωση του κενού. | SH-C32X4M AS/NL | 406708 | | 1 | 139,00 |
| ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ | Για τον αντίστοιχο αναρρόφησης SAD-FC 32 και για GE 5, GE 5 R και GE 7. | SH-FC 32 | 406023 | | 1 | 1,80 |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GIRAFFE | Βάση στήριξης των καμπλοπαρόδων GE 5, GE 5 R και GE 7. Μπορεί να συνδεθεί εύκολα στην κεφαλή της ηλεκτρικής σκούπας VCE 33/44 | VCE-GE FIX | 445185 | | 1 | 27,00 |






Τριβεία φινιρίσματος












Το εύρος της γκάμας των τριβείων της FLEX προσφέρει μοναδικές λύσεις για όλες τις εφαρμογές, είτε πρόκειται για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες, είτε για λείο φινιρίσμα γωνιών και ακμών. Τα εργαλεία της FLEX μπορούν να ανταποκριθούν εξίσου αποτελεσματικά σε όλα τα πιθανά υλικά: μέταλλο, ξύλο, φυσική ή τεχνητή πέτρα, καθώς επίσης και βαμμένες επιφάνειες. Προσφέρουν βέλτιστο ποσοστό απομάκρυνσης υλικού, συμπαγές, εργονομικό σχεδιασμό και καινοτόμες τεχνικές λεπτομέρειες που διασφαλίζουν άριστη λειτουργικότητα και αντοχή στη χρήση.



ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Προσεκτική προετοιμασία και χρήση του σωστού εργαλείου λείανσης είναι οι πιο καθοριστικοί παράγοντες για τη δημιουργία τέλειων επιφανειών.

| | |
|---|--|
| <p>1</p>  | <p>ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ</p> <p>Περιστροφική κίνηση με μεγάλη γραμμική ταχύτητα κοντά στην ακμή Η κίνηση που εκτελείται είναι κυκλική.</p> |
| <p>2</p>  | <p>ΜΕΣΑΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ</p> <p>Έκκεντρη, ελεύθερης περιστροφής Η κίνηση που εκτελείται είναι παλινδρομική και από αδράνεια κυκλική.</p> |
| <p>3</p>  | <p>ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ</p> <p>Έκκεντρη Η κίνηση που εκτελείται είναι ταλαντευόμενη.</p> |

| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  | | | |  | | |  |
|-------------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ | 1 | 2 | | | | 3 | | | |
| ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ* | | I | II | III | IV | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ΕΡΓΑΛΕΙΟ | SE 14-2 150 | XS 713 | ORE 125-2 | ORE 150-3 | ORE 150-5 | MS 713 | OSE 80-2 | ODE 100-2 | |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος σε mm | 125 / 150 | 125 | 125 | 150 | 150 | 115 x 105 | 80 x 130 | 100 x 150 | |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 600-2.100 | - | 8.000-13.000 | 5.800-10.000 | 5.800-10.000 | - | 8.000-13.000 | 8.000-13.000 | |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | - | 12.000 | 16.000-26.000 | 11.600-20.000 | 11.600-20.000 | 14.000 | 16.000-26.000 | 16.000-26.000 | |
| Εύρος παλινδρόμησης σε mm | - | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | |
| Ονομαστική ισχύς σε watt | 1.400 | 230 | 200 | 350 | 350 | 220 | 200 | 200 | |
| Σύνδεση εξαρτήματος | M14 | Velcro | Velcro | Velcro | Velcro | Velcro/Clamp | Velcro | Velcro | |
| Βάρος σε kg | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Αναρρόφηση σκόνης | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | σελ. 63 | σελ. 64 | σελ. 64 | σελ. 65 | σελ. 65 | σελ. 66 | σελ. 66 | σελ. 67 | |

* Διαβάθμιση επιθετικότητας λείανσης από I έως IV (I= φινιρίσμα, IV= ξεχόνδρισμα)

FLEX
Das Original

ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



SP



SE 14-2 150 SUPRAFLEX ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 419206 | |
|---|-------------------|-----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 600-2.100 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βόρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Προφυλακτήρας SG D150 SE | 419176 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 391581 | ✓ |
| Πέλμα λείανσης Velcro SP D150-B / 6 H / F | 419192 | ✓ |
| Σετ γυαλόχαρτα Ø 150mm | | x1 |
| Κλειδί τροχού με offset | 398365 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| | SW 5 | ✓ |
| Κλιπ καλωδίων | 252188 | x3 |
| Βολτσο L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 559,00 |




Βαμμένες επιφάνειες

Ο προφυλακτήρας SUPRAFLEX με αποσπώμενο τμήμα σας επιτρέπει να εργάζεστε μέχρι τις ακμές με μέγιστη ισχύ. Το αποσπώμενο τμήμα μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα και χωρίς κανένα εργαλείο.

Μέταλλο

Ξεθωριασμένα χρώματα και βερνίκια σε μεταλλικές επιφάνειες μπορούν να αφαιρεθούν με το SUPRAFLEX χωρίς κόπο. Προστατεύει τις επιφάνειες από υπερθέρμανση. Κατάλληλο για επεξεργασία αλουμινίου.




Πέτρα

Φθαρμένες ή κατεστραμμένες επιφάνειες από φυσική ή τεχνητή πέτρα, σκάλες, περβάζια παραθύρων ή δάπεδα, μπορούν να ανακαινιστούν χωρίς κόπο με το SUPRAFLEX και τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Ξύλο

Με μοναδική αποτελεσματικότητα, 1400 Watt παρέχουν επαρκή ισχύ σε όλες τις ταχύτητες. Αυτό δίνει απίστευτη ταχύτητα λείανσης σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, βαμμένες ή όχι.


ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



- Κινητήρας χαμηλού θορύβου
- Αναρρόφηση σκόνης με φιλτροσακούλα σκόνης
- Εργονομικά σχεδιασμένη, αντιολισθητική, μαλακή χειρολαβή για ασφαλή και άνετη εργασία
- Εύκολη στερέωση γυαλόχαρτου με Velcro
- Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης προφυλαγμένος από σκόνη
- Σύνδεση με σακούλα αναρρόφησης σκόνης χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο αντάπτορα
- Συμπαγής, πρακτικός, ελαφρύς σχεδιασμός

XS 713
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 334111 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 230 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 12.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 1,6 |
| Γυαλόχαρτο | mm | Ø 125 |
| Συγκρότηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Γυαλόχαρτο Velcro | Ø σπές | x1 |
| Πέλμα Velcro | 334146 | ✓ |
| Σακούλα σκόνης | 332992 | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης | 333026 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 76,00 |



- Υψηλής απόδοσης πέλμα λείανσης: εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή και στη θερμότητα
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λείανσης για να είναι συμβατή με κάθε υλικό και εφαρμογή
- Μικρό και ιδιαίτερα ελαφρύ τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, με εξαιρετική εργονομία, ζύγιση και λειτουργία με χαμηλούς κρουσμούς, για αβίαστη και ξεκούραστη εργασία με μειωμένη την πίεση στις αρθρώσεις του χρήστη

ORE 125-2
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 429872 | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.000 - 13.000 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 16.000 - 26.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 2,0 |
| Πέλμα λείανσης | mm | Ø 125 |
| Συγκρότηση γυαλόχαρτου | | |
| Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης | mm | Ø 27 |
| Μήκος καλωδίου | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro | 436348 | ✓ |
| Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο | 407984 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 239,00 |

FLEX
Das Original

ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



ORE 150-3
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 379441 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 350 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.800-10.000 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.600-20.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 3,0 |
| Πέλμα λείανσης | mm | Ø 150 |
| Συγκράτηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης | mm | 27 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα λείανσης Velcro σκληρό | 408301 | ✓ |
| Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο | 407984 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 5 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 299,00 |

- Πέλμα Velcro και γυαλόχαρτα με 15 σπές (8 εξωτερικές, 6 εσωτερικές, 1 στο κέντρο) για βέλτιστη αναρρόφιση σκόνης
- Φυσίγιο φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνα για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λείανσης για να είναι συμβατή με κάθε υλικό και εφαρμογή
- Η ανθεκτική κασέτα φίλτρου με το ανταλλακτικό φίλτρο PES, επιτρέπει απλή απόρριψη σκόνης και τον καθαρισμό του φίλτρου για μέγιστη διάρκεια ζωής



ORE 150-5
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 379468 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 350 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 5.800-10.000 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 11.600-20.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 5,0 |
| Πέλμα λείανσης | mm | Ø 150 |
| Συγκράτηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης | mm | Ø 27 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα λείανσης Velcro σκληρό | 408301 | ✓ |
| Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο | 407984 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 5 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 299,00 |

- Πέλμα Velcro και γυαλόχαρτα με 15 σπές (8 εξωτερικές, 6 εσωτερικές, 1 στο κέντρο) για βέλτιστη αναρρόφιση σκόνης
- Φυσίγιο φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνα για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λείανσης για να είναι συμβατή με κάθε υλικό και εφαρμογή
- Η ανθεκτική κασέτα φίλτρου με το ανταλλακτικό φίλτρο PES, επιτρέπει απλή απόρριψη σκόνης και τον καθαρισμό του φίλτρου για μέγιστη διάρκεια ζωής

ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



MS 713
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 332380 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 220 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 14.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 1,6 |
| Γυαλόχαρτο | mm | 115x105 |
| Συγκρότηση γυαλόχαρτου | | Velcro / Clamp |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διακορευτής | 333018 | ✓ |
| Σακούλα σκόνης | 332992 | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης | 333026 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 69,00 |

- Κινητήρας χαμηλού θορύβου
- Αναρρόφηση σκόνης με φιλτροσακούλα σκόνης
- Εργονομικά σχεδιασμένη, αντιολισθητική, μαλακή χειρολαβή για ασφαλή και άνετη εργασία
- Εύκολη στερέωση γυαλόχαρτου με Velcro ή με τη χρήση Clamp
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προφυλαγμένος από σκόνη




OSE 80-2
ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 429821 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.000-13.000 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 16.000-26.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 2,0 |
| Πέλμα λείανσης | mm | 80x130 |
| Συγκρότηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης | mm | Ø 27 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro, 80x130 8F | 436305 | ✓ |
| Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο | 407984 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 239,00 |

- Μικρό και ιδιαίτερα ελαφρύ τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, με εξαιρετική εργονομία, ζύγισμα και λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς, για αβίαστη και ξεκούραστη εργασία με μειωμένη την πίεση στις αρθρώσεις του χρήστη
- Φυσίγγια φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνια για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λείανσης για να είναι συμβατή με κάθε υλικό και εφαρμογή
- Ανθεκτική κασέτα φίλτρου με ανταλλακτικό φίλτρο PES για εύκολη απόρριψη σκόνης και καθαρισμό του φίλτρου

FLEX
Das Original

ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



ODE 100-2
ΤΡΙΒΕΙΟ ΔΕΛΤΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 429856 | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 8.000-13.000 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 16.000-26.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 2,0 |
| Πέλμο λείανσης | mm | 100x150 |
| Συγκράτηση γυαλόχαρτου | | Velcro |
| Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης | mm | 27 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμο Velcro | 436321 | ✓ |
| Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο | 407984 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 239,00 |

- Μικρό και ιδιαίτερα ελαφρύ τριβείο για χρήση με το ένα χέρι, με εξαιρετική εργονομία, ζύγισμα και λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς, για αβίαστη και ξεκούραστη εργασία με μειωμένη την πίεση στις αρθρώσεις του χρήστη
- Φυσίγιο φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνα για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα λείανσης για να είναι συμβατή με κάθε υλικό και εφαρμογή



**ΤΡΙΒΕΙΑ
ΕΝΟΣ
ΧΕΡΙΟΥ**



Λειαντήρες μπετόν & εργαλεία ανακαίνισης

Είτε πρόκειται για αφαίρεση σοβά ή μπετόν είτε για επίστρωση δαπέδων, η FLEX προσφέρει την ιδανική λύση για κάθε εργασία, είτε αφορά μεγάλες είτε μικρές επιφάνειες, γωνίες ή ακμές. Τα μοτέρ των εργαλείων αυτών είναι πολύ ισχυρά και μπορούν να ανταπεξέλθουν με συνέπεια σε κάθε απαιτητική εργασία.

Όλα τα μηχανήματα είναι εξίσου αποτελεσματικά στην απορρόφηση της σκόνης. Οι ηλεκτρικές σκούπες της FLEX με το ειδικό σύστημα απορρόφησης και φίλτρων που περιέχουν, ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα μηχανήματα της FLEX και εμποδίζουν τη μόλυνση του αέρα με επιβλαβή σκόνη.



ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

RE 14-5 115 RETECFLEX












Δίνει τις λύσεις στην ανακαίνιση σε όλα τα δομικά υλικά

Μοναδικό εργαλείο ανακαίνισης-πολυτριβείο με δύο κεφαλές. Κεφαλή Ø 80 για αφαίρεση σοβά, κόλλας πλακιδίων και άλλων δύσκολων στην αφαίρεση επικρισμάτων. Κεφαλή Ø 115 για λείανση-αφαίρεση μπετόν, τσιμεντοκονίας, σκληρών επικρισμάτων, πέτρας-γρανίτη και μαρμάρου και μέταλλο/ξύλο.

Προτεινόμενη διαβάθμιση ταχύτητας: 1, 2, 3, 4, 5, 6



Ø 115mm

| |  |  |
|--|---|---|
| | ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤ ΟΧΑΡΤΟ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ |
|  | | 1-2 |
|  | | 1-2 |
|  | | |
|  | | 2-4 |
|  | | |
|  | 2-4 | |
|  | 2-4 | |
|  | | 1-2 |
|  | | 1-2 |
| | | 1-2 |

ΥΛΙΚΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



Λείανση σκυροδέματος (φρεσκάρισμα επιφάνειας σκυροδέματος)
Αγρίεμα σκυροδέματος
Απομάκρυνση προεξοχών ή στελειών χύτευσης σε παλιό σκυρόδεμα
Απομάκρυνση προεξοχών ή στελειών χύτευσης σε φρέσκο σκυρόδεμα
Λείανση φρέσκου σκυροδέματος
Σπάσιμο ακμών σε κατασκευές από φρέσκο σκυρόδεμα
Απομάκρυνση μικρών ανωμαλιών και προεξοχών σε κατασκευές σκυροδέματος
Απομάκρυνση ρύπων από την επιφάνεια κατασκευών από σκυρόδεμα



Λείανση σκληρού τσιμεντού με μεγάλη αναλογία άμμου
Λείανση σκληρής τσιμεντοκονίας
Λείανση μαλακού σοβά
Λείανση σοβά συνθετικής ρητίνης
Καθαρισμός - απόξεση μαλακού σοβά
Καθαρισμός - απόξεση σκληρού σοβά
Απομάκρυνση σοβά συνθετικής ρητίνης (τελική επίστρωση)
Απομάκρυνση σοβά από ξύλινες δομές



Λείανση κόλλας πλακιδίων σε σοβά
Απομάκρυνση κόλλας πλακιδίων διαπέδου από ελαφρομπετόν
Καθαρισμός υπολειμμάτων κόλλας πλακιδίων
Αγρίεμα του υπάρχοντος στρώματος πλακιδίων πριν τοποθετηθεί νέο



Απομάκρυνση latex χρωμάτων και λαδομπογιές από σοβά
Απομάκρυνση επιστρώσεων χρώματος από σοβά
Τρίψιμο ξεθωριασμένων χρωμάτων



Απομάκρυνση ελαστομερών επιστρώσεων από σκυρόδεμα και σοβά
Θερμομονωτικές επιστρώσεις
Απομάκρυνση μαλακών επικρισμάτων πολυουρεθάνης PU
Λείανση ελαφρομπετόν και επιστρώσεων σε δάπεδα
Απομάκρυνση σκληρυμένων επιστρώσεων εποξειδικής ρητίνης
Αφαίρεση της γυαλόδους επιφάνειας και άλλων επιστρώσεων σε σκυρόδεμα



Απομάκρυνση υπολειμμάτων αφρού και κόλλας
Απομάκρυνση κονιάματος αρμών και γεμιστικών
Απομάκρυνση παλαιών κονιαμάτων αρμών και γεμιστικών
Τρίψιμο ανωμαλιών σε γεμισμένες επιφάνειες
Τρίψιμο πλαστικών και fiber-glass υλικών
Σκίσιμο ταπετσαρίας για απορρόφηση υγρού απομάκρυνσης ταπετσαρίας
Τρίψιμο παλαιών ξύλινων κατασκευών
Τρίψιμο ξύλινων δοκαριών/πλασιών σε εργασίες αποκατάστασης



Απομάκρυνση σημαδιών γήρανσης από φυσική πέτρα & μάρμαρο
Λείανση επιφανειών φυσικού/τεχνητού γρανίτη (πάγκος κουζίνας - σκαλοπάτια)
Φρεζάρισμα κεραμικών/πλακιδίων στην ακμή

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ



SP












**RE 14-5 115 RETECFLEX
Kit HM-Spitz**
ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 369217 | |
|--|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.800-5.200 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 115 |
| Μέγιστη φρεζοκεφαλή | mm | 80 |
| Βάθος απόξεσης | mm | 0-6 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κεφαλή απόξεσης σιδή, μυτερή Ø 80mm, M14 | 366552 | x1 |
| Ρυθμιζόμενη βάση απόξεσης Ø 80mm | 369314 | ✓ |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης Ø 115mm | 366528 | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 115mm, M14 | 366609 | ✓ |
| Σετ γυαλόχαρτα λείανσης Ø 115mm | | x1 |
| Πρόσθετη λαβή SoftVib | 325376 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 366536 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 659,00 |

- Ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Κινητήρας: ισχυρός κινητήρας για γρήγορη, αποτελεσματική εργασία
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα μεταλλικά ρινίσματα. Η τριπλή προστασία περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ. |
|---|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΟΒΑ ΜΥΤΕΡΗ | Κεφαλή εξοπλισμένη με 12 δίσκους καρβιδίου μυτερής γεωμετρίας. Ιδανική για απόξεση υλικών όπως σιδή, σκυρόδεμα, υπόστρωμα σφρού, υπολείμματα κόλλας πλακιδίων, εποξειδικές βαφές και υδατοκρώματα/λαδομπογιές. | HM-D80 (SPITZ) | 366552 | Ø 80mm | 1 | 196,00 |
| ΤΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΟΒΑ ΜΥΤΕΡΟΣ | 12 δίσκοι καρβιδίου μυτερής γεωμετρίας με βίδες και οδηγό στερέωσης. | SET 12-HM (SPITZ) | 366501 | | 1 | 116,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΟΒΑ ΕΠΙΠΕΔΗ | Κεφαλή εξοπλισμένη με 12 δίσκους καρβιδίου επίπεδης γεωμετρίας. Ιδανική για απόξεση "μαλακών" υλικών όπως σιδή, υδατοκρώματα/λαδομπογιές, κόλλες με ελαστικότητα, ανωμαλίες στην επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος. Το επίπεδο σχήμα της κεφαλής δεν τραυματίζει την επιφάνεια εργασίας. | HM-D80 (FLACH) | 366560 | Ø 80mm | 1 | 196,00 |
| ΤΣ ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΟΒΑ ΕΠΙΠΕΔΟΣ | 12 δίσκοι καρβιδίου επίπεδης γεωμετρίας με βίδες και οδηγό στερέωσης. | SET 12-HM (FLACH) | 366617 | | 1 | 116,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---|---|--|--|-----------|--------------------------------|
| TURBO-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Turbo-Jet διαμαντόδισκος λείανσης μπετόν γενικής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών με διαμόντια παρέχει σθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνεια λείανσης με καλό φινιρίσμα. Ιδανικό για λείανση μπετόν και επιφανειών με επικρίσματα ορυκτών κονιομάτων. | TURBO-JET D115 C M14 | 4 18846 | Ø 115mm | 1 | 129,00 |
| CONCRETE-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Διαμαντόδισκος για λείανση παλαιωμένου-σκληρού μπετόν, σκληρών σοβάδων με τσιμέντο, τσιμεντοκονίας και εποξειδικών επικαλύψεων. Με καινούριο σχεδιασμό που συνδυάζει την αποτελεσματική λείανση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής. Ιδανικός για προετοιμασία επιφανειών για νέα επίστρωση. | B-JET D115 C M14 | 4 18757 | Ø 115mm | 1 | 216,00 |
| SCREED-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Διαμαντόδισκος για λείανση ή επιπέδωση φρέσκου-μαλακού μπετόν. Για λείανση των σημάδιων από το καλούπιμα, λείανση ή επιπέδωση νέας τσιμεντοκονίας, ελαφρομπετόν, σοβά, τοιχοποιίας και αφαίρεση επικρίσμάτων ασφάλτου-πίσσας. | E-JET D115 C M14 | 4 18803 | Ø 115mm | 1 | 216,00 |
| SURFACE-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Surface-Jet διαμαντόδισκος για λείανση και φινιρίσμα κατασκευών από μπετόν, αφαίρεση γκράφιτι, λείανση μικρών ανωμαλιών σε επιφάνειες από ακυρόδεμα, καθώς και καθάριση επιφανειών από μπετόν ή σκληρή τσιμεντοκονία. | S-JET D115 C M14 | 4 18811 | Ø 115mm | 1 | 196,00 |
| PKD ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Δίσκος λείανσης με δόντια PKD. Για λείανση και αφαίρεση μαλακών επικαλύψεων όπως κόλλες, στεγνωτικά, ελαστομερείς επικαλύψεις, επιστρώσεις ασφάλτου-πίσσας από επικρίσματα / κονιάματα. Τα δόντια PKD αφαιρούν υλικά γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς να σταμώνουν. | PKD-JET 4-CUT D115 C M14 | 4 18889 | Ø 115mm | 1 | 256,00 |
| TC-JET ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ  | TC-Jet δίσκος λείανσης με δόντια καρβιδίου για λείανση μαλακού σοβά ή γύψου, αφαίρεση κόλλας, χρωμάτων και κόλλας πλακιδίων από μαλακό σοβά ή κονίαματα, γεμιστικά και στεγνωστικοί υλικά. | TC-JET D115 C M14 | 4 18897 | Ø 115mm | 1 | 129,00 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Για χρήση με το πέλυο velcro Ø 115. Κατάλληλο για λείανση ή/και στίλβωση γρανίτη, μαρμάρου, πλακιδίων, επιφανειών από τσιμεντοκονία και φυσικής πέτρας. Ιδανικός για ξηρή λείανση, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε εργασίες επισκευών ή ανακαινίσεων. | DP 50 DRY D115 DP 100 DRY D115 DP 200 DRY D115 DP 400 DRY D115 DP 800 DRY D115 DP 1500 DRY D115 DP 3000 DRY D115 DP 10000 DRY D115 | 386197 386200 386219 386227 386235 386243 386251 386278 | Κακκομετρία 50 Κακκομετρία 100 Κακκομετρία 200 Κακκομετρία 400 Κακκομετρία 800 Κακκομετρία 1.500 Κακκομετρία 3.000 Κακκομετρία 10.000 | 1 | 34,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΟΠΗΣ HSS  | Κεφαλή με 4 δίσκους κοπής HSS με ειδική σκληρυση για σκίσιμο επενδύσεων τοίχων, όπως ταπετσαρίες. Ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη διεύθυνση στον τοίχο των χημικών / ατμού για την αφαίρεση ταπετσαρίας. | PERFORATOR Ø 80, M14 | 366757 | Ø 80mm | 1 | 159,00 |
| ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ HSS  | 4 ανταλλακτικοί δίσκοι κοπής HSS για την κεφαλή Perforator. | HSS CUTTING WHEELS | 366765 | | 1 | 68,00 |

ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

Για κάθε απαίτηση λείανσης μπετόν, υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο FLEX με τον εξειδικευμένο διαμαντόδισκο λείανσης για τέλειο αποτέλεσμα.



WST 1000FV Τριβείο Μπετόν - Giraffe®

Με δυνατό κινητήρα 1010W και ηλεκτρονικό έλεγχο FV για σταθεροποίηση ταχύτητας, ήπια εκκίνηση και προστασία υπερφόρτωσης.

Κεφαλή λείανσης με μεγάλο εύρος κίνησης που απομακρύνει γρήγορα και εύκολα προεξοχές, στέλειες και άλλες ανωμαλίες σε τοίχους και οροφές από μπετόν.

Εργονομικός σχεδιασμός, τέλειο ζύγισμα και μεταβαλλόμενο μήκος 1.330-1.650mm, με πολλές διαφορετικές δυνατότητες κρατήματος για εργασία χωρίς κόπωση. Με μεγάλη γκάμα διαμαντόδισκων Ø 125mm για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Εργασία πάντα με σκούπα αναρρόφησης σκόνης (με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων) για μηδενική ενόχληση, μείωση της φθοράς του δίσκου και διατήρηση των πόρων του σκυροδέματος ανοιχτών για τη νέα επικάλυψη.

LD / LDE 15-10 125 R Τριβείο Μπετόν μικρού μεγέθους

Τα τριβεία μπετόν LD 15-10 125 και LD/LDE 15-10 125 R πείθουν με τους υψηλής απόδοσης και αξιόπιστους κινητήρες 1450W και τον ηλεκτρονικό έλεγχο για σταθεροποίηση στροφών, ρύθμιση ταχύτητας (έκδοση LDE 15-10), ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Όλα τα μηχανικά μέρη είναι προστατευμένα από τη σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής. Χρήση πάντα με σκούπα αναρρόφησης με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων.

Με διαμαντόδισκο Ø 125mm και βάρος 2,9-3,2kg, είναι ιδανικά για την επεξεργασία μικρών/μεσαίων επιφανειών, σε τοίχους και πατώματα. Με προφυλακτήρα αναρρόφησης σκόνης με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση στις ακμές διαπέδου- τοίχου (έκδοση 125 R).

LD 18-7 150 R Τριβείο Μπετόν μεσαίου μεγέθους

Το τριβείο μπετόν LD 18-7 150 R είναι κατάλληλο για τη λείανση και επεξεργασία διαπέδων από μπετόν, ελαφρομπετόν και ορυκτά υλικά πλήρωσης και επιχρίσματα.

Ξεχωρίζει χάρη στη μεγάλη ισχύ 1800W του υψηλής απόδοσης κινητήρα, την υψηλή ροπή και την αντοχή του στον χρόνο.

Με μεγάλη γκάμα διαμαντόδισκων Ø 150mm για μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Χάρη στην εξαιρετική προστασία του κινητήρα στην σκόνη (εργασία πάντα με σκούπα αναρρόφησης με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων) μπορεί να ανταπεξέλθει τις ιδιαίτερες δύσκολες συνθήκες κάθε εργαζομένου.

Είναι εφοδιασμένο με προφυλακτήρα αναρρόφησης σκόνης με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση στις ακμές διαπέδου-τοίχου.

LD 24-6 180 Τριβείο Μπετόν

Το LD 24-6 180 διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα 2400W και σταθερό σύστημα μετάδοσης κίνησης με ασάλινα γρανάζια και ρουλεμάν κλειστού τύπου που αυξάνουν την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής του.

Ο σχεδιασμός και η εργονομική - ρυθμιζόμενη χειρολαβή βαρέως τύπου, δίνουν καλύτερη οδήγηση και λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς. Λόγω της τεράστιας ισχύος του είναι κατάλληλο μόνο για χρήση με τα δύο χέρια και μόνο στο πάτωμα.

Με μεγάλη γκάμα διαμαντόδισκων λείανσης υψηλής απόδοσης Ø 180mm, για εργασία σε μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ομοιόμορφη και γρήγορη λείανση μεγάλων επιφανειών μέχρι 100m². Χρήση με σκούπα αναρρόφησης με αυτόματο καθαρισμό φίλτρων, για αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης.



WST 1000FV Kit Turbo-Jet
ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΤΟΝ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 355747 | |
|--|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.010 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φρατίο | min ⁻¹ | 8.000 |
| Δίσκος | mm | 125 |
| Οπή εξορμήματος | mm | 28 |
| Μήκος | mm | 1.330-1.650 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 5,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 349623 | x1 |
| Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης FixTec M14 | 313459 | ✓ |
| Αντιστατικός εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4 m | 406708 | ✓ |
| Βολτίτσο | 389986 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 1.169,00 |

- Ηλεκτρονικός έλεγχος FV: σταθεροποίηση ταχύτητας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό τηλεσκοπικό σύστημα, το Concrete-Giraffe® προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Μήκος ρυθμιζόμενο από 1.330 έως 1.650mm. Η λαβή μπορεί να γυρίσει σε πλήρη κύκλο
- Προφυλακτήρας από καουτσούκ με μεταλλικό δακτύλιο: κινείται ομαλά πάνω στην επιφάνεια και προστατεύει από τη σκόνη και τις πέτρες που πετούνται

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. Τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ. |
|--|--|---|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| TURBO-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Turbo-Jet διαμαντόδισκος λείανσης μπετόν γενικής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών παρέχει αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνεια λείανσης με καλό φινιρίσμα. Ιδανικό για λείανση μπετόν και επιφανειών με επιχρίσματα ορυκτών κονιαμάτων. | TURBO-JET D125 28x23,5 | 349623 | Ø 125mm | 1 | 229,00 |
| THERMO-WHIRLJET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Διαμαντόδισκος λείανσης για λεπτές, "μαλακές" επικαλύψεις: Βοιφές, γκράφιτι, λεπτά υπολείμματα κόλλας σε μπετόν ή ελαφρομπετόν, ελαστομερείς επικαλύψεις. Διάταξη δοντιών υπό γωνία για ταχύτερη αφαίρεση υλικού. Οπές στο σώμα του δίσκου για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης, χωρίς στάμωμα και υπερθέρμανση. Ελαφρύς δίσκος που δεν καταπονεί τον κινητήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακμές. | TH-WHIRLJET D125 28x23,5 | 323071 | Ø 125mm | 1 | 245,00 |
| SCREED-WHIRLJET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Διαμαντόδισκος λείανσης για αποξεστικά υλικά: επιχρίσματα με χαλασιακή άμμο, φρέσκο-μαλακό μπετόν, ελαφρομπετόν, επιχρίσματα με σφαιρόλιθο, πυρίμαχο τούβλο και αφαίρεση επιχρισμάτων σφάλατου-πίσσας. Ελαφρύς δίσκος που δεν καταπονεί τον κινητήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακμές. | E-WHIRLJET D125 28x23,5 | 324361 | Ø 125mm | 1 | 245,00 |
| CONCRETE-WHIRLJET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ | Διαμαντόδισκος λείανσης για μπετόν: παλιό μπετόν, πλάκες από ακυρόδεμα και πέτρα φυσική ή τεχνητή, σφαιρολιθικές πλάκες πλακόστρωσης, κόλλα πλακιδίων, αφαίρεση γυαλόδρας από κεραμικά πλακάκια. Ελαφρύς δίσκος που δεν καταπονεί τον κινητήρα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακμές. | B-WHIRLJET D125 28x23,5 | 323063 | Ø 125mm | 1 | 245,00 |

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ



- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Αναρρόφηση σκόνης: μηχανική ενάχληση, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί τους πόρους ακυροδέματος ανακατούς για τη νέα επικάλυψη
- Προφυλακτήρας από καουτσούκ με μεταλλικό δακτύλιο: κινείται σμαλά πάνω στην επιφάνεια και προστατεύει από τη σκόνη και τις πέτρες που πετούνται
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LD 15-10 125
Kit Turbo-Jet
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405914 | |
|---|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1450 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 10.000 |
| Δίσκος | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Κραδασμοί | m/s ² | < 6,4 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 348899 | x1 |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δακτύλιο από καουτσούκ | 421111 | ✓ |
| Ενισχυμένη λαβή | | ✓ |
| Κλιπ καλωδίων | 252188 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Αντάπταρας αναρρόφησης SAD-C D25-32 AS | 320188 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 392537 | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 469,00 |



- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Αναρρόφηση σκόνης: μηχανική ενάχληση, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί τους πόρους ακυροδέματος ανακατούς για τη νέα επικάλυψη
- Προφυλακτήρας με περιφερηφόμο τμήμα για αποτελεσματική λείανση σε γωνίες. Με ρύθμιση ύψους ανάλογα το πάχος του διαμαντόδισκου λείανσης για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LD 15-10 125 R
Kit Turbo-Jet
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405906 | |
|--|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.450 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 10.000 |
| Δίσκος | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Κραδασμοί | m/s ² | < 6,4 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 348899 | x1 |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δακτύλιο βούρτσας | 393363 | ✓ |
| Ενισχυμένη λαβή | | ✓ |
| Κλιπ καλωδίων | 252188 | x3 |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Αντάπταρας αναρρόφησης SAD-C D32 AS | 393398 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 392537 | ✓ |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 549,00 |



SP



- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόδοσης CDC
- Μεταβλητή ταχύτητα για την ελαστικοποίηση της σκόνης σε χρήση του εργαλείου με ανεπαρκή αναρρόφηση σκόνης, καθώς και για καλύτερο έλεγχο σε εργασίες φινιρίσματος με λιγότερη πίεση, π.χ. σε ακμές και κατά την ελκτική λείανση επιφανειών
- Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα για αποτελεσματική λείανση σε γωνίες. Με ρύθμιση ύψους ανάλογα το πάχος του διαμαντιόδισκου λείανσης για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LDE 15-10 125 R
Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 479403 | |
|--|-------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1450 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.500-10.000 |
| Δίσκος | mm | 125 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντιόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 453773 | x1 |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δακτύλιο βούρτσας | 393363 | ✓ |
| Ενισχυμένη λαβή | | |
| Κλιπ καλωδίων | 252188 | x3 |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης SAD-C D32 AS | 445142 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 392537 | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 549,00 |



SP




- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Αξιοπίστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1800 watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα για αποτελεσματική λείανση σε γωνίες. Με ρύθμιση ύψους ανάλογα το πάχος του διαμαντιόδισκου λείανσης για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης
- 150mm διάμετρος, ιδανικό για λείανση σε δάπεδα
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LD 18-7 150 R
Kit Turbo-Jet
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 418765 | |
|--|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 7.000 |
| Δίσκος | mm | 150 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Μήκος καλωδίου | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντιόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 418935 | x1 |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δακτύλιο βούρτσας | 419176 | ✓ |
| Ενισχυμένη λαβή | | ✓ |
| Κλιπ καλωδίων | 252188 | x3 |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Ποιμνίδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 392537 | ✓ |
| Βολτίσα με ταιφορός | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 669,00 |

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ



SP



**LD 24-6 180
Kit Turbo-Jet
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 420514 | |
|---|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 2.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6.500 |
| Δίσκος | mm | 180 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 6,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντιόδισκος λείανσης Turbo-Jet | 420409 | ✓ |
| Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δακτύλιο από καουτσούκ | 421154 | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης | 393398 | ✓ |
| Ποξινόδι σύσφιξης | M14 | ✓ |
| Φλάντζα σύσφιξης | SW 17 | ✓ |
| Ενισχυμένη λαβή | | ✓ |
| Κλιπ καλωδίων | 302538 | x3 |
| Κλειδί Allen | SW 6 | ✓ |
| Κλειδί τροχαύ | 392537 | ✓ |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 719,00 |

- Προφυλακτήρας από καουτσούκ με μεταλλικό δακτύλιο: κινείται ομαλά πάνω στην επιφάνεια και προστατεύει από τη σκόνη και τις πέτρες που πετούνται
- Αναρρόφηση σκόνης: μηδενική ενόχληση, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί τους πάρους ακυροδέματος ανακατούς για τη νέα επικάλυψη
- Ήπια εκκίνηση, για εκκίνηση χωρίς υπερφόρτωση ισχύος και προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου











SP



**MS 1706 FR Set
ΦΡΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 329673 | |
|---|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.700 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 7.500 |
| Βάθος κοπής | mm | 0-35 |
| Πλάτος αυλακίου | mm | 10-30 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντιόδισκος κοπής Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 mm | 334464 | x2 |
| Πρόσθετη λαβή | 194034 | ✓ |
| Ποξινόδι γρήγορου σφιξίματος SDS-C14 M 14 | 253049 | ✓ |
| Αποστάτες | 251478 | ✓ |
| | 318914 | ✓ |
| Φλάντζα | 191612 | ✓ |
| Καλέμι | | ✓ |
| Αντάπτορας αναρρόφησης | 408360 | ✓ |
| Κλιπ καλωδίου | 252188 | x3 |
| Βαλίτσα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 699,00 |

- Ειδικό καλέμι για εύκολη αφαίρεση του υπόλοιπου υλικού χωρίς σιμπί
- Αλλαγή διαμαντιόδισκων και ρύθμιση πλάτους και βάθους κοπής χωρίς εργαλείο
- Βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης και μέγιστη ασφάλεια λόγω κλειστού προφυλακτήρα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Ο περιστρεφόμενος κινητήρας επιτρέπει την κοπή με τράβηγμα ή με απώξιμο του εργαλείου

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|--|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| TURBO-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Turbo-Jet Διαμαντόδιακος λείανσης μπετόν γενικής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών με διαμόντια παρέχει αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνεια λείανσης με καλό φινιρίσμα. Ιδανικό για λείανση μπετόν και επιφανειών με επικρίσματα ορυκτών κονιομάτων. | TURBO-JET II D125 22,2 | 453773 | Ø 125mm | 1 | 119,00 |
| TURBO-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Turbo-Jet Διαμαντόδιακος λείανσης μπετόν γενικής χρήσης. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών με διαμόντια παρέχει αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνεια λείανσης με καλό φινιρίσμα. Ιδανικό για λείανση μπετόν και επιφανειών με επικρίσματα ορυκτών κονιομάτων. | TURBO-JET D125 22,2 | 348899 | Ø 125mm | 1 | 151,00 |
| | | TURBO-JET D150 22,2 | 418935 | Ø 150mm | 1 | 209,00 |
| | | TURBO-JET D180 22,2 | 420409 | Ø 180mm | 1 | 269,00 |
| THERMO-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Διαμαντόδιακος για λείανση, επιπέδωση ή αγραίεμα παλαιωμένου-σκληρού μπετόν, σκληρών σοβάδων με ταιμέντια, τσιμεντοκονίας και εποξειδικές επικαλύψεις. Με καινοτόμο σχεδιασμό που συνδυάζει την αποτελεσματική λείανση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής. Ιδανικός για προετοιμασία επιφανειών για νέα επίστρωση. | TH-JET D125 22,2 | 359378 | Ø 125mm | 1 | 166,00 |
| | | TH-JET D150 22,2 | 418919 | Ø 150mm | 1 | 226,00 |
| | | TH-JET D180 22,2 | 359386 | Ø 180mm | 1 | 286,00 |
| SCREED-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Διαμαντόδιακος για λείανση ή επιπέδωση φρέσκαυ-μολακού μπετόν. Για λείανση των σημαδιών από το καλούπιωμα, λείανση ή επιπέδωση νέας τσιμεντοκονίας, ελαφροπετόν, σοβά, τοιχοποιίας και αφαίρεση επικρισμάτων ασφάλτου-πίσσας. | E-JET D125 22,2 | 359394 | Ø 125mm | 1 | 166,00 |
| | | E-JET D150 22,2 | 418927 | Ø 150mm | 1 | 226,00 |
| | | E-JET D180 22,2 | 359408 | Ø 180mm | 1 | 286,00 |
| SURFACE-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Surface-Jet Διαμαντόδιακος για λείανση και φινιρίσμα κατασκευών από μπετόν, αφαίρεση γκράφιτι, λείανση μικρών ανωμαλιών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, καθώς και καθαρίσμα επιφανειών από μπετόν ή σκληρή τσιμεντοκονία. | S-JET D125 22,2 | 359424 | Ø 125mm | 1 | 124,00 |
| PKD ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | PKD δίσκος για λείανση και αφαίρεση θερμομονωτικών βελών, υδατοχρωμάτων/λαδομπογών από επικρίσματα / κονιόματα. | PKD-JET D125 22,2 | 359416 | Ø 125mm | 1 | 239,00 |
| PKD ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Δίσκος λείανσης με δόντια PKD. Για λείανση και αφαίρεση μολακών επικαλύψεων όπως κόλλες, στεγνωτικά, ελαστομερείς επικαλύψεις, επιστρώσεις ασφάλτου-πίσσας από επικρίσματα / κονιόματα. Τα δόντια από PKD επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση υλικού χωρίς να σταμώνουν. | PKD-JET 5-CUT D125 22,2 | 406015 | Ø 125mm | 1 | 239,00 |
| | | PKD-JET 6-CUT D150 22,2 | 418943 | Ø 150mm | 1 | 299,00 |
| | | PKD-JET 6-CUT D180 22,2 | 420425 | Ø 180mm | 1 | 354,00 |
| DIAMANTJET VI ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ  | Diamantjet VI διαμαντόδιακος για καθαρές τομές σε τούβλα, σκυρόδεμα και ποροπετόν (YTONG). Λόγω της πρωτοποριακής τεχνολογίας HDS (υψηλής πυκνότητας), ο δίσκος κοπής Speedcut ξεχωρίζει λόγω της ταχύτητας κοπής, της μεγάλης διάρκειας ζωής του και της αντοχής στην υπερθέρμανση. | DIAMANTJET VI - SPEEDCUT Ø140 | 334464 | Ø 140mm | 1 | 86,00 |



Ηλεκτρικές σκούπες

Η FLEX για άλλη μία φορά προσφέρει άνεση, απεριόριστες δυνατότητες και έλεγχο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Οι ηλεκτρικές σκούπες παρέχουν μέγιστη απόδοση ενάντια σε σκόνη, βρωμιά και βλαβερές ουσίες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς VCE εντυπωσιάζουν με την τεχνολογία αιχμής, την αθόρυβη λειτουργία και τον ειδικό σχεδιασμό τους για μεγαλύτερη σταθερότητα. Με λίγα λόγια, αξιόπιστη λειτουργία και απλή στο χειρισμό για κάθε χρήστη.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

L
Dust class

30L
Container Volume



ECO 1400 W
Max. Power consumption

≤2400 W
Connected load

4 m
Suction hose

7.5 m
Mains cable

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®



VCE 33 L AC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 444111 | |
|---|-----------------|-----------------|
| Όνομαστική ισχύς (max) | W | 1.400 |
| Μέγιστη παραχή αέρα | l/min | 4.500 |
| Μέγιστη υποπίεση | Pa | 25.000 |
| Επιφάνεια φίλτρου | cm ² | 5.000 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 30 |
| Χωρητικότητα κάδου (Υγρά) | l | 17 |
| Παραχή ισχύος ηλεκτροεργαλείου | W | 100-2400 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 565 x 385 x 565 |
| Καλώδιο | m | 7,5 |
| Βάρος | kg | 15,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Φίλτρο επίπεδο PES L / M / H | 445118 | ✓ |
| Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS | 406708 | ✓ |
| Βάση για L-BOXX® | 445169 | ✓ |
| Φιλτροσκούλα L / M | 445088 | ✓ |
| Σακούλα απορριμμάτων PP | 445061 | ✓ |
| Αντιστατικός αντίπαρος Ø 25-32mm | 445029 | ✓ |
| Κλιπ σωλήνα | | x2 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τιμ | 559,00 |



Ανθεκτικό φίλτρο με παπο-επίστρωση τεφλόν
Συγκράτηση σωματιδίων τουλάχιστον 99,9%. Πλενόμενο. Εύκολη πρόσβαση μέσω του καλύμματος φίλτρου.



Ξεχωριστός αεραγωγός για τον κινητήρα
Με φίλτρο αέρα PES για βέλτιστη ψύξη και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Δοχείο με διπλό τοίχωμα
Για λιγότερο θόρυβο λειτουργίας και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.



Πρακτική στήριξη καλωδίου
Με ειδικό λάστιχο συγκράτησης στο πίσω μέρος της σκούπας.

FLEX
Das Original

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

L
Dust class

42L
Container Volume

SP

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®

Antistatic equipment

Main filter cleaning

Wet suction function

Dry suction function

ECO 1400 W
Max. Power consumption

≤ 2400 W
Connected load

4 m
Suction hose

7,5 m
Mains cable



- Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υπίσπηση
- Με πρίζα παρακής ισχύος σε εργασία και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- Ο συνεχής αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απώλεια αναρρόφησης
- Έλεγχος του ρυθμού αναρρόφησης μέσω περιστροφικού διακόπτη για προσαρμογή της δύναμης αναρρόφησης ανάλογα την εφαρμογή, ειδικά σε λείανσεις φινιρίσματος
- Κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, με ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης υγρού
- Η ήπια εκκίνηση σταματά κάθε κορύφωση τάσης κατά την εκκίνηση. Με το σταμάτημα του εργαλείου η αναρρόφηση συνεχίζεται για 15 δευτερόλεπτα και αφαιρεί την σκόνη που έχει απομείνει στον εύκαμπο σωλήνα
- Το αντιστατικό φινιρίσμα εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του εύκαμπτου σωλήνα και αποτρέπει την επικάλυψη της σκόνης

VCE 44 L AC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 444154 | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Όνομαστική ισχύς (max) | W | 1.400 |
| Μέγιστη παρακή αέρα | l/min | 4.500 |
| Μέγιστη υπίσπηση | Pa | 25.000 |
| Επιφάνεια φίλτρου | cm ² | 5.000 |
| Χωρητικότητα κόδου | l | 42 |
| Χωρητικότητα κόδου (Υγρό) | l | 26 |
| Παρακή ισχύος ηλεκτροεργαλείου | W | 100-2.400 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 56,5 x 385 x 650 |
| Καλώδιο | m | 7,5 |
| Βάρος | kg | 16,7 |

| Περιλαμβάνει | | |
|---|--------|--------|
| Φίλτρο επίπεδο PES L / M / H | 445118 | ✓ |
| Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS | 406708 | ✓ |
| Βάση για L-BOXX® | 445169 | ✓ |
| Φιλτρασκούλα L / M | 445088 | ✓ |
| Σκούλα απορριμμάτων PP | 445061 | ✓ |
| Αντιστατικός αντίπαρος Ø 25-32mm | 445029 | ✓ |
| Κλιπ σωλήνα | x2 | |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 609,00 |

L
Dust class

20L
Container Volume

Main filter cleaning

Wet suction function

Dry suction function

ECO 1250 W
Max. Power consumption

Vacuum/Pascal

≤ 2000 W
Connected load

3,5 m
Suction hose

5 m
Mains cable



- Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά
- Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υπίσπηση
- Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, η σκόνη που έχει ενισταθεί στο φίλτρο αφαιρείται από ένα σταθευμένο παλμό αέρα
- Χωρίς προβλήματα κατά την άντληση υγρών χάρη στην παρακολούθηση της στάθμης με βαλβίδα φλωτέρ
- Με πρίζα του τροφοδοσία εργαλείου και αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σκούπας
- Διαθέτει φιλτρασκούλα κατασκευασμένη από fleece υψηλής αντοχής για βέλτιστη πλήρωση. Η μαζεμένη σκόνη μπορεί να απορριφθεί χωρίς δυσκολία
- Σκούπα ασφαλείας, εγκεκριμένη για κλάση L, κατάλληλη για όλες τις ακόνες με τιμή OEL > 1 mg / m³

VC 21 L MC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405418 | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Όνομαστική ισχύς (max) | W | 1.250 |
| Μέγιστη παρακή αέρα | l/min | 3.600 |
| Μέγιστη υπίσπηση | Pa | 21.000 |
| Επιφάνεια φίλτρου | cm ² | 3.000 |
| Χωρητικότητα κόδου | l | 20 |
| Χωρητικότητα κόδου (Υγρό) | l | 11 |
| Παρακή ισχύος ηλεκτροεργαλείου | W | 100-2.000 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 430 x 380 x 506 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 7,4 |

| Περιλαμβάνει | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Φίλτρο κατηγορίας L / M | 385085 | ✓ |
| Εύκαμπτος σωλήνας 32mmx3,5m | 385484 | ✓ |
| Σωλήνας INOX 35cm | 445207 | x3 |
| Combi πέλμα δαπέδου | 385565 | ✓ |
| Στραγγιλή βούρτσας | 385646 | ✓ |
| Ακροφύσιο στενό | 385530 | ✓ |
| Ακροφύσιο ταπεταρίας | 385549 | ✓ |
| Σκούλα fleece / φίλτρο | 385093 | ✓ |
| Σκούλα απορριμμάτων PP | 385107 | ✓ |
| Αντίπαρος 27-32mm | 385506 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 209,00 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚ. ΤΜΧ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| ΦΙΛΤΡΟ  | VC 21/26 | 385085 | 1 | 40,00 |
| ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ FLEECE  | VC 21/26 | 385093 | 5 | 26,00 |
| ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  | VC 21/26 | 385107 | 5 | 39,00 |
| ΦΙΛΤΡΟ PES  | VCE 33/44 | 445118 | 1 | 61,00 |
| ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ FLEECE  | VCE 33/44 | 445088 | 5 | 31,00 |
| ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΗ  | VCE 33/44 | 445517 | 1 | 149,00 |
| ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  | VCE 33/44 | 445061 | 5 | 26,00 |
| ΕΣΤΡΑ ΛΑΒΗ ΣΚΟΥΠΑΣ  | VCE 33/44 | 445150 | 1 | 59,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚ. ΤΜΧ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| ΒΑΣΗ L-BOXX®  | VCE 33/44 | 445169 | 1 | 24,00 |
| ΒΑΣΗ L-BOXX® ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ  | VCE 33/44 | 445177 | 1 | 151,00 |
| ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GIRAFFE  | VCE 33/44 | 445185 | 1 | 27,00 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ - AIR CONTROL  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 477605 | 1 | 157,00 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ - AIR CONTROL  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 406708 | 1 | 139,00 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ - AIR CONTROL  | VCE 33/44 | 445037 | 1 | 103,00 |
| ΣΕΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΕΡΑ  | VCE 33/44 | 477621 | 1 | 148,00 |
| ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 477613 | 1 | 88,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚ. ΤΜΧ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445053 | 1 | 87,00 |
| ΚΟΥΡΜΠΑ ΣΩΛΗΝΑ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445010 | 1 | 20,00 |
| ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445207 | 1 | 39,00 |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385557 | 1 | 16,00 |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385646 | 1 | 16,00 |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385549 | 1 | 9,80 |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΤΕΝΟ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385530 | 1 | 8,30 |
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 413437 | 1 | 26,00 |
| ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ COMBI  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385565 | 1 | 46,00 |
| ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 369896 | 1 | 122,00 |
| ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445509 | 1 | 41,00 |
| ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 385573 | 1 | 71,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚ. ΤΜΧ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  | VCE 33/44 | 451703 | 1 | 107,00 |
| ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ SAM-C R32 AS/NL  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 408697 | 1 | 42,50 |
| ΑΚΡΟ SAM-C 32 AS/NL  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 406716 | 1 | 13,40 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD-C D36/27 AS/NL  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 408360 | 1 | 15,00 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD-FC 32  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 410497 | 1 | 14,90 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD-C D25-32 AS  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445029 | 1 | 13,00 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD-C 32 AS  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 445142 | 1 | 14,50 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD D25-32 AS  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 259827 | 1 | 20,90 |
| ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ SAD D32 WS/WSK  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 340790 | 1 | 10,10 |
| ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ SAD-32  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 340804 | 1 | 9,90 |
| ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΟΥ  | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΟΥΠΕΣ FLEX | 252188 | 1 | 1,40 |



Εργαλεία μέτρησης λέιζερ

Οι φωτεινές δίοδοι λέιζερ και η υψηλή ακρίβεια προβολής, καθιστούν τα σημεία και τις γραμμές λέιζερ ορατά σε όλες τις συνθήκες φωτισμού και σε μεγάλες αποστάσεις.

Η τεχνολογία λέιζερ έχει φέρει επανάσταση στις μετρήσεις και στο αλφάδι-σμο ακριβείας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Τα λέιζερ αποτελούν πλέον μία ουσιαστική και αποτελεσματική λύση στις κατασκευές γυψοσανίδας, σε διάφορες εσωτερικές εργασίες και στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων.

Είτε πρόκειται για τεχνίτες γυψοσανίδας, είτε για τεχνίτες που κάνουν τοποθετήσεις κουζινών ή πλακών, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κατασκευαστές εκθεσιακών περιπτέρων, ξυλουργούς, ελαιοχρωματιστές κτλ., η FLEX έχει το ιδανικό λέιζερ ακριβείας για κάθε επαγγελματία, για κάθε μέτρηση και για κάθε εργοτάξιο.



1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

11

12

13


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ



ALC 2/1-Basic
ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 409235 | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια 1 κάθετη | |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | ° | 90 |
| Ακρίβεια | mm/m | ± 0,3 |
| Εύρος αυτοαφραδιάσματος | ° | ± 4 |
| Εύρος λειτουργίας | m | 20 |
| Διάρκεια λειτουργίας | h | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 – +50 |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | | IP 54 |
| Βάρος | kg | 0,42 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία | AA | x3 |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 99,00 |


- Με μια οριζόντια και μια κάθετη γραμμή λέιζερ
- Κλείδωμα εκκρεμούς για τη μεταφορά
- Οι εξαιρετικά φωτεινές γραμμές λέιζερ εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ορατές ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Απλή λειτουργία On-button



ALC 2/1-G
ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ
(ΠΡΑΣΙΝΟ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 455997 | |
|---|-------------------------|----------|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια 1 κάθετη | |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | ° | 90 |
| Ακρίβεια | mm/m | ± 0,3 |
| Εύρος αυτοαφραδιάσματος | ° | ± 4 |
| Εύρος λειτουργίας | m | 20 |
| Διάρκεια λειτουργίας | h | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5 – +50 |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | | IP 54 |
| Ενσωματωμένη μπαταρία 3,7V 2000mAh / Li-Ion | | ✓ |
| Βάρος | kg | 0,36 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Βάση τσίχου μαγνητική WB-M | 428167 | ✓ |
| Καλώδιο USB | | ✓ |
| Φορτιστής USB | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 153,00 |


- Με μια οριζόντια και μια κάθετη γραμμή λέιζερ
- Κλείδωμα εκκρεμούς για τη μεταφορά
- Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Ειδικά επικαλυμμένα κρύσταλλα εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ



- Με μία οριζόντια και δύο κατακόρυφες γραμμές λέιζερ σε γωνία 90° συν νήμα που μπορούν να ανάψουν μεμονωμένα
- Κλειδωμα εκκρεμούς για τη μεταφορά
- Οι εξαιρετικά φωτεινές γραμμές λέιζερ εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ορατές ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Απλή λειτουργία On-button

ALC 3/1-Basic ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 409243 |
|-----------------------------|--|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια 2 κάθετες Νήμα στάθμης |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | 90° |
| Ακρίβεια | mm/m ± 0,3 νήμα ± 0,6 |
| Εύρος αυτοαφροδιάσματος | ° ± 4 |
| Εύρος λειτουργίας | m 20m / νήμα 5 |
| Διάρκεια λειτουργίας | h 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C -5 – +50 |
| Κατηγορία λέιζερ | 2 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | IP 54 |
| Βάρος | kg 0,58 |
| Περιλαμβάνει | |
| Βάση ταίχου μαγνητική WB-M | 428167 ✓ |
| Μπαταρίες | AA x3 |
| Υφραμύτινη ταινία | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ 159,00 |




- Με μία οριζόντια και δύο κατακόρυφες γραμμές λέιζερ σε γωνία 90° συν νήμα που μπορούν να ανάψουν μεμονωμένα
- Κλειδωμα εκκρεμούς για τη μεταφορά
- Η πράσινη γραμμή είναι εύκολα ορατή, ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Ειδικά επικαλυμμένα κρύσταλλα εξασφαλίζουν καθαρή και υψηλής ακριβείας γραμμές λέιζερ

ALC 3/1-6 ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ (ΠΡΑΣΙΝΟ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 456004 |
|---|--|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια 2 κάθετες Νήμα στάθμης |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | 90° |
| Ακρίβεια | mm/m ± 0,3 νήμα ± 0,6 |
| Εύρος αυτοαφροδιάσματος | ° ± 4 |
| Εύρος λειτουργίας | m 20m / νήμα 5 |
| Διάρκεια λειτουργίας | h 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C -5 – +50 |
| Κατηγορία λέιζερ | 2 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | |
| Ενσωματωμένη μπαταρία 3,7V 2000mAh / Li-Ion | ✓ |
| Βάρος | kg 0,53 |
| Περιλαμβάνει | |
| Βάση ταίχου μαγνητική WB-M | 428167 ✓ |
| Καλώδιο USB | ✓ |
| Φορτιστής USB | ✓ |
| Υφραμύτινη ταινία | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ 229,00 |

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ



- Αυτοαυτοβιαζόμενο με ισχυρή μαγνητική απήχωση
- Κλείδωμα εκκρεμούς για τη μεταφορά
- Στεγνό σε σκόνη και νερό
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ION
- Οπτικό προειδοποιητικό σήμα όταν υπερβείνεται το εύρος αυτοαυτοβιαζομένου
- Τέσσερις κάθετες γραμμές λέιζερ σε 90°, μια εναλλασσόμενη οριζόντια γραμμή 360° συν λειτουργία νήματος

ALC 8
ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ



| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 458600 | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Αριθμός γραμμών | 1 οριζόντια 360° 4 κάθετες | Νήμα στάθμης |
| Εύρος γραμμών λέιζερ | ° | 360 / 90 |
| Ακρίβεια | mm/m | ± 0.3 νήμα ± 0,6 |
| Εύρος αυτοαυτοβιαζομένου | ° | ± 3 |
| Εύρος λειτουργίας | m | 20 / νήμα 5 |
| Διάρκεια λειτουργίας | h | 6 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -10° – +45 |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | | IP 54 |
| Ενσωματωμένη μπαταρία 3,7V 1200mAh / Li-Ion | | ✓ |
| Βάρος | kg | 1,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο USB | | ✓ |
| Φορτιστής USB | | ✓ |
| Βολίτσα μεταφοράς | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 279,00 |



- Γρήγορος προσδιορισμός διαστάσεων σε εργασία
- Απλή λειτουργία, υπολογισμός μήκους, επιφάνειας και όγκου
- Προσδιορισμός ύψους με μέτρηση έμμεσης απόστασης (μόνο και διπλό πυθαγόρειο)
- Λειτουργία "μπογιατζή", αυτόματος υπολογισμός αθροίσματος επιμέρους επιφανειών τοίχου με το ίδιο ύψος
- Λειτουργία συνεχούς μέτρησης, ελάχιστης/μέγιστης μέτρησης
- Φωτιζόμενη οθόνη τεσσάρων γραμμών
- Κέλφος ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό

ADM 60 Li
ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447862 | |
|--|--------|-------------|
| Ακρίβεια | mm | ± 3 |
| Εύρος λειτουργίας | m | 0,15-60 |
| Κατηγορία λέιζερ | | 2 |
| Ακτίνα λέιζερ | Nm | < 1 mW, 635 |
| Προστασία από σκόνη & νερό | | IP 54 |
| Ενσωματωμένη μπαταρία 3,7V 500mAh / Li-Ion | | ✓ |
| Βάρος | kg | 0,13 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Καλώδιο USB | | ✓ |
| Φορτιστής USB | | ✓ |
| Υφασμάτινη τσάντα | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 79,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΖΕΡ  | Μαγνητική πλαστική βάση για αλφάδια λέιζερ με σύνδεση 1/4" και 5/8". | WB-M/S 1/4 ALC-BASIC | 428167 | | 1 | 25,00 |
| ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ  | Σταθερό τρίποδο με ρυθμιζόμενο ύψος και σύνδεση 5/8". Ελαστικά πέλματα στα πόδια που μπορούν να ρυθμιστούν. Πολύ βολικό, με ιμάντα μεταφοράς. Ύψος εργασίας από 1,01 έως 3,00m. Εύρος ρύθμισης της στήλης αύραξης 0,36m. Εύρος ρύθμισης της στήλης με μανιβέλα 0,43m. Περιλαμβάνεται προσαρμογέας σπειρώματος 5/8" σε 1/4". | LKS 100-300 5/8 | 398616 | Ύψος 1,01 - 3,00m | 1 | 289,00 |



Εργαλεία φινιρίσματος μετάλλου

Διαθέτουμε τα κατάλληλα μηχανήματα φινιρίσματος για κιγκλιδώματα, κατασκευή δεξαμεμών και επεξεργασία όλων των επιφανειών. Ο λειαντήρας εξώραφον σας βοηθάει να φτάσετε ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία, για εξαιρετικό αποτέλεσμα κάθε φορά. Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ταχύτητας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή.










Με τα ειδικά ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξειδικευμένα εξαρτήματα και ένα μεγάλο εύρος λειαντικών, προσφέρουμε το ιδανικό σύστημα για να επιτύχετε ένα άριστο αποτέλεσμα. Τα μηχανήματα και τα εξαρτήματα παρέχονται εναλλακτικά και ως σετ σε βολίτσα, κάνοντας τη μεταφορά και τη χρήση τους ακόμα πιο εύκολη.

Το TRINOXFLEX της FLEX είναι ένα μοναδικό μηχανήμα για φινιρίσμα μεταλλικών επιφανειών. Οι κινητήρες είναι διαθέσιμοι σε 800W ή 1.400W και η επιλογή του σωστού εξαρτήματος προκύπτει ανάλογα με την εφαρμογή. Το TRINOXFLEX με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει ταινιολειαντήρας σωλήνων, σαπιέρα, ή ταινιολειαντήρας-λίμα με μία κίνηση. Τα εξαρτήματα αυτά εναλλάσσονται μεταξύ τους πολύ εύκολα και το πιο σημαντικό, χωρίς τη χρήση εργαλείων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτα εμπόδιο μεταξύ του μηχανήματος και ενός τέλει φινιρίσματος.



2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ + 6 ΚΕΦΑΛΕΣ

Το TRINOFLEX προσφέρει στους χρήστες ένα ολοκληρωμένο σύστημα φινιρίσματος επιφανειών.

|  +  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | BS 50 | BR 50 | BF 140 | BS 100 | BR 125 | BB 110 |
| ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |  |  |
| Λείανση επιφανειών | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Σατινάρισμα επιφανειών | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Λείανση συγκολλήσεων | ■ | ■ | ■ | | | |
| Λείανση συγκολλήσεων σε εσοχές | ■ | ■ | ■ | | | |
| Λείανση συγκολλήσεων σε εσοχές δυσπρόσιτων σημείων | ■ | ■ | ■ | | | |
| Γραμμική λείανση επιφανειών | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Βούρτσισμα επιφανειών | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Γραμμικό σατινάρισμα επιφανειών | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Λείανση σωλήνων | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Βούρτσισμα σωλήνων | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Στίλβωση σωλήνων | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Λείανση σε δυσπρόσιτα σημεία | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Στίλβωση σε δυσπρόσιτα σημεία | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

■ Πολύ κατάλληλο, συνιστάται ιδιαίτερα.

■ Κατάλληλο, συνιστάται.

BME 8-4

BME 14-3



SP



BRE 8-4 INOX Set
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 453463 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στρεφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.400-4.000 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/sec | 3-8 |
| Διαστάσεις ταινίας | mm | 533 x 4 / 9 / 30 |
| Μέγιστη διάμετρος σωλήνα | mm | 50 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα κοιλοειδήρα BR 50 | 459585 | ✓ |
| Εξάρτημα ταινιολειανήρα-λίμα BF 140 | 459593 | ✓ |
| Σετ ραούλα BR 30 | 459607 | ✓ |
| | 4mm | x2 |
| Ταινία ZIRCOFLEX P 60 | 9mm | x2 |
| | 30mm | x2 |
| | 4mm | x2 |
| Ταινία ZIRCOFLEX P 120 | 9mm | x2 |
| | 30mm | x2 |
| Ταινία MESHFLEX A 240 | 9mm | x1 |
| | 30mm | x1 |
| Κλειδί Allen | | x3 |
| Βολήτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μχ | 909,00 |



Μοναδικό σύστημα
Το καινοτόμο κύκλωμα σύνδεσης επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή του εξαρτήματος για σαινίδρισμα ή λείανση σωλήνων, χωρίς τη χρήση εργαλείων.



Πάντα στη σωστή ταχύτητα
Χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μεταβλητή ταχύτητα και σταθεροποίηση της, είναι ιδανικό για ανοξειδωτες επιφάνειες. Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες είναι προστατευμένες από τα ριπάνια.




Εύκολο στη λειτουργία
Το κλειδί αξονα είναι σε εσοχή ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο πάτημά του.



Απλό και γρήγορο
Η εύκολη απελευθέρωση του μοχλού σύφιξης επιτρέπει άνετη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



SP



- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σσιινιέρα), λείανση σωλήνων (ταινιολειαντήρας) και λείανση σε στενά και διασπρόσιτα σημεία (ταινιολειαντήρας-λίμα)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας

FBE 8-4 140
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ-ΛΙΜΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 453455 | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.400-4.000 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/sec | 3-8 |
| Διαστάσεις ταινίας | mm | 533 x 4-9 / 4-30 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα ταινιολειαντήρα-λίμα BF 140 | 459593 | ✓ |
| | 4mm | x2 |
| Ταινία ZIRCOfLEX P 60 | 9mm | x2 |
| | 30mm | x2 |
| | 4mm | x2 |
| Ταινία ZIRCOfLEX P 120 | 9mm | x2 |
| | 30mm | x2 |
| | 9mm | x1 |
| Ταινία MESHfLEX A 240 | 30mm | x1 |
| Πρόσθετη λαβή | 194034 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 5 | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 469,00 |



SP



- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σσιινιέρα), λείανση σωλήνων (ταινιολειαντήρας) και λείανση σε στενά και διασπρόσιτα σημεία (ταινιολειαντήρας-λίμα)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας

BRE 8-4 9
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 453420 | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.400-4.000 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/sec | 3-8 |
| Διαστάσεις ταινίας | mm | 533 x 4 / 9 / 30 |
| Μέγιστη διάμετρος σωλήνα | mm | 50 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα ταινιολειαντήρα BR 50 | 459585 | ✓ |
| Ταινία λείανσης ZIRCOfLEX 9mm | P 60 | x2 |
| | P 120 | x2 |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| | SW 6 | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 619,00 |



BSE 8-4 50
ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 453404 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.400-4.000 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος | mm | 125 |
| Πλάτος τρακού λείανσης | mm | 50 |
| Οπή εξαρτήματος | mm | 19 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα σατινιέρας BS 50 | 459577 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 4 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 429,00 |

- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σατινιέρα), λείανση σωλήνων (ταινιολειαντήρας) και λείανση σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία (ταινιολειαντήρας-λίμο)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα μεταλλικά ριγίσματα. Η τριπλή προστασία περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



BSE 14-3 100
ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 433411 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 880 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.000-3.500 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος | mm | 125 |
| Πλάτος τροχού λείανσης | mm | 100 |
| Οπή εξαρτήματος | mm | 19 |
| Μήκος καλωδίου | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα σατινιέρας BS 100 | 433462 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 449,00 |

- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σατινιέρα) και λείανση σωλήνων (ταινιολειαντήρας)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα μεταλλικά ρινίσματα



BSE 14-3 100 SET
ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 433438 | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 880 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.000-3.500 |
| Μέγιστη διάμετρος εξαρτήματος | mm | 125 |
| Πλάτος τροχού λείανσης | mm | 100 |
| Οπή εξαρτήματος | mm | 19 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα σατινιέρας BS 100 | 433462 | ✓ |
| Φουσκωτό ρόουλο λείανσης | 433896 | ✓ |
| Δακτύλιος fleece A 280/fine | | x1 |
| Δακτύλιος λείανσης superfinishing | S 600 | x1 |
| | S 1500 | x1 |
| Δακτύλιος λείανσης MESHFLEX | A 400 | x1 |
| Δακτύλιος λείανσης ZIRCOFLEX | P 80 | x3 |
| | P 120 | x3 |
| Δακτύλιος λείανσης CERAFLEX | K 120 | x3 |
| | P 180 | x3 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 709,00 |

- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σατινιέρα) και λείανση σωλήνων (ταινιολειαντήρας)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από τα μεταλλικά ρινίσματα

FLEX
Das Original

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



SP



BRE 14-3 INOX Set ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 433454 | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1400 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 880 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.000-3.500 |
| Μέγιστη διάμ. εξαρτήματος | mm | 125 |
| Πλάτος τροχαύ λείανσης | mm | 100 |
| Οπή εξαρτήματος | mm | 19 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/sec | 3,5-10 |
| Διαστάσεις ταινίας | mm | 760 x 40 |
| Μέγιστη διάμετρος σωλήνα | mm | 125 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα ταινιολειστήρα BR 125 | 433470 | ✓ |
| Εξάρτημα σατινέρας BS 100 | 433462 | ✓ |
| Φουσκωτό ρόυλο λείανσης | 433896 | ✓ |
| Τρόμο αέρα | | ✓ |
| Ταινία λείανσης-στίλβωσης | S600 (x1) / S1500 (x1) | |
| Ταινία λείανσης MESHFLEX | A240 (x1) / A400 (x1) | |
| Ταινία λείανσης CORUFLEX | P80 (x5) / P120 (x5) / P240 (x5) | |
| Βολτίσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 1.119,00 |



Μοναδικό σύστημα

Το καινοτόμο κύκλωμα σύνδεσης επιτρέπει τη γρήγορη προσαρμογή του εξαρτήματος για σατινίσματα ή λείανση σωλήνων, χωρίς τη χρήση εργαλείων.



Πάντα στη σωστή ταχύτητα

Χάρη στην ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μεταβλητή ταχύτητα και σταθεροποίηση της, είναι ιδανικό για ανοξείδωτες επιφάνειες. Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες είναι προστατευμένες από τα ρινίσματα.



Εύκολο στη λειτουργία

Το κλείδωμα όξονα είναι σε εσοχή ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο πάτημά του.



Απλό και γρήγορο

Η εύκολη απελευθέρωση του μοχλού σύσφιξης επιτρέπει άνετη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



SP



BRE 14-3 125 Set
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 433446 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.000-3.500 |
| Ταχύτητα ταινίας | m/sec | 3,5-10 |
| Διαστάσεις ταινίας | mm | 760 x 40 |
| Μέγιστη διάμετρος σωλήνα | mm | 125 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Εξάρτημα ταινιολεϊαντήρα BR 125 | 433470 | ✓ |
| Ταινία λείανσης superfiniting | S 600 | x1 |
| | S 1500 | x1 |
| Ταινία λείανσης MESHFLEX | A 240 | x1 |
| | A 400 | x1 |
| | P 80 | x5 |
| Ταινία λείανσης CORUFLEX | P 120 | x5 |
| | P 240 | x5 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 1.009,00 |

- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (αστινιέρα) και λείανση σωλήνων (ταινιολεϊαντήρας)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας

















SP



LLK 1503 VR
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΞΩΡΑΦΩΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 3 15257 | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.500-4.700 |
| Μέγιστη διάμετρος δίσκου | mm | 152 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 3,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέτρα μορφοποίησης | 315494 | x1 |
| Παξιμάδι ταχείας σύφιξης FixTec M 14 | 313459 | ✓ |
| Συμπαγής δίσκος λείανσης μολκακός | 3mm | x1 |
| | 6mm | x1 |
| Συμπαγής δίσκος λείανσης σκληρός | 3mm | x1 |
| | 6mm | x1 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 829,00 |

- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Απεριόριστα ρυθμιζόμενη ταχύτητα για βέλτιστη επεξεργασία διαφόρων υλικών
- Λεπτή κεφαλή λείανσης: αμβρολή και λείανση με ευκολία στις γωνίες, εύκολη στην καθοδήγηση

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|--|--------------------------------------|----------------|---|-----------|--------------------------------|
| ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ  | Εξάρτημα ταινιολειαντήρα TRINOXFLEX για λείανση σωλήνων. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. | BR 125 | 433470 | Μέγιστη διάμετρος σωλήνα 125mm | 1 | 809,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  | Εξάρτημα σατινέρας με ενσωματωμένη λαβή και προφυλακτήρα TRINOXFLEX. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. | BS 100 | 433462 | Μέγιστη διάμετρος 125mm Μέγιστο πλάτος 100mm | 1 | 262,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΙΣΜΑΤΟΣ  | Εξάρτημα για λείανση και βούρτσισμα συμβατό με TRINOXFLEX. Σύνδεση αναρρόφησης Ø 32mm για χαμηλά επίπεδα σκόνης. Εργονομική χειρολαβή. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. | BB 110 | 461555 | Μέγιστη διάμετρος 120mm Μέγιστο πλάτος 100mm | 1 | 329,00 |
| ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ  | Προφυλακτήρας βουρτίσματος για το BSE 14-3 100 με σύνδεση εξαγωγής (κλιπ D32) για κυλίνδρους-βούρτσες μέχρι Ø 110mm. | B6 D 110 | 461547 | | 1 | 96,00 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  | Για χρήση δακτύλιων λείανσης με το BS 100. Για λείανση και φινιρίσμα επιφανειών όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. | AS 100x100 | 433896 | Για δακτύλιο λείανσης 100x100mm | 1 | 83,00 |
| ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ  | Για χρήση με το BS 100 & BB 110, όταν το πλάτος του εξαρτήματος προς χρήση είναι μικρότερο των 100mm | DISTANCE RING 6 pcs | 250522 | 6 τμχ | 1 | 7,90 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  | Εξάρτημα σατινέρας με ενσωματωμένη λαβή - προφυλακτήρα TRINOXFLEX. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. | BS 50 | 459577 | Μέγιστη διάμετρος 125mm Μέγιστο πλάτος 50mm | 1 | 279,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ  | Εξάρτημα ταινιολειαντήρα TRINOXFLEX για λείανση σωλήνων. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. | BR 50 | 459585 | Μέγιστη διάμετρος σωλήνα 50mm | 1 | 539,00 |
| ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΣΕΤ ΡΑΟΥΛΩΝ  | Εναλλάξιμο σετ ράουλων συμβατό με εργαλείο BR 50 για ταινίες πλάτους μέχρι 30mm. | BR 9 SET | 459615 | Για ταινίες λείανσης με πλάτος 4-9mm | 1 | 154,00 |
| | | BR 30 SET | 459607 | Για ταινίες λείανσης με πλάτος 30mm | 1 | 154,00 |
| ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑ-ΛΙΜΑΣ  | Εξάρτημα ταινιολειαντήρα-λίμας TRINOXFLEX. Γρήγορη αλλαγή εξαρτήματος λείανσης χωρίς τη χρήση ειδικού εργαλείου. Περιλαμβάνει βραχίονες λείανσης πλάτους 9 και 30mm. | BF 140 | 459593 | Μέγιστο πλάτος 30mm | 1 | 419,00 |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 9mm ΑΙΧΜΗΡΟΣ  | Για εξαιρετικά στενούς χώρους. Εφαρμογές: λείανση συγκολλήσεων, λείανση - καθαρισμός σημείων, λείανση πολύ στενών εσοκών - οδών. Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα για ταινίες 520 και 533mm. | SANDING ARM 9mm POINTED | 256525 | Διαστάσεις ράουλου Ø 25x9mm | 1 | 76,00 |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 9mm ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ  | Για γωνίες και εσοκές. Εφαρμογές: λείανση συγκολλήσεων, απογρέζωση και λείανση ακμών, λείανση εσοκών - οδών. Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα για ταινίες 520 και 533mm. | SANDING ARM 9mm CAMBERED | 256532 | Διαστάσεις ράουλου Ø 25x9mm | 1 | 76,00 |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30mm ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  | Για ακμές και επιφάνειες. Εφαρμογές: λείανση ραφών συγκόλλησης, λείανση επιφανειών, σφίξεση σκουριάς. Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα για ταινίες 520 και 533mm. | SANDING ARM 30mm SMALL ROLLER | 255282 | Διαστάσεις ράουλου Ø 20x30mm | 1 | 124,00 |
| ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 30mm ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ  | Για σωλήνες και καμπύλες. Εφαρμογές: λείανση ραφών συγκόλλησης σε σωλήνες, διορθώσεις σε επιφάνειες και καμπύλες, σφίξεση σκουριάς. Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα για ταινίες 520 και 533mm. | SANDING ARM 30mm LARGE ROLLER | 258888 | Διαστάσεις ράουλου Ø 30x30mm | 1 | 102,00 |



Αλοιφαδόροι

Αυτό που χρειάζεται ένα τέλειο φινιρίσμα είναι προσοχή στην λεπτομέρεια, ειδικά μηχανήματα και σωστά εξαρτήματα. Είτε στο γκαράζ είτε στο φανοποιείο, η FLEX έχει λύσεις για κάθε ανάγκη. Με τους αλοιφαδόρους της FLEX επιτυγχάνετε τα πιο λαμπερά αποτελέσματα.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13



FLEX
Das Original


ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



- Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Κλειδωμο άξονα
- Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση σε μικρές επιφάνειες, στενούς χώρους

PE 8-4 80 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405817 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 800 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 350 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.300-3.900 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 75 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 80 |
| Σπειρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 1,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 194034 | ✓ |
| Πέλμα λείανσης | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 219,00 |




- Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Προστατικός διακόπτης για ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ταχύτητας
- Με ευρύ φάσμα ταχυτήτων είναι ιδανικό για εργασία με σφουγγάρια στίλβωσης από Ø 80mm μέχρι μέγιστο Ø 160mm (συμπαγμένο μέγιστο Ø 140mm)
- Λεπτή λαβή άξονα και εργονομικό κάλυμμα κεφαλής για βελτιστοποίηση του χειρισμού και μείωση της κόπωσης κατά τη στίλβωση
- 4m καλώδιο PUR H05-B0F, ανθεκτικό στη φθορά, ευλύγιστο και "φιλικό" στην επιφάνεια στίλβωσης (δε χαράζει, δεν αφήνει σημάδια)

PE 14-3 125 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 406813 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 880 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.100-3.700 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 125 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Σπειρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 375 x 120 |
| Βάρος | kg | 2,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 252721 | ✓ |
| Πέλμα λείανσης | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 319,00 |


ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



PE 14-2 150
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 373680 | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 380-2.100 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 200 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 405 x 117 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 252721 | ✓ |
| Πέλμα λείανσης | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 439,00 |



- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, προστασία επανεκκίνησης, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Ροσστατικός διακόπτης για ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ταχύτητας (στην 1η ρύθμιση 0-380 σ.α.λ.) και δυνατότητα κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Βέλτιστη ροή αέρα για ψύξη του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί το χειριστή
- Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση από το κράτημα του χειριστή στην επιφάνεια εργασίας, δίνοντας καλύτερο έλεγχο σε οποιαδήποτε θέση
- Με λασικό περιβλήμα για ασφαλή (χωρίς να χαράζει) απόθεση στην επιφάνεια στίλβωσης
- 4m καλώδιο PUR H05-B0F, ανθεκτικό στη φθορά, ευλύγιστο και "φιλικό" στην επιφάνεια στίλβωσης (δε χαράζει, δεν αφήνει σημάδια)



PE 14-1 180
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 395749 | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 250-1380 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 180 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 250 |
| Σπείρωμα άξονα | M | 14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 405 x 117 |
| Βάρος | kg | 2,3 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 252721 | ✓ |
| Πέλμα λείανσης | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 459,00 |

- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, προστασία επανεκκίνησης, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Ροσστατικός διακόπτης για ήπια εκκίνηση και πλήρη έλεγχο ταχύτητας (στην 1η ρύθμιση 0-250 σ.α.λ.) και δυνατότητα κλειδώματος για συνεχή λειτουργία
- Βέλτιστη ροή αέρα για ψύξη του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί το χειριστή
- Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση από το κράτημα του χειριστή στην επιφάνεια εργασίας, δίνοντας καλύτερο έλεγχο σε οποιαδήποτε θέση
- Ειδικά για την επεξεργασία μεγάλων οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.
- Στιλβωτής με πολύ χαμηλή ταχύτητα και υψηλή ροπή, για ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες
- 4m καλώδιο PUR H05-B0F, ανθεκτικό στη φθορά, ευλύγιστο και "φιλικό" στην επιφάνεια στίλβωσης (δε χαράζει, δεν αφήνει σημάδια)



**PE 150 18.0-EC
P-Set**

**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 46 1229 | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 150-1.450 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 395 x 117 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18.0 / 5.0 | 5.0Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Πέλα Velcro Ø 150mm | 350745 | ✓ |
| Πρόσθετη λαβή | 252721 | ✓ |
| Σφουγγάρι PS-D 160 | 434329 | x1 |
| Σφουγγάρι PS-V 160 | 434469 | x1 |
| Μάλλινη γούνα TW-PT 160 | 376523 | x1 |
| Αλοιφή στίλβωσης P03 / 06-LDX 250ml | 443298 | x1 |
| Αλοιφή κοής P05 / 05-LDX 250ml | 443271 | x1 |
| Πονί microfiber premium MW-P | 376531 | x1 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |



Επίπεδη κεφαλή
Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση μεταξύ του χεριού του χειριστή και της επιφάνειας εργασίας και βελτιώνει την ορατότητα του, δίνοντας καλύτερο έλεγχο από οποιαδήποτε θέση.



Κιβώτιο 2 ταχυτήτων
Το κιβώτιο είναι ένας συνδυασμός πλανητικού και γωνιακού μηχανισμού μετάδοσης. Τα πλανητικά γρονθάζια μπορούν να μεταδώσουν πολύ υψηλές ροπές. Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου, ακόμα και υπό φορτίο.




Ροοστατικός διακόπτης με κλείδωμα
Ρύθμιση ταχύτητας
Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής για ήπια εκκίνηση και εύκολη ρύθμιση στροφών.



Βέλτιστη ψύξη
Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ψύξη του κιβωτίου ταχυτήτων και του κινητήρα.


ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



FREE XFE 7-12 80
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 447129 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 700 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 420 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.800-5.500 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 3.600-10.800 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 12 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 75 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 80 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 320 x 120 |
| Βάρος | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ειδικό πέλμα Velcro Ø 75mm | 454141 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 319,00 |



- Έκκεντρη οδήγηση ελεύθερης περιστροφής, για φινιρίσμα χωρίς αλαγρόμματα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Με αντίβαρο για ομαλότερη λειτουργία
- Βέλτιστη ροή αέρα για ψύξη του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί το χειριστή
- Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση από το κράτημα του χειριστή στην επιφάνεια εργασίας, δίνοντας καλύτερο έλεγχο σε οποιαδήποτε θέση
- Με λασικένιο περίβλημα για ασφαλή (χωρίς να χαράζει) απόθεση στην επιφάνεια στίλβωσης
- Η χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας στην επιφάνεια κατά την στίλβωση, το καθιστά ιδανικό για βιοφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία



FREE XFE 7-15 150
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 418080 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 710 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 420 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.500-4.500 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 3.000-9.000 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 15 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 370 x 140 |
| Βάρος | kg | 2,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro Ø 125mm | 487953 | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 150mm | 487988 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 389,00 |

- Έκκεντρη οδήγηση ελεύθερης περιστροφής, για φινιρίσμα χωρίς αλαγρόμματα
- Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Με αντίβαρο για ομαλότερη λειτουργία
- Βέλτιστη ροή αέρα για ψύξη του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Εξαγωγή αέρα που δεν ενοχλεί το χειριστή
- Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση από το κράτημα του χειριστή στην επιφάνεια εργασίας, δίνοντας καλύτερο έλεγχο
- Η χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας στην επιφάνεια κατά την στίλβωση, το καθιστά ιδανικό για βιοφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία
- 4m καλώδιο PUR H05-B0F, ανθεκτικό στη φθορά, ευλύγιστο και "φιλικό" στην επιφάνεια στίλβωσης (δε χαράζει, δεν αφήνει σημάδια)



SP



**FREE XFE 15 150 18.0-EC
P-Set**
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 461237 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στρωτών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.300-3.800 |
| Αριθμός παλινδρόμησεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.600-7.600 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 15 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 370 x 140 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18.0 / 5.0 | 5.0 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 125mm | 487953 | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 150mm | 487988 | ✓ |
| Σφουγγάρι PS-D 140 | 434310 | x1 |
| Σφουγγάρι PS-R 140 | 434353 | x1 |
| Αλοιφή στίλβωσης P03 / 06-LDX 250ml | 443298 | x1 |
| Κερί στίλβωσης W02 / 04 250ml | 443301 | x1 |
| Πανί microfiber MW-C | 317098 | x1 |
| Βολίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 629,00 |



Επίπεδη κεφαλή
Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση μεταξύ του χεριού του χειριστή και της επιφάνειας εργασίας και βελτιώνει την ορατότητα του, δίνοντας καλύτερο έλεγχο από οποιαδήποτε θέση.



Ειδικό πέλμα Velcro Ø150mm & Ø125mm
Πολύ σιβαρό και ανθεκτικός χημικά πέλμα Velcro, από μεσαίας σκληρότητας πολυουρεθάνη PU 10mm.



Ροοστατικός διακόπτης με κλείδωμα
Ρύθμιση ταχύτητας
Ενοσωματωμένος ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής για ήπια εκκίνηση και εύκολη ρύθμιση στροφών.



Βέλτιστη ψύξη
Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ψύξη του κιβωτίου ταχυτήτων και του κινητήρα.

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ





DUAL XCE 10-8 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 4 18072 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.010 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 590 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 140-430 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.900-8.600 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 8 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 370 x 140 |
| Βάρος | kg | 2,6 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πέλμα Velcro Ø 125mm | 487953 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 399,00 |

- Βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πιο κοινών προβλημάτων στίλβωσης επιφανειών έως το φινιρίσμα, χωρίς δημιουργία ολογράμμων
- Ηλεκτρονικός έλεγχος VR: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- 8mm εύρος ταλάνωσης, παρέχει υψηλή γυαλιστική ισχύ χωρίς να δημιουργεί ολογράμματα. Με αντίβαρο για ομαλότερη λειτουργία
- Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση από το κράτημα του χειριστή στην επιφάνεια εργασίας, δίνοντας καλύτερο έλεγχο
- Βέλτιστη ροή αέρα για ψύξη του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Εξεργασμένη αέρα που δεν ενοχλεί το χειριστή
- Η χαμηλή ανάπτυσξη θερμότητας στην επιφάνεια κατά την στίλβωση, το καθιστά ιδανικό για βαφές που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία
- 4m καλώδιο PUR HD5-BQF, ανθεκτικό στη φθορά, ευλύγιστο και "φιλικό" στην επιφάνεια στίλβωσης (δε χαράζει, δεν αφήνει σημάδια)






DUAL XCE 8 125 18.0-EC P-Set


ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 461245 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική τάση | V | 18 |
| Αριθμός στρωτών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 280-430 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.600-7.600 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 8 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 150 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 160 |
| Μέγεθος (Μ x Υ) | mm | 370 x 140 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 2,1 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 18.0 / 5.0 | 5.0Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 125mm | 487953 | ✓ |
| Σφουγγάρι PS-D 140 | 434310 | x1 |
| Σφουγγάρι PSX-G 140 | 434272 | x1 |
| Αλοιφή στίλβωσης P03 / 06-LDX 250ml | 443298 | x1 |
| Αλοιφή κοψής P05 / 05-LDX 250ml | 443271 | x1 |
| Πανί microfiber MW-C | 317098 | x1 |
| Βολίτσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 629,00 |



Επίπεδη κεφαλή
Επίπεδη κεφαλή που μειώνει την απόσταση μεταξύ του χειριού του χειριστή και της επιφάνειας εργασίας και βελτιώνει την ορατότητα του, δίνοντας καλύτερο έλεγχο από οποιαδήποτε θέση.

Ροοστακτικές διακόπτες με κλείδωμα
Δίσκος ρύθμισης ταχύτητας
Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής για ήπια εκκίνηση και εύκολη ρύθμιση στροφών.



Βέλτιστη ψύξη
Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ψύξη του κιβωτίου ταχυτήτων και του κινητήρα.

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ



BRUSHLESS EC-MOTOR



**COMBI PXE 80 10.8-EC
P-Set
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 469076 | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ονομαστική τάση | V | 10,8 |
| | | 400 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.800 |
| | | 800 |
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 4.000 / 6.000 / 8.000 / 11.600 |
| Εύρος παλινδρόμησης | mm | 0 ή 3 ή 12 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 75 |
| Μέγιστη διάμετρος σφουγγαριού | mm | 80 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 265 x 65 x 95 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 0,63 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία AP 10.8 / 2.5 | 2.5 Ah | x2 |
| Φορτιστής CA 10.8 / 18.0 | | ✓ |
| Περιστροφική κεφαλή DT-P | 492396 | ✓ |
| Έκκενρη κεφαλή 3mm DT-XF3 | 492418 | ✓ |
| Έκκενρη κεφαλή 12mm DT-XF12 | 492426 | ✓ |
| Πέλμα Ø 30 BP-M/SR D30 PXE | 492388 | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 30 BP-M D30 PXE | 492353 | ✓ |
| Πέλμα Velcro Ø 75 BP-M D75 PXE | 492361 | ✓ |
| Σφουγγ. στίλβωσης PSX-G 40 | 442631 | x2 |
| Σφουγγ. στίλβωσης PS-V 40 | 442658 | x2 |
| Σφουγγ. στίλβωσης PS-V 60 | 492442 | x2 |
| Σφουγγ. στίλβωσης PS-O 60 | 492440 | x2 |
| Σφουγγ. στίλβωσης PS-R 80 | 434345 | x2 |
| Πανί microfiber MW-C | 317098 | x1 |
| Αλοιφή στίλβωσης P03 / 06-LDX 250ml | 443298 | x1 |
| Αλοιφή κοής P05 / 05-LDX 250ml | 443271 | x1 |
| Βαλίτσα L-BOXX® 136 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμκ | 469,00 |



Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας
Σε τέσσερα επίπεδα. Ένδειξη με LED μπάρες.



Καινοτόμο, γρήγορο σύστημα αλλαγής κεφαλής
Για αλλαγή από περιστροφική σε έκκενρη λειτουργία σε 10 δευτερόλεπτα, χωρίς εργαλεία!



DWL 2500 10.8/18.0
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ LED
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 486728 | |
|---|--------|-----------------|
| Όνομαστική τάση | V | 10,8 / 18 |
| Φωτεινότητα | lm | 300 - 3.000 |
| Θερμοκρασία λευκού | °K | 2.500 - 6.500 |
| Δείκτης πιστότητας χρώματος | Ra | ≥ 96 CRI |
| Προστασία από σκόνη & νερό (χωρίς μπαταρία) | | IP67 |
| Προστασία από σκόνη & νερό (με μπαταρία) | | IP20 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 240 x 230 x 104 |
| Βόρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,86 kg |
| Περιλαμβάνει | | |
| Μπαταρία & Φορτιστής | | ✘ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/μκ | 179,00 |



Λειτουργικότητα και ευχρηστία
Ρύθμιση θερμοκρασίας λευκού / φωτεινότητας σε 5 επίπεδα και ενσωματωμένο power bank.



FLEX app (FLEX DWL)
Έλεγχος και ρύθμιση έως 4 προβολέων ταυτόχρονα με εφαρμογή στο κινητό και σύνδεση Bluetooth.



Ρύθμιση θερμοκρασίας λευκού
Σε 5 στάδια μεταξύ 2.500-6.500 K ανάλογα με τις απαιτήσεις φωτισμού.



Ευελιξία
Κατάλληλος για όλες τις μπαταρίες FLEX 10,8 & 18,0 V.

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

ΑΛΟΙΦΕΣ



P 05/05-LDX
ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΠΗΣ

Γρήγορη αφαίρεση γρατσουνιών και σημαδιών, τέλεια γυαλάδα
Αλοιφή κοπής γενικής χρήσης, αντίστοιχης κοκκομετρίας P 1500.

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους βαφών
- Χωρίς κερί, σιλικόνη ή διαλύτες
- Για αλοιφιδόρους περιστατροφικής και έκκεντρης κίνησης
- Επιθετικότητα λείανσης 5 / γυαλάδα 5



P 03/06-LDX
ΑΛΟΙΦΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

Απομάκρυνση γρατσουνιών, γυάλισμα σε βάθος
Αλοιφή στιλβώσης αντίστοιχης κοκκομετρίας P2000. Ιδανική για αφαίρεση σημαδιών και για φρεσκάρισμα βωμμένων επιφανειών.

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους βαφών
- Χαμηλά επίπεδα ακόνης
- Χωρίς σιλικόνη
- Για αλοιφιδόρους περιστατροφικής και έκκεντρης κίνησης
- Επιθετικότητα λείανσης 3 / γυαλάδα 6




W 02/04
ΚΕΡΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

Συντήρηση και προστασία
Τέλειο προστασία του χρώματος με το κερί Carnauba.

- Για καινούριες ή ήδη κερωμμένες επιφάνειες
- Η επιφάνεια μπορεί εύκολα να βολφτεί
- Χωρίς λειαντικά σωματίδια
- Φροντίζει και προστατεύει, χωρίς να κάνει τη λάμψη του
- Για εφαρμογή με το κόκκινο ή με το πορτοκαλί σφουγγάρι
- Προστατευτικό αποτέλεσμα 2 / σιληνότητα 4

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ



PSX-G 40
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πράσινο αφουγγάρι διαθέτει πολύ σκληρό αφρώδες υλικό με μία καινοτόμο X-Cut γεωμετρία που εγγυάται μεγάλο, σταθερό και ομοιόμορφο ρυθμό απομάκρυνσης. Είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα, με πολύ μεγάλη αντοχή στη χρήση.



PS-V 40
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το μωβ αφουγγάρι διαθέτει σκληρό αφρώδες υλικό για βέλτιστη ψύξη και εγγυάται σταθερό και ομοιόμορφο ρυθμό απομάκρυνσης. Ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα, με πολύ μεγάλη αντοχή στη χρήση.



PS-O 40
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πορτοκαλί αφουγγάρι διαθέτει μεσαίως σκληρότητας αφρώδες υλικό. Ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα, με πολύ μεγάλη αντοχή στην χρήση.



PS-R 40
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το κόκκινο αφουγγάρι διαθέτει πολύ μαλακό αφρώδες υλικό. Η ειδική δομή PerfectTouch με πρόσθετο στρώμα σκληρού - λευκού - αφρώδους υλικού, δίνει στο αφουγγάρι μεγαλύτερη αντοχή, ακαμψία και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.



MC-PT
MICROFIBRE ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Δίσκος Microfiber για χρήση σε έκκεντρο αλοιφιδόρο ελεύθερης περιστροφής. Επιθετικό και πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε τυποποιημένο αφουγγάρι. Η ειδική δομή PerfectTouch με πρόσθετο στρώμα σκληρού - λευκού - αφρώδους υλικού, δίνει στο δίσκο μεγαλύτερη αντοχή, ακαμψία και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.



TW-PT
ΜΑΛΛΙΝΗ ΓΟΥΝΑ
ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PREMIUM

Δίσκος από 90% φυσικό μαλλί και 10% πολυεστέρα. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μεγαλύτερη απορρόφηση υλικού. Η ειδική δομή PerfectTouch με πρόσθετο στρώμα ισχυρού αφρώδους υλικού, δίνει μεγαλύτερη αντοχή, ακαμψία και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.



Ο ΣΩΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΖΗΜΙΑ













ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΙΝΗΣΗΣ








| ΚΙΝΗΣΗ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΑΦΗΣ/ ΚΕΡΩΜΑ | ΕΦΕ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ΘΑΜΠΩΜΑ ΒΑΦΗΣ | ΕΛΑΦΡΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΜΕΤΡΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΒΑΘΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ |
|---|------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ | Low | High | High | High | High | High | High |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low |

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

| ΚΙΝΗΣΗ | ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΑΦΗΣ/ ΚΕΡΩΜΑ | ΕΦΕ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | ΘΑΜΠΩΜΑ ΒΑΦΗΣ | ΕΛΑΦΡΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΜΕΤΡΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΒΑΘΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ | ΠΟΛΥ ΒΑΘΙΕΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ |
|---|----------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ | Red | Grey | Orange | Orange | Purple | Green | White |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ | Red | Orange | Orange | Purple | Green | Blue | Blue |
| ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | Red | Orange | Purple | Green | Blue | Blue | Blue |
| | | | | | | | |
| | W 02/04 ΚΕΡΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ | P 03/06-LDX ΑΛΟΙΦΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ | | | | | P 05/05-LDX ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΠΗΣ |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|--|--------------------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|
| ΑΛΙΟΦΗ ΚΟΠΗΣ  | Αλιοφή κοπής γενικής χρήσης, αντάστατης κακκομετρίας P1500 που αφαιρεί γρατσουνιές και σημάδια σε δευτερόλεπτα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους βαρών, συμπεριλαμβανομένων ανιχαρρακτικών βερνικιών και χρωμάτων UV. Ιδανική για επεξεργασία αυτοκινητών, αεροπλάνων και πλοίων. Χωρίς σιλκόνη ή διαλύτες. Ίσχυρ, ολογράμματα μπορούν να αφαιρεθούν με το P 03/06-LDX και το πορτοκαλί σφουγγάρι PS-0. Λείανση 5 / γυαλάδα 5. | P 05/05-LDX | 44327 1 | 250ml | 1 | 18,00 |
| ΑΛΙΟΦΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ  | Αλιοφή στίλβωσης-κοπής αντάστατης κακκομετρίας P2000, για την απομάκρυνση γρατσουνιών ή για απλό φρεσκάρισμα. Κατάλληλη για όλους τους τύπους βαρών, συμπεριλαμβανομένων ανιχαρρακτικών βερνικιών και χρωμάτων UV. Για καλύτερο αποτέλεσμα συνίσταται η χρήση έκκεντρου ολαιοφόδρου, για στίλβωση ενός σταδίου, αλλά και η χρήση περιτροφικού είναι επιτρεπτή. Δεν περιέχει σιλκόνη. Αφήνει λίγη σκόνη που μπορεί εύκολα να σκουπιστεί. Λείανση 3 / γυαλάδα 6. | P 03/06-LDX | 44329 8 | 250ml | 1 | 16,00 |
| ΚΕΡΙ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ  | Κερί στίλβωσης Carnauba για νέες ή ήδη κερωμένες επιφάνειες. Προστατεύει το χρώμα από το περιβάλλον και το φροντίζει χωρίς να κάνει τη λάμψη του. Μπορεί να εφαρμοστεί με το κόκκινο σφουγγάρι PS-R (περιτροφικό ή έκκεντρο ολαιοφόδρο) ή το PUK-R (με το χέρι). Δεν περιέχει λειαντικά σωματίδια. Προσφέρει μέγιστη γυαλάδα στη βαφή. Προστατευτικό αποτέλεσμα 2 / στιλνότητα 4. | W 02/04 | 44330 1 | 250ml | 1 | 16,00 |
| ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ MICROFIBRE, ΚΛΑΣΙΚΟ  | Πανί γυαλισματος χωρίς ραϊρές, επανοπλενόμενο. Για απλή αφαίρεση των υπολειμμάτων στίλβωσης και κερώματος. Για τέλειο φινίρισμα και λαμπερό αποτέλεσμα. | MW-C | 31709 8 | | 1 | 14,60 |
| ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ MICROFIBRE, PREMIUM  | Πανί γυαλισματος με μικροϊνες, πολύ μαλακής σύνθεσης, επανοπλενόμενο (σε πλυντήριο ρούχων, χωρίς μαλακτικό). Για απλή αφαίρεση των υπολειμμάτων στίλβωσης και κερώματος. Για τέλειο φινίρισμα και λαμπερό αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια. | MW-P | 37653 1 | | 1 | 15,80 |
| ΠΕΛΜΑ VELCRO M14  | Πέλμα velcro για σπείρωμα M14. Με αμείωρη κατανομή πίεσης για λείανση, στίλβωση ή κέρωμα. | BP-M D35 M14 | 44625 4 | Ø 35mm | 1 | 11,80 |
| | | BP-M D75 M14 | 42049 2 | Ø 75mm | 1 | 14,80 |
| | | BP-M D115 M14 | 24031 1 | Ø 115mm | 1 | 16,00 |
| | | BP-M D125 M14 | 35073 7 | Ø 125mm | 1 | 18,40 |
| | | BP-M D150 M14 | 35074 5 | Ø 150mm | 1 | 22,40 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΛΜΑ VELCRO  | Ειδικό πέλμα velcro με μαξιλαράκι, μέτριας πυκνότητας (PU 10 mm). Ταίριαζει μόνο με το μηχανήμα XFE 7-12 80. | BP-M D75 XFE 7-12 | 45414 1 | Ø 75mm | 1 | 19,80 |
| ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΛΜΑ VELCRO  | Ειδικό πέλμα velcro με μαξιλαράκι, μέτριας πυκνότητας (PU 10 mm). Ταίριαζει με το μηχανήματα XFE 7-15 / XFE-15, XCE. | BP-M D125 XFE/XCE | 48795 3 | Ø 125mm | 1 | 22,40 |
| | | BP-M D150 XFE/XCE | 48798 8 | Ø 150mm | 1 | 22,40 |
| ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΟΦΑΔΡΟΥ  | Προεκτάσεις για εργασίες σε δύσκολο σημείο όπως εξωτερικοί καθρέφτες, αεροτομές, προφυλακτήρες κλπ. Περιλαμβάνει τρεις προεκτάσεις M14 των 50, 80 & 120mm, καθώς και έναν αντίπορα M14 για δρόμους. Μέγιστο πέλμα Ø 75mm. Σε Mini L-BOXX® με θέση για το φιακό SF 150-P (δεν περιλαμβάνεται). | EXS M14 SET | 45881 3 | | 1 | 59,00 |
| ΦΑΚΟΣ ΚΑΤΑΔΕΙΞΗΣ ΑΤΕΛΕΙΩΝ LED  | Φακός LED για έλεγχο βαμμένων επιφανειών. Ζημιές όπως ολογράμματα, γρατσουνιές κλπ γίνονται ακόμα πιο ευδιάκριτες, λόγω της ειδικής θερμοκρασίας λευκού. Ένταση φωτός 140 lumens και ρυθμιζόμενη γωνία δέσμης 10°-70°. Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. | SF 150-P | 46330 2 | Μέγεθος (ΜxΠxΥ) 190x58x43mm Βάρος 0,056kg | 1 | 56,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. ΤΥΧ. | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|---|---|------------------|----------------|-----------|------------|--------------------------------|
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Το πράσινο σφουγγάρι διαθέτει πολύ σκληρά αφρώδες υλικό με μία κοινοτόμο X-Cut γεωμετρία που εγγυάται μεγάλο, σταθερό και ομοιόμορφο ρυθμό απομάκρυνσης. Είναι ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για την αντιμετώπιση λεκέδων από σταγόνες νερού, άμης πορτοκαλιού, παγιδευμένης σκόνης, κηλίδων πίσσας, γρατσουνιών και κουτσουλιών. Συνδυάζεται ιδανικά με το P05/05-LDX. | PSX-G 40 | 442631 | Ø 40mm | 2 | 8,00 |
| | | PSX-G 60 | 492434 | Ø 60mm | 2 | 9,40 |
| | | PSX-G 80 | 434264 | Ø 80mm | 2 | 10,40 |
| | | PSX-G 140 | 434272 | Ø 140mm | 1 | 14,00 |
| | | PSX-G 160 | 434280 | Ø 160mm | 1 | 17,80 |
| | | PSX-G 200 | 434299 | Ø 200mm | 1 | 21,00 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Το μωβ σφουγγάρι διαθέτει σκληρά αφρώδες υλικό για βέλτιστη ψύξη και εγγυάται σταθερό και ομοιόμορφο ρυθμό απομάκρυνσης. Ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα, με πολύ μεγάλη αντοχή στη χρήση. Ιδανικό για την αντιμετώπιση λεκέδων από σταγόνες νερού, άμης πορτοκαλιού, παγιδευμένης σκόνης, κηλίδων πίσσας, γρατσουνιών και κουτσουλιών πουλιών. Συνδυάζεται ιδανικά με το P05/05-LDX. | PS-V 40 | 442658 | Ø 40mm | 2 | 8,00 |
| | | PS-V 60 | 492442 | Ø 60mm | 2 | 9,40 |
| | | PS-V 80 | 434442 | Ø 80mm | 2 | 10,40 |
| | | PS-V 140 | 434450 | Ø 140mm | 1 | 14,00 |
| | | PS-V 160 | 434469 | Ø 160mm | 1 | 17,80 |
| | | PS-V 200 | 436410 | Ø 200mm | 1 | 21,00 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Το πορτοκαλί σφουγγάρι διαθέτει μεσαίας σκληρότητας αφρώδες υλικό. Ανθεκτικό στη θερμότητα και στο σκίασμα, με πολύ μεγάλη αντοχή στη χρήση. Ιδανικό για την αντιμετώπιση λεκέδων από σταγόνες νερού, ολογραμμίων, γρατσουνιών καθώς και για επαναφορά της γυαλάδας σε θαμπές βιαίες. Συνδυάζεται ιδανικά με το P03/06-LDX. | PS-O 40 | 442666 | Ø 40mm | 2 | 8,00 |
| | | PS-O 60 | 492450 | Ø 60mm | 2 | 9,40 |
| | | PS-O 80 | 434302 | Ø 80mm | 2 | 10,40 |
| | | PS-O 140 | 434310 | Ø 140mm | 1 | 14,00 |
| | | PS-O 160 | 434329 | Ø 160mm | 1 | 17,80 |
| | | PS-O 200 | 434337 | Ø 200mm | 1 | 21,00 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Το κόκκινο σφουγγάρι διαθέτει πολύ μαλακό αφρώδες υλικό. Η ειδική δομή PerfectTouch με πρόσθετο στρώμα σκληρού - λευκού - αφρώδους υλικού, δίνει στο σφουγγάρι μεγαλύτερη αντοχή, ακαμψία και διάρκεια ζωής. Ιδανικό για την αντιμετώπιση ολογραμμίων και για επαναφορά της γυαλάδας σε θαμπές βιαίες με το P03/06-LDX. Για προστασία της βιαής και κέρασμα, συνδυάζεται με το W02/04. | PS-R 40 | 442674 | Ø 40mm | 2 | 8,00 |
| | | PS-R 80 | 434345 | Ø 80mm | 2 | 10,40 |
| | | PS-R 140 | 434353 | Ø 140mm | 1 | 14,00 |
| | | PS-R 160 | 434361 | Ø 160mm | 1 | 17,80 |
| | | PS-R 200 | 434426 | Ø 200mm | 1 | 21,00 |
| ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Το κόκκινο σφουγγάρι γυαλισματος διαθέτει πολύ μαλακό αφρώδες υλικό. Εργονομικό σχήμα για εφαρμογή με το χέρι. Κατάλληλο για εργασίες κερύματας και φροντίδας σε δυσπρόσιτα σημεία ή ευαίσθητες επιφάνειες που δεν μπορούν να γίνουν με ολαιοδόρο. | PUK-R 130 | 442682 | Ø 30mm | 1 | 10,40 |
| MICROFIBRE ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ  | Δίσκος με μικράνες, κυρίως για χρήση με έκκεντρο ολαιοδόρο. Επιθετικό και πιο αποελεαστικό από οποιοδήποτε σφουγγάρι. Με δομή PerfectTouch. Ιδανικό για την αντιμετώπιση λεκέδων από σταγόνες νερού, άμης πορτοκαλιού, παγιδευμένης σκόνης, κηλίδων πίσσας, γρατσουνιών και κουτσουλιών. | MC-PT 160 | 434434 | Ø 160mm | 1 | 16,00 |
| ΜΑΛΛΙΝΗ ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PREMIUM  | Μάλλινη γούνα γυαλισματος από 90% φυσικό μαλλί και 10% πολυεστέρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Με μεγαλύτερη απορρόφηση ολειφής για αφαίρεση γρατσουνιών 30% γρηγορότερα από σφουγγάρι. Ιδανικό για βιαίες UV και αντικαρκατικά βερνίκια. Η ειδική δομή PerfectTouch με πρόσθετο στρώμα ισχυρού αφρώδους υλικού, δίνει μεγαλύτερη ακαμψία και αντοχή. | TW-PT 80 | 420484 | Ø 80mm | 1 | 7,40 |
| | | TW-PT 140 | 376515 | Ø 140mm | 1 | 18,60 |
| | | TW-PT 160 | 376523 | Ø 160mm | 1 | 21,50 |



Εργαλεία φινιρίσματος πέτρας

Για 90 χρόνια η FLEX υπήρξε ένας ικανός και καινοτόμος συνεργάτης για εργασίες σε φυσική πέτρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουν συνεργαστεί με τους πιο έμπειρους τεχνίτες πέτρας, ούτως ώστε να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο πρόγραμμα μηχανημάτων και εξαρτημάτων που ακολουθούν πιστά όλα τα βιομηχανικά πρότυπα.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΣ



- Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI ενσωματωμένος στο καλώδιο
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Υψηλή ροπή για μέγιστη αφαίρεση υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- Με ειδική επένδυση του στάτορα για πρόσθετη προστασία από τη φθορά από τη σκόνη, για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κέλυφος-χειρολαβή για εύκολο χειρισμό και ακριβή εργασία
- Το νέο σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, γεγονός που καθιστά εύκολη την ακριβή δοσολογία. Η εργονομική λαβή κρατήματος είναι ακριβώς πάνω από το πέλμα συγκράτησης εξαρτημάτων
- Εύκαμπτος σωλήνας νερού 2m με ορειχάλκινο τακυσύνδεσμο για σωλήνα νερού 1/2"

LE 12-3 100 WET-PRCD
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ


| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 378461 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.150 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.200-3.700 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 115 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Σωλήνας παραχής νερού | m | 2 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ενισχυμένη λαβή | 368709 | ✓ |
| Δεματικό Velcro | 364169 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 509,00 |



- Φίς ασφαλείας: μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μετασχηματιστή απομόνωσης. Για λόγους ασφαλείας επιτρέπεται η λειτουργία μόνο με τον μετασχηματιστή απομόνωσης FLEX TT 2000
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Υψηλή ροπή για μέγιστη αφαίρεση υλικού και άριστη ποιότητα επιφάνειας
- Με ειδική επένδυση του στάτορα για πρόσθετη προστασία από τη φθορά από τη σκόνη, για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κέλυφος-χειρολαβή για εύκολο χειρισμό και ακριβή εργασία
- Το νέο σύστημα τροφοδοσίας και ελέγχου νερού βρίσκεται κάτω από το περίβλημα, γεγονός που καθιστά εύκολη την ακριβή δοσολογία. Η εργονομική λαβή κρατήματος είναι ακριβώς πάνω από το πέλμα συγκράτησης εξαρτημάτων
- Εύκαμπτος σωλήνας νερού 2m με ορειχάλκινο τακυσύνδεσμο για σωλήνα νερού 1/2"

LE 12-3 100 WET-12h
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 368660 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.150 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.200-3.700 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 115 |
| Σπείρωμα άξονα | | M14 |
| Σωλήνας παραχής νερού | m | 2 |
| Καλώδιο | m | 5,0 |
| Βάρος | kg | 2,4 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ενισχυμένη λαβή | 368709 | ✓ |
| Δεματικό Velcro | 364169 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 459,00 |




SP



LW 1202 SN-PRCD ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 477788 | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1750 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 130 |
| Σπειρώμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ενισχυμένη λαβή | 258639 | ✓ |
| Γερμανικό κλειδί | SW 17 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 609,00 |

- Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI ενσωματωμένος στο καλώδιο
- Παρακή νερού μέσω του άξονα μετάδοσης κίνησης για υγρή στίλβωση γρανίτη και μαρμάρου
- Κεραμική επικάλυψη του άξονα μετάδοσης για μέγιστη αξιοπιστία και προστασία από τη σκουριά
- Ορειχάλκινος ταξιόνδεσμος για σωλήνα νερού 1/2"



SP



LW 1202 N-12h ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 477761 | |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.600 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1750 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 130 |
| Σπειρώμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,8 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Ενισχυμένη λαβή | 258639 | ✓ |
| Γερμανικό κλειδί | SW 17 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 499,00 |

- Φις ασφαλείας: μπορεί να συνδεθεί μόνο σε μετασχηματιστή απομόνωσης. Για λόγους ασφαλείας επιτρέπεται η λειτουργία μόνο με τον μετασχηματιστή απομόνωσης FLEX TT 2000
- Παρακή νερού μέσω του άξονα μετάδοσης κίνησης για υγρή στίλβωση γρανίτη και μαρμάρου
- Κεραμική επικάλυψη του άξονα μετάδοσης για μέγιστη αξιοπιστία και προστασία από τη σκουριά
- Ορειχάλκινος ταξιόνδεσμος για σωλήνα νερού 1/2"

SP



TT 2000
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 373370 | |
|---|--------|-----------------|
| Τάση εισόδου | V | 230 |
| Τάση εξόδου | V | 230 |
| Μέγιστη απόδοση μέχρι 45min (χωρίς διακοπή λειτουργίας) | VA | 2.000 |
| Μέγεθος (Μ x Π x Υ) | mm | 200 x 200 x 270 |
| Βάρος | kg | 15,8 |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 549,00 |

• Με ειδική πρίζα ασφαλείας για όλα τα εργαλεία FLEX με αντίστοιχο φις. Για λειτουργία του εργαλείου χωρίς γείωση.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ





L 1503 VR
ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 250280 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική τάση | V | 1.200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.200-4.900 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 125 |
| Σπειρώμα άξονα | | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 1,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 194034 | ✓ |
| Πέλαμα Velcro | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 319,00 |

- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Με ευρύ φάσμα ταχυτήτων, ιδανικό για εργασία με σιουγγάρια στίλβωσης από Ø 80mm μέχρι μέγιστο Ø 140mm
- Κλειδίωμα άξονα: για εύκολη αλλαγή δίσκου
- Κράτημα από την κεφαλή του εργαλείου που βοηθά την ακριβή οδήγησή του












LG 1704 VR
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 293768 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.500 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 1.400-4.200 |
| Μέγιστη διάμετρος πέλματος | mm | 178 |
| Σπειρώμα άξονα | M | M14 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 2,7 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Πρόσθετη λαβή | 252721 | ✓ |
| Πέλαμα Velcro | | ✗ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 379,00 |

- Παλιό αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Κλειδίωμα άξονα: για εύκολη αλλαγή δίσκου
- Ιδανικό για λείανση σε χαμηλή και μέση ταχύτητα με διάφορα μέσα λείανσης - στίλβωσης
- Κράτημα από την κεφαλή του εργαλείου που βοηθά την ακριβή οδήγησή του

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--|-----------|--------------------------------|
| ΠΕΛΜΑ VELCRO ΜΑΛΑΚΟ Μ 14  | M14 πέλμα velcro μαλακό για διαμαντόχαρτα υγρής λείανσης. | KLETT-TELLER D 100 | 2538 14 | | 1 | 24,80 |
| ΔΙΑ-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ VELCRO  | Για υγρή λείανση ή στίλβωση τεχνητής ή φυσικής πέτρας και κεραμικών. Με άριστο αποτέλεσμα λείανσης συγκρινόμενο με τα παραδοσιακά λειαντικά, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέγιστη ανθεκτικότητα. | D 100 K60E | 2538 15 | Κοκκομετρία 60 Χρώμα σκούρο πράσινο | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K100E | 2538 16 | Κοκκομετρία 100 Χρώμα μπλε | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K200E | 2538 17 | Κοκκομετρία 200 Χρώμα ανοιχτό πράσινο | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K400E | 2538 18 | Κοκκομετρία 400 Χρώμα κίτρινο | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K800E | 2538 19 | Κοκκομετρία 800 Χρώμα πορτοκαλί | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K1500E | 2538 20 | Κοκκομετρία 1500 Χρώμα κόκκινο | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K3000E | 2538 21 | Κοκκομετρία 3000 Χρώμα καφέ | 1 | 44,50 |
| | | D 100 K10000E | 2538 22 | Κοκκομετρία 10000 Χρώμα μαύρο | 1 | 47,50 |
| ΔΙΑ-JET ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΥΓΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΕΤ  | Σετ 5 τεμαχίων με 5 διαφορετικά επίπεδα κόκκωσης. Για υγρή λείανση ή στίλβωση τεχνητής ή φυσικής πέτρας και κεραμικών. | SET D 100 K | 2538 23 | Κοκκομετρία 100-1500 | 1 | 207,00 |
| ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Μ 14  | M14 βάση για πέτρες υγρής λείανσης από καουτσούκ. Για γρήγορη αλλαγή πέτρας χωρίς εργαλεία. | BACKING PAD M 14, Ø 100 x 38 | 126098 | Διαστάσεις M14, Ø100x38mm | 1 | 114,00 |
| ΠΕΤΡΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Πέτρες υγρής λείανσης, γρήγορης σύνδεσης (χρήση με την πλαστική βάση 126098) | SSK 30 | 126144 | Ø100 Κοκκομετρία 30 | 1 | 23,00 |
| | | SSK 60 | 126152 | Ø100 Κοκκομετρία 60 | 1 | 23,00 |
| | | SSK 120 | 126160 | Ø100 Κοκκομετρία 120 | 1 | 23,00 |

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ. |
|--|--|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΟΙΛΑ  | Διαμαντοτρυπάνια καλά υγρής διάτρησης. Κατάλληλα για φυσική πέτρα, γρανίτη και κεραμικές πλάκες. Με σπείρωμα M14. Για χρήση με το LE 12-3 100. | HDD 6 | 315052 | Διαστάσεις M14 Ø 6 x 65/95mm | 1 | 189,00 |
| | | HDD 8 | 315060 | Διαστάσεις M14 Ø 8 x 80/110mm | 1 | 227,00 |
| | | HDD 10 | 315079 | Διαστάσεις M14 Ø 10 x 95/125mm | 1 | 249,00 |
| | | HDD 12 | 315087 | Διαστάσεις M14 Ø 12 x 05/135mm | 1 | 265,00 |
| | | HDD 14 | 315095 | Διαστάσεις M14 Ø 14 x 15/145mm | 1 | 289,00 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Για χρήση με το πέλμα velcro Ø 115mm. Κατάλληλο για λείανση ή/και στίλβωση γρανίτη, μαρμάρου, πλακιδίων, επιφανειών από τσιμεντοκονία και φυσικής πέτρας. Ιδανικό για ξηρή λείανση, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε εργασίες επισκευών ή ανακαινίσεων. Για χρήση με το RE 14-5 115 RETECFLEX (σελ. 72) | DP 50 DRY D115 | 386197 | Κακκομετρία 50 | 1 | 34,00 |
| | | DP 100 DRY D115 | 386200 | Κακκομετρία 100 | 1 | 34,00 |
| | | DP 200 DRY D115 | 386219 | Κακκομετρία 200 | 1 | 34,00 |
| | | DP 400 DRY D115 | 386227 | Κακκομετρία 400 | 1 | 34,00 |
| | | DP 800 DRY D115 | 386235 | Κακκομετρία 800 | 1 | 34,00 |
| | | DP 1500 DRY D115 | 386243 | Κακκομετρία 1.500 | 1 | 34,00 |
| | | DP 3000 DRY D115 | 386251 | Κακκομετρία 3.000 | 1 | 34,00 |
| | | DP 10000 DRY D115 | 386278 | Κακκομετρία 10.000 | 1 | 38,00 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Για χρήση με το πέλμα velcro Ø 125mm. Κατάλληλο για λείανση ή/και στίλβωση γρανίτη, μαρμάρου, πλακιδίων, επιφανειών από τσιμεντοκονία και φυσικής πέτρας. Ιδανικό για ξηρή λείανση, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε εργασίες επισκευών ή ανακαινίσεων. Για χρήση με το L 1503 VR (σελ. 123) | DP 50 DRY D125 | 382817 | Κακκομετρία 50 | 1 | 45,50 |
| | | DP 100 DRY D125 | 382825 | Κακκομετρία 100 | 1 | 45,50 |
| | | DP 200 DRY D125 | 382833 | Κακκομετρία 200 | 1 | 45,50 |
| | | DP 400 DRY D125 | 382841 | Κακκομετρία 400 | 1 | 45,50 |
| | | DP 800 DRY D125 | 382868 | Κακκομετρία 800 | 1 | 45,50 |
| | | DP 1500 DRY D125 | 382876 | Κακκομετρία 1.500 | 1 | 45,50 |
| | | DP 3000 DRY D125 | 382884 | Κακκομετρία 3.000 | 1 | 45,50 |
| | | DP 10000 DRY D125 | 382965 | Κακκομετρία 10.000 | 1 | 45,50 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΧΑΡΤΟ ΞΗΡΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  | Για χρήση με το πέλμα velcro Ø 150mm. Κατάλληλο για λείανση ή/και στίλβωση γρανίτη, μαρμάρου, πλακιδίων, επιφανειών από τσιμεντοκονία και φυσικής πέτρας. Ιδανικό για ξηρή λείανση, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε εργασίες επισκευών ή ανακαινίσεων. Για χρήση με το SE 14-2 150 SUPRAFLEX (σελ. 63) | DP 30 DRY D150 | 418951 | Κακκομετρία 30 | 1 | 62,00 |
| | | DP 50 DRY D150 | 418978 | Κακκομετρία 50 | 1 | 62,00 |
| | | DP 100 DRY D150 | 418986 | Κακκομετρία 100 | 1 | 62,00 |
| | | DP 200 DRY D150 | 418994 | Κακκομετρία 200 | 1 | 62,00 |
| | | DP 400 DRY D150 | 419001 | Κακκομετρία 400 | 1 | 62,00 |
| | | DP 800 DRY D150 | 419028 | Κακκομετρία 800 | 1 | 62,00 |
| | | DP 1500 DRY D150 | 419036 | Κακκομετρία 1.500 | 1 | 62,00 |
| | | DP 3000 DRY D150 | 419044 | Κακκομετρία 3.000 | 1 | 62,00 |
| | | DP 10000 DRY D150 | 419052 | Κακκομετρία 10.000 | 1 | 62,00 € |

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑΣ



LST 1503 VR
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΑΡΠΙΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 259229 | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1200 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 800-2400 |
| Πλάτος εργασίας σκαρπίσματος | mm | 40-92 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 5,9 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κεφαλή σκαρπίσματος καρβιδίου Ø100mm | 261653 | ✓ |
| Παράλληλος οδηγός πλήρης | 259193 | ✓ |
| Αντίπτορας αναρρόφησης | 340790 | ✓ |
| Επέκταση σωλήνα αναρρόφησης | 296953 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 5 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 979,00 |


- Ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας: 3 στάδια από περίπου. 40mm έως 92mm
- Η προστατευτική λαβή απευθείας πάνω από το εργαλείο επιτρέπει την ακριβή καθοδήγηση του ηλεκτρικού εργαλείου
- Περιστροφή της κεφαλής εργαλείου σε ρουλεμάν, μειώνοντας το θόρυβο και τους κραδασμούς και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της μονάδας μετάδοσης κίνησης
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Οδηγός: ρυθμιζόμενος για ακριβή εργασία κατά μήκος των ακμών της πλάκας
- Με 60 δόντια καρβιδίου, το εργαλείο ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε όλες τις εργασίες κατεργασίας γρανίτη / μαρμάρου
- Εξαγωγή σκόνης: για χρήση ακόμη και σε κατοικημένα κτίρια



LST 803 VR
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΚΑΡΠΙΣΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 259639 | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| Ονομαστική ισχύς | W | 1.800 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 800-2.400 |
| Πλάτος εργασίας σκαρπίσματος | mm | 55-130 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 7,2 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Κεφαλή σκαρπίσματος καρβιδίου Ø 140mm | 261654 | ✓ |
| Παράλληλος οδηγός πλήρης | 259193 | ✓ |
| Αντίπτορας αναρρόφησης | 340790 | ✓ |
| Επέκταση σωλήνα αναρρόφησης | 296953 | ✓ |
| Κλειδί Allen | SW 5 | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 1.289,00 |

- Ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας: 7 στάδια από περίπου. 55mm έως 130mm
- Κράτημα από την κεφαλή του εργαλείου που βοηθά την ακριβή οδήγησή του
- Περιστροφή της κεφαλής εργαλείου σε ρουλεμάν, μειώνοντας το θόρυβο και τους κραδασμούς και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της μονάδας μετάδοσης κίνησης
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ρύθμιση ταχύτητας, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Οδηγός: ρυθμιζόμενος για ακριβή εργασία κατά μήκος των ακμών της πλάκας
- Με 80 δόντια καρβιδίου, το εργαλείο ανταποκρίνεται γρήγορα και με ακρίβεια σε όλες τις εργασίες κατεργασίας γρανίτη/μαρμάρου
- Εξαγωγή σκόνης: για χρήση ακόμη και σε κατοικημένα κτίρια



- Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCI ενσωματωμένος στο καλώδιο
- Κινητήρας υψηλής απόδοσης: εξαιρετικά ισχυρός για κοπή πέτρας και μπετόν
- Υψηλής ποιότητας χυτά από μαγνήσιο για το προστατευτικό κάλυμμα και τη βάση
- Ειδική προστασία του κινητήρα από ελαστικό κάλυμμα που εμποδίζει την εισροή νερού
- Παρακή νερού για αποτελεσματική ψύξη του διαμαντόδισκου, με ορεικάλκινο ταχυσύνδεσμο 1/2"
- Ιδανικό για: "αυλακώσεις νερού" σε περβάζια παραθύρων ή σκαλοπάτια, γρανιτένιους πάγκους κουζίνας, πλάκες ορθομαρμάρωσης, πέτρινες πλάκες σε κήπους & εργασίες ανακαίνισης

CS 60 WET 230-PRCD
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΡΙΟΝΟ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΠΕΤΟΝ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 374016 | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Όνομαστική ισχύς | W | 1.400 |
| Αποδιδόμενη ισχύς | W | 840 |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min ⁻¹ | 6200 |
| Διαμετρώσεις κοπής | mm | 170 / 22,2 |
| Βάθος κοπής / με οδηγό | mm | 60 / 54 |
| Κοπή υπό γωνία | ° | 0-45 |
| Βάθος κοπής υπό γωνία | mm | 5-44 |
| Βάθος κοπής υπό γωνία με οδηγό | mm | 0-38 |
| Καλώδιο | m | 4,0 |
| Βάρος | kg | 4,5 |
| Περιλαμβάνει | | |
| Διαμαντόδισκος κοπής | 347515 | ✓ |
| Οδηγός παράλληλης κοπής | 350613 | ✓ |
| Κλειδί αλλαγής προνόδιου | 359343 | ✓ |
| Βολτίσα L-BOXX® 238 | | ✓ |
| Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ | €/τμχ | 839,00 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ | ΣΥΣΚ. τμχ | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ. |
|------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ</p> | Διαμαντόδισκος turbo υγρής κοπής γενικής χρήσης. Κατάλληλος για κεραμικές πλάκες / πλακάκια, μάρμαρο, φυσική πέτρα και γρανίτη. | TURBO-F-JET | 386189 | Ø 170 x 22.2mm | 1 | 104,00 |
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ</p> | Διαμαντόδισκος υγρής, γρήγορης κοπής, χαμηλών κροσσισμών. Κατάλληλος για μπετόν, γρανίτη και μάρμαρο. | NATURSTEIN | 347515 | Ø 170 x 22.2mm | 1 | 82,00 |
| <p>ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ</p> | Διαμαντόδισκος υγρής κοπής, χωρίς εγκαπές, για καθαρές κοπές. Κατάλληλος για κεραμικές πλάκες / πλακάκια, μάρμαρο και κεραμικά. | FEINSTEINZ | 367214 | Ø 170 x 22.2mm | 1 | 82,00 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ψηχ) | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|
| 191612 | ΦΛΑΝΤΖΕΣ SW 14 | 1 | 5,60 |
| 194034 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ GS-K M8 | 1 | 4,70 |
| 228656 | ΚΟΛΜΕΤ Ø 6mm ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ | 1 | 31,00 |
| 251478 | ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ M1509FR | 1 | 15,00 |
| 252721 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ GS-M M8 | 1 | 7,20 |
| 253049 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΦΙΞΙΜΑΤΟΣ SDS-C14 M14 | 1 | 71,00 |
| 257246 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ AR-G D125 LD | 1 | 75,00 |
| 258626 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ AR-G D180 LD | 1 | 129,00 |
| 258639 | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ GB-L M14 AL | 1 | 35,00 |
| 259193 | ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ | 1 | 101,00 |
| 261653 | ΚΕΦΑΛΗ ΣΚΑΡΠΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Ø 100mm | 1 | 470,00 |
| 261654 | ΚΕΦΑΛΗ ΣΚΑΡΠΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Ø 140mm | 1 | 610,00 |
| 296953 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SHV-C 32x0,5m | 1 | 15,00 |
| 302538 | 3 ΚΛΙΠ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 1 | 1,20 |
| 312312 | ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ CSM4060 | 1 | 9,30 |
| 315494 | ΠΕΤΡΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ | 1 | 20,50 |
| 316857 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ SOFTVIB GS-M M8 SV/S | 1 | 13,50 |
| 318914 | ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ MS1706FR | 1 | 18,50 |
| 320188 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SAD-C D25-32 AS | 1 | 13,50 |
| 325384 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ SOFTVIB GS-M M14 SV | 1 | 12,50 |
| 332992 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΚΟΝΗΣ MS/XS713 | 1 | 2,20 |
| 333018 | ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ MS713 | 1 | 1,30 |
| 333026 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ MS/XS713 | 1 | 1,30 |
| 334146 | ΠΕΛΑΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO 125mm XS 713 | 1 | 9,30 |
| 338729 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Ø 230mm GU-G D230 64/C L21-6/L24-6 | 1 | 21,50 |
| 340790 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SAD D32 WS/WSK | 1 | 10,10 |
| 350613 | ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ CSW 4161 | 1 | 71,00 |
| 350931 | ΚΕΦΑΛΗ VSB D125 | 1 | 209,00 |
| 366528 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ Ø 115mm | 1 | 64,00 |
| 366536 | ΚΛΕΙΔΙ ΤΡΟΧΟΥ ΒΑΒΥ ΓΙΑ RE 14-5-115 | 1 | 10,90 |
| 366609 | ΠΕΛΑΜΑ VELCRO Ø 115mm / M14 | 1 | 19,00 |
| 368709 | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ GB-S L/LE12-3 | 1 | 10,30 |
| 369314 | ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟΞΕΣΗΣ Ø 80mm | 1 | 51,00 |
| 369454 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΚ-Η RE 14-5-115 | 1 | 28,50 |
| 370894 | ΓΡΑΣΟ Fett Tube DH 5 SDS-max | 1 | 8,10 |
| 370916 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ DH 5 SDS-max | 1 | 22,50 |
| 385247 | ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΠΗΣ SBG4908 | 1 | 19,50 |
| 385484 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ø 32mm x 3,5m ΜΕ ΑΓΚΩΝΑ | 1 | 42,00 |
| 385506 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ø 27-32mm SAD D27-32 | 1 | 8,70 |
| 391581 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ GS-S SE14-2 | 1 | 13,50 |
| 392537 | ΚΛΕΙΔΙ ΤΡΟΧΟΥ ΒΑΒΥ 35x5 | 1 | 6,80 |
| 393363 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ SG-R D125 SE/LD | 1 | 128,00 |
| 393398 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SAD-C D32 AS SAD-C D32 AS | 1 | 15,00 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΞΑΡΤΗΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ψηχ) | ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ |
|----------------|--|------------------|-------------------------------|
| 394076 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΚ-Η SE 14-2 125 | 1 | 28,00 |
| 395919 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ UH-M 50 E6,3-C6,3 | 1 | 6,60 |
| 398365 | ΚΛΕΙΔΙ ΤΡΟΧΟΥ ΒΑΒΥ 35x5 | 1 | 6,80 |
| 399418 | ΠΛΑΤΟ VELCRO SUPERSOFT KAD D225/16 Set GE5 | 1 | 53,00 |
| 407984 | ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟΥ PES ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FP E D27 | 1 | 46,50 |
| 407992 | ΜΙΚΡΟΦΙΛΤΡΟ PF-PES | 1 | 31,00 |
| 408301 | ΠΕΛΑΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO ΣΚΛΗΡΟ SP-H D150 | 1 | 58,50 |
| 408360 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SAD-C D36/27 AS/NL | 1 | 15,00 |
| 410705 | ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ VC 21 | 1 | 8,00 |
| 414077 | ΒΑΝΤΣΑ L-Boxx 102 TK-L 102 | 1 | 61,00 |
| 414085 | ΒΑΝΤΣΑ L-Boxx 136 TK-L 136 | 1 | 64,00 |
| 414093 | ΒΑΝΤΣΑ L-Boxx 238 TK-L 238 | 1 | 72,00 |
| 414107 | ΒΑΝΤΣΑ L-Boxx 374 TK-L 374 | 1 | 77,00 |
| 417661 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ CHE 2-28 SDS | 1 | 22,00 |
| 419176 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ SG D150 SE SG-R D150 SE | 1 | 183,00 |
| 419184 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΚ-Η SE 14-2 150 | 1 | 26,50 |
| 419192 | ΠΕΛΑΜΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO SP D150-8/6 H/F M14 | 1 | 32,50 |
| 421111 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ SG D125 LD | 1 | 170,00 |
| 421154 | ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ SG D180 LD | 1 | 249,00 |
| 428698 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ HZ-S DD/PD 18,0 | 1 | 18,50 |
| 436232 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ CHE 4-32 | 1 | 21,50 |
| 436305 | ΠΕΛΑΜΑ VELCRO, 80X130 8F SP 80x133-8F (FL) | 1 | 32,00 |
| 436321 | ΠΕΛΑΜΑ VELCRO SP 100x150-7 (FL) | 1 | 33,00 |
| 436348 | ΠΕΛΑΜΑ VELCRO SP D125-8 (FL) | 1 | 44,50 |
| 436860 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Ø 125mm GU-G D125 48/C2 | 1 | 20,50 |
| 437921 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ GS-K/II M8 | 1 | 5,90 |
| 442380 | ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ BV 10.8-EC | 1 | 19,00 |
| 445029 | ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ Ø 25-32mm SAD-C D25-32 AS | 1 | 13,00 |
| 445142 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ SAD-C D32 AS SAD-C 32 AS | 1 | 14,50 |
| 450774 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ GS-RB M8 | 1 | 8,10 |
| 453994 | ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΟΛΑΜΕΣ BV 18.0-EC | 1 | 19,00 |
| 454656 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΒΚ-Η SG-R D125 | 1 | 28,00 |
| 466859 | ΜΥΤΗ PH2 ΜΑΚΡΥΑ 150mm DB PH2 150 E6,3 (3τημχ) | 1 | 18,30 |
| 468843 | ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΤΣΟΚ ΣΙΔΗΡΟΥ BF CHE2 | 1 | 36,00 |
| 468878 | ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΤΣΟΚ ΣΙΔΗΡΟΥ BF CHE2 BF | 1 | 43,00 |
| 489417 | ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΑΒΗ HZ-S DD 4G 18.0-EC | 1 | 29,50 |
| 492353 | ΒΑΣΗ VELCRO BP-M D30 PΧΕ | 1 | 11,80 |
| 492361 | ΒΑΣΗ VELCRO BP-M D75 PΧΕ | 1 | 15,00 |
| 492388 | ΒΑΣΗ VELCRO BP-M/SR D30 | 1 | 15,50 |
| 492396 | ΚΕΦΑΛΗ PΧΕ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ DT-P | 1 | 19,50 |
| 492418 | ΚΕΦΑΛΗ PΧΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΗ DT-XF 3 | 1 | 34,00 |
| 492426 | ΚΕΦΑΛΗ PΧΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΚΕΝΤΡΗ DT-XF 12 | 1 | 40,00 |

ΤΜΗΜΑ**SERVICE
& ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

- ✓ Πλήρως εξοπλισμένο
- ✓ Γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα
- ✓ Οικονομικό λόγω των χαμηλών χρεώσεων εργασίας και ανταλλακτικών
- ✓ Γρήγορο με ταχύτατες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της επισκευής

Τώρα η κάλυψη των εγγυήσεων, συντηρήσεων και επισκευών των εργαλείων FLEX γίνεται από το εξουσιοδοτημένο Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**

Η εταιρία **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** με τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες ελέγχου και επισκευής που διενεργεί σε κάθε εργαλείο, τις σύγχρονες και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις της, το άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της και το μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών που διατηρεί, κατατάσσεται εδώ και χρόνια σε ένα από τα καλύτερα Service Centers ηλεκτρικών εργαλείων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η στρατηγική διατήρησης μεγάλου αποθέματος που ακολουθεί για όλους τους κινήσιμους κωδικούς ανταλλακτικών, διασφαλίζει μια γρήγορη και επιτυχημένη επισκευή **εντός 24 ωρών**. Παρόσο, για ανταλλακτικά που απαιτείται παραγγελία από τις κεντρικές αποθήκες της FLEX, η επισκευή των εργαλείων μπορεί να διαρκέσει **έως και 5 ημέρες** από την ημερομηνία έγκρισης του κόστους από τον πελάτη.

SERVICE

T 210 55 98 400 ΕΣΩΤ. 3**E service@fournarakis.gr**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

T 210 55 98 400 ΕΣΩΤ. 2**SERVICE** ΑΠΟ **24h** ΕΩΣ **5 ΗΜΕΡΕΣ**



3 χρόνια εγγύηση

- ✓ Αυτόματη ισχύς εγγύησης, χωρίς καμία εγγραφή
- ✓ Παροχή εγγύησης, χωρίς ψιλά γράμματα

Κορυφαία υποστήριξη

Δίνουμε πραγματική αξία στην εγγύηση των εργαλείων!



Επισκευή από 24 ώρες έως 5 ημέρες

- ✓ Επίσημο συνεργείο επισκευής με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
- ✓ Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τ 210 55 98 400 **ΕΞΩΤ. 1**

F 800 11 12 500 - ΔΩΡΕΑΝ

E orders@fournarakis.gr

SERVICE

Τ 210 55 98 400 **ΕΞΩΤ. 3**

E service@fournarakis.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τ 210 55 98 400 **ΕΞΩΤ. 2**



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

9,5 χλμ. Παράδρομος
Αττικής Οδού
(έξοδος 4)
19300 Ασπρόπυργος

www.fournarakis.gr